


GALAD Эверикс LED



Особенности

- Универсальный световой прибор, подходящий как для целей внутреннего, так и наружного освещения промышленных и других объектов
- Российские светодиоды, работающие в оптимальном тепловом режиме для эффективной и длительной работы светильника
- Корпус на базе экструзионного профиля из анодированного алюминия. Стальные крышки, защищённые порошковой краской
- Защитный кожух – для защиты драйвера от воздействия прямых солнечных лучей
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Дополнительная защита корпуса от падения с помощью троса. Степень защиты IP66. Модификации с климатическим исполнением УХЛ1. Три варианта установки: на лиру, на горизонтальный трос, на подвесы (цепи/тросы). Диапазон регулировки светильников 0-180°

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Климатическое исполнение	Блок аварийного питания	Примечание
-----	--------------	----------------	---------	----------------------	---------------	----------------	--------------------------	-------------------------	------------

▲ Габариты: 450x223x235 мм

20653	GALAD Эверикс LED-80-AC5.1-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	11040 лм	асимметричная	4000 К	70	IP66	Y1	Нет	
20649	GALAD Эверикс LED-80-Г60.4-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	11760 лм	глубокая	4000 К	70	IP66	Y1	Нет	
20648	GALAD Эверикс LED-80-K30.4-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	11200 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	Y1	Нет	
20650	GALAD Эверикс LED-80-K20.4-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	11120 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	Y1	Нет	



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации									
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Климатическое исполнение	Блок аварийного питания	Примечание

▲ Габариты: 450x223x235 мм

20652	GALAD Эверикс LED-8 0-K10.4-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	11120 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20647	GALAD Эверикс LED-8 0-Д120-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	11200 лм	косинусная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20651	GALAD Эверикс LED-8 0-Э30x90.4-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	11280 лм	симметричная средняя	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20644	GALAD Эверикс LED-8 0-Г60.4-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	10700 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
23633	GALAD Эверикс LED-8 0-Г60.4-IP66-УХЛ4(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D.EL1/X/G1)	10700 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	УХЛ4	Да	Блок аварийного питания
24385	GALAD Эверикс LED-8 0-Г60.4-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/DALI/G1)	10700 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	У1	Нет	С управлением
20643	GALAD Эверикс LED-8 0-K30.4-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	10200 лм	концентрированная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
20645	GALAD Эверикс LED-8 0-K20.4-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	10150 лм	концентрированная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
20642	GALAD Эверикс LED-8 0-Д120-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	10400 лм	косинусная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
25397	GALAD Эверикс LED-8 0-Д120-IP66-УХЛ4(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D.EL1/X/G1)	10400 лм	косинусная	4000 К	80	IP66	УХЛ4	Да	Блок аварийного питания
20646	GALAD Эверикс LED-8 0-Э30x90.4-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	10300 лм	симметричная средняя	4000 К	80	IP66	У1	Нет	

▲ Габариты: 450x223x235 мм

20693	GALAD Эверикс LED-1 00-AC5.1-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	13800 лм	асимметричная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
-------	--	----------	---------------	--------	----	------	----	-----	--



Модификации									
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Климатическое исполнение	Блок аварийного питания	Примечание

▲ Габариты: 450x223x235 мм

20689	GALAD Эверикс LED-100-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	14700 лм	глубокая	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20688	GALAD Эверикс LED-100-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	14000 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20687	GALAD Эверикс LED-100-К10.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	13900 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20690	GALAD Эверикс LED-100-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	13900 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20692	GALAD Эверикс LED-100-Д120-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	14000 лм	косинусная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20691	GALAD Эверикс LED-100-Э30x90.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	14100 лм	симметричная средняя	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20683	GALAD Эверикс LED-100-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	13400 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
24386	GALAD Эверикс LED-100-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/DALI/G1)	13400 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	У1	Нет	С управлением
23634	GALAD Эверикс LED-100-Г60.4-IP66-УХЛ4(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D.EL1/X/G1)	13400 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	УХЛ4	Да	Блок аварийного питания
20682	GALAD Эверикс LED-100-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	12800 лм	концентрированная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
20684	GALAD Эверикс LED-100-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	12700 лм	концентрированная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
20686	GALAD Эверикс LED-100-Д120-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	13000 лм	косинусная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	



Модификации									
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Климатическое исполнение	Блок аварийного питания	Примечание

▲ Габариты: 450x223x235 мм

22174	GALAD Эверикс LED-1 00-Д120-IP66-УХЛ4(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D.EL1/X/G1)	13000 лм	косинусная	4000 К	80	IP66	УХЛ4	Да	Блок аварийного питания
20685	GALAD Эверикс LED-1 00-Э30x90.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	12900 лм	симметричная средняя	4000 К	80	IP66	У1	Нет	

▲ Габариты: 450x223x235 мм

20710	GALAD Эверикс LED-1 20-AC5.1-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	16560 лм	асимметричная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20707	GALAD Эверикс LED-1 20-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	17640 лм	глубокая	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20706	GALAD Эверикс LED-1 20-К30.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	16800 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20708	GALAD Эверикс LED-1 20-К20.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	16680 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20711	GALAD Эверикс LED-1 20-К10.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	16680 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20705	GALAD Эверикс LED-1 20-Д120-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	16800 лм	косинусная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20709	GALAD Эверикс LED-1 20-Э30x90.4-IP66-У1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	16920 лм	симметричная средняя	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20702	GALAD Эверикс LED-1 20-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	16000 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
23635	GALAD Эверикс LED-1 20-Г60.4-IP66-УХЛ4(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D.EL1/X/G1)	16000 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	УХЛ4	Да	Блок аварийного питания
24387	GALAD Эверикс LED-1 20-Г60.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/DALI/G1)	16000 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	У1	Нет	С управлением



Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Климатическое исполнение	Блок аварийного питания	Примечание
-----	--------------	----------------	---------	----------------------	---------------	----------------	--------------------------	-------------------------	------------

▲ Габариты: 450x223x235 мм

20701	GALAD Эверикс LED-1 20-K30.4-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	15350 лм	концентрированная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
20703	GALAD Эверикс LED-1 20-K20.4-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	15200 лм	концентрированная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
20700	GALAD Эверикс LED-1 20-Д120-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	15600 лм	косинусная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
25404	GALAD Эверикс LED-1 20-Д120-IP66-УХЛ4(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D.EL1/X/G1)	15600 лм	косинусная	4000 К	80	IP66	УХЛ4	Да	Блок аварийного питания
20704	GALAD Эверикс LED-1 20-Э30x90.4-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	15450 лм	симметричная средняя	4000 К	80	IP66	У1	Нет	

▲ Габариты: 450x223x235 мм

20728	GALAD Эверикс LED-1 50-AC5.1-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	20700 лм	асимметричная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20724	GALAD Эверикс LED-1 50-Г60.4-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	22050 лм	глубокая	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20723	GALAD Эверикс LED-1 50-K30.4-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	21000 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20725	GALAD Эверикс LED-1 50-K20.4-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	20850 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20727	GALAD Эверикс LED-1 50-K10.4-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	20850 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20722	GALAD Эверикс LED-1 50-Д120-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	21000 лм	косинусная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20726	GALAD Эверикс LED-1 50-Э30x90.4-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	21150 лм	симметричная средняя	4000 К	70	IP66	У1	Нет	



Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Цветоперед ача	Степень защиты	Климатическое исполнение	Блок аварийного питания	Примечание
-----	--------------	----------------	---------	----------------------	----------------	----------------	--------------------------	-------------------------	------------

▲ Габариты: 450x223x235 мм

20719	GALAD Эверикс LED-1 50-Г60.4-IP66-У1(1/LIR A/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	20100 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
24388	GALAD Эверикс LED-1 50-Г60.4-IP66-У1(1/LIR A/840/RAL7035/TG/AC230/D/DALI/G1)	20100 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	У1	Нет	С управлением
23636	GALAD Эверикс LED-1 50-Г60.4-IP66-УХЛ4(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D.EL1/X/G1)	20100 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	УХЛ4	Да	Блок аварийного питания
20718	GALAD Эверикс LED-1 50-К30.4-IP66-У1(1/LIR A/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	19200 лм	концентри рованная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
20720	GALAD Эверикс LED-1 50-К20.4-IP66-У1(1/LIR A/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	19000 лм	концентри рованная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
20717	GALAD Эверикс LED-1 50-Д120-IP66-У1(1/LIR A/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	19500 лм	косинусная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
25409	GALAD Эверикс LED-1 50-Д120-IP66-УХЛ4(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D.EL1/X/G1)	19500 лм	косинусная	4000 К	80	IP66	УХЛ4	Да	Блок аварийного питания
20721	GALAD Эверикс LED-1 50-Э30x90.4-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	19350 лм	симметрич ная средняя	4000 К	80	IP66	У1	Нет	

▲ Габариты: 468x223x235 мм

20746	GALAD Эверикс LED-2 00-AC5.1-IP66-У1(1/LIR A/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	27600 лм	асимметри чная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20742	GALAD Эверикс LED-2 00-Г60.4-IP66-У1(1/LIR A/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	29400 лм	глубокая	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20741	GALAD Эверикс LED-2 00-К30.4-IP66-У1(1/LIR A/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	28000 лм	концентри рованная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20743	GALAD Эверикс LED-2 00-К20.4-IP66-У1(1/LIR A/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	27800 лм	концентри рованная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	



Модификации									
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Климатическое исполнение	Блок аварийного питания	Примечание

▲ Габариты: 468x223x235 мм

20745	GALAD Эверикс LED-200-K10.4-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	27800 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20740	GALAD Эверикс LED-200-Д120-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	28000 лм	косинусная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20744	GALAD Эверикс LED-200-Э30x90.4-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	28200 лм	симметричная средняя	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20739	GALAD Эверикс LED-200-AC5.1-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	25400 лм	асимметричная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
24389	GALAD Эверикс LED-200-Г60.4-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/DALI/G1)	26800 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	У1	Нет	С управлением
20736	GALAD Эверикс LED-200-Г60.4-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	26800 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
23637	GALAD Эверикс LED-200-Г60.4-IP66-УХЛ4(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D.EL1/X/G1)	26800 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	УХЛ4	Да	Блок аварийного питания
20735	GALAD Эверикс LED-200-K30.4-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	25600 лм	концентрированная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
20737	GALAD Эверикс LED-200-K20.4-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	25400 лм	концентрированная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
20734	GALAD Эверикс LED-200-Д120-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	26000 лм	косинусная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
25414	GALAD Эверикс LED-200-Д120-IP66-УХЛ4(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D.EL1/X/G1)	26000 лм	косинусная	4000 К	80	IP66	УХЛ4	Да	Блок аварийного питания
20738	GALAD Эверикс LED-200-Э30x90.4-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	25800 лм	симметричная средняя	4000 К	80	IP66	У1	Нет	



Модификации									
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Климатическое исполнение	Блок аварийного питания	Примечание

▲ Габариты: 568x223x235 мм

20671	GALAD Эверикс LED-2 50-AC5.1-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	34570 лм	асимметричная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20667	GALAD Эверикс LED-2 50-Г60.4-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	36870 лм	глубокая	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20666	GALAD Эверикс LED-2 50-K30.4-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	35150 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20668	GALAD Эверикс LED-2 50-K20.4-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	34770 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20670	GALAD Эверикс LED-2 50-K10.4-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	34780 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20665	GALAD Эверикс LED-2 50-Д120-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	35500 лм	косинусная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20669	GALAD Эверикс LED-2 50-Э30x90.4-IP66-Y1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	35360 лм	симметричная средняя	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20664	GALAD Эверикс LED-2 50-AC5.1-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	31750 лм	асимметричная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
20661	GALAD Эверикс LED-2 50-Г60.4-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	33500 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
23638	GALAD Эверикс LED-2 50-Г60.4-IP66-УХЛ4(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D.EL1/X/G1)	33500 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	УХЛ4	Да	Блок аварийного питания
24390	GALAD Эверикс LED-2 50-Г60.4-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/DALI/G1)	33500 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	У1	Нет	С управлением
20660	GALAD Эверикс LED-2 50-K30.4-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	32000 лм	концентрированная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	



Модификации									
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Климатическое исполнение	Блок аварийного питания	Примечание

▲ Габариты: 568x223x235 мм

20662	GALAD Эверикс LED-2 50-K20.4-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	31750 лм	концентрированная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
20659	GALAD Эверикс LED-2 50-Д120-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	32500 лм	косинусная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
25419	GALAD Эверикс LED-2 50-Д120-IP66-УХЛ4(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D.EL1/X/G1)	32500 лм	косинусная	4000 К	80	IP66	УХЛ4	Да	Блок аварийного питания
20663	GALAD Эверикс LED-2 50-Э30x90.4-IP66-Y1(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	32250 лм	симметричная средняя	4000 К	80	IP66	У1	Нет	

▲ Габариты: 450x450x360 мм

20969	GALAD Эверикс LED-3 00-AC5.1-IP66-Y1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	41400 лм	асимметричная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20965	GALAD Эверикс LED-3 00-Г60.4-IP66-Y1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	44100 лм	глубокая	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20966	GALAD Эверикс LED-3 00-K20.4-IP66-Y1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	41700 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20968	GALAD Эверикс LED-3 00-K10.4-IP66-Y1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	41700 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20975	GALAD Эверикс LED-3 00-K30.4-IP66-Y1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	42000 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20964	GALAD Эверикс LED-3 00-Д120-IP66-Y1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	42000 лм	косинусная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20967	GALAD Эверикс LED-3 00-Э30x90.4-IP66-Y1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	42300 лм	симметричная средняя	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20963	GALAD Эверикс LED-3 00-AC5.1-IP66-Y1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	38100 лм	асимметричная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	



Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Климатическое исполнение	Блок аварийного питания	Примечание
-----	--------------	----------------	---------	----------------------	---------------	----------------	--------------------------	-------------------------	------------

▲ Габариты: 450x450x360 мм

20960	GALAD Эверикс LED-300-Г60.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	40200 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
24391	GALAD Эверикс LED-300-Г60.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/DALI/G1)	40200 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	У1	Нет	С управлением
20959	GALAD Эверикс LED-300-К30.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	38400 лм	концентрированная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
20961	GALAD Эверикс LED-300-К20.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	38100 лм	концентрированная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
20958	GALAD Эверикс LED-300-Д120-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	39000 лм	косинусная	4000 К	80	IP66	У1	Нет	
20962	GALAD Эверикс LED-300-Э30x90.4-IP66-У1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	38700 лм	симметричная средняя	4000 К	80	IP66	У1	Нет	

▲ Габариты: 468x450x360 мм

20952	GALAD Эверикс LED-400-АС5.1-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	55200 лм	асимметричная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20948	GALAD Эверикс LED-400-Г60.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	58800 лм	глубокая	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20947	GALAD Эверикс LED-400-К30.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	56000 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20949	GALAD Эверикс LED-400-К20.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	55600 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20951	GALAD Эверикс LED-400-К10.4-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	55600 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	
20946	GALAD Эверикс LED-400-Д120-IP66-У1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	56000 лм	косинусная	4000 К	70	IP66	У1	Нет	



Модификации									
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Климатическое исполнение	Блок аварийного питания	Примечание

▲ Габариты: 468x450x360 мм

20950	GALAD Эверикс LED-4 00-Э30x90.4-IP66-Y1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	56400 лм	симметричная средняя	4000 К	70	IP66	Y1	Нет	
20945	GALAD Эверикс LED-4 00-AC5.1-IP66-Y1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	50800 лм	асимметричная	4000 К	80	IP66	Y1	Нет	
22164	GALAD Эверикс LED-4 00-Г60.4-IP66-Y1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/DALI/G1)	53600 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	Y1	Нет	С управлением
20942	GALAD Эверикс LED-4 00-Г60.4-IP66-Y1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	53600 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	Y1	Нет	
20941	GALAD Эверикс LED-4 00-K30.4-IP66-Y1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	51200 лм	концентрированная	4000 К	80	IP66	Y1	Нет	
20943	GALAD Эверикс LED-4 00-K20.4-IP66-Y1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	50800 лм	концентрированная	4000 К	80	IP66	Y1	Нет	
20940	GALAD Эверикс LED-4 00-Д120-IP66-Y1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	52000 лм	косинусная	4000 К	80	IP66	Y1	Нет	
20944	GALAD Эверикс LED-4 00-Э30x90.4-IP66-Y1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	51600 лм	симметричная средняя	4000 К	80	IP66	Y1	Нет	

▲ Габариты: 568x450x360 мм

20934	GALAD Эверикс LED-5 00-AC5.1-IP66-Y1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	69000 лм	асимметричная	4000 К	70	IP66	Y1	Нет	
20930	GALAD Эверикс LED-5 00-Г60.4-IP66-Y1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	73500 лм	глубокая	4000 К	70	IP66	Y1	Нет	
20929	GALAD Эверикс LED-5 00-K30.4-IP66-Y1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	70000 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	Y1	Нет	
20931	GALAD Эверикс LED-5 00-K20.4-IP66-Y1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	69500 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	Y1	Нет	



Модификации									
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Климатическое исполнение	Блок аварийного питания	Примечание

▲ Габариты: 568x450x360 мм

20933	GALAD Эверикс LED-500-K10.4-IP66-Y1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	69500 лм	концентрированная	4000 К	70	IP66	Y1	Нет	
20928	GALAD Эверикс LED-500-Д120-IP66-Y1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	70000 лм	косинусная	4000 К	70	IP66	Y1	Нет	
20932	GALAD Эверикс LED-500-Э30x90.4-IP66-Y1(2/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	70500 лм	симметричная средняя	4000 К	70	IP66	Y1	Нет	
20927	GALAD Эверикс LED-500-AC5.1-IP66-Y1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	63500 лм	асимметричная	4000 К	80	IP66	Y1	Нет	
20924	GALAD Эверикс LED-500-Г60.4-IP66-Y1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	67000 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	Y1	Нет	
22165	GALAD Эверикс LED-500-Г60.4-IP66-Y1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/DALI/G1)	67000 лм	глубокая	4000 К	80	IP66	Y1	Нет	С управлением
20923	GALAD Эверикс LED-500-K30.4-IP66-Y1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	64000 лм	концентрированная	4000 К	80	IP66	Y1	Нет	
20925	GALAD Эверикс LED-500-K20.4-IP66-Y1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	63500 лм	концентрированная	4000 К	80	IP66	Y1	Нет	
20922	GALAD Эверикс LED-500-Д120-IP66-Y1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	65000 лм	косинусная	4000 К	80	IP66	Y1	Нет	
20926	GALAD Эверикс LED-500-Э30x90.4-IP66-Y1(2/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1)	64500 лм	симметричная средняя	4000 К	80	IP66	Y1	Нет	



Примеры использования

