

GALAD Иллюминатор LED G2



Особенности

- Обновленная и модифицированная линейка прожекторов серии GALAD Иллюминатор LED
- Литой под давлением корпус защищён от коррозии порошковым покрытием. Благодаря литым рёбрам со сквозными отверстиями на тыльной стороне корпуса и вынесенному блоку питания светильник обладает высокими показателями теплоотвода
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Материал оптической части – поликарбонат
- Блок питания для лучшего теплоотвода вынесен за пределы корпуса
- Способы установки: крюк, монтажный профиль, трос, труба

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Примечание
▲ Габариты: 427x398x365 мм							
19550	GALAD Иллюминатор LED-120-Wide (840/RAL7035/D/0/IHBS/GEN2)	120 Вт	13200 лм	Wide	4000 K	IP66	
18337	GALAD Иллюминатор LED-120-Medium (840/RAL7021/D/0/FWB/GEN2)	120 Вт	13200 лм	Medium	4000 K	IP66	
21259	GALAD Иллюминатор LED-160-Extra Wide (840/RAL7040/D/0/GEN2)	160 Вт	17600 лм	Extra Wide	4000 K	IP66	
19551	GALAD Иллюминатор LED-160-Wide (840/RAL7035/D/0/IHBS/GEN2)	160 Вт	17600 лм	Wide	4000 K	IP66	



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Примечание

▲ Габариты: 427x398x365 мм

21260	GALAD Иллюминатор LED-180-Extra Wide (840/RAL7040/D/0/GEN 2)	180 Вт	18900 лм	Extra Wide	4000 К	IP66	
21261	GALAD Иллюминатор LED-200-Extra Wide (840/RAL7040/D/0/GEN 2)	200 Вт	21000 лм	Extra Wide	4000 К	IP66	
19552	GALAD Иллюминатор LED-200-Wide (840/RAL 7035/D/0/IHBS/GEN2)	200 Вт	21000 лм	Wide	4000 К	IP66	
19553	GALAD Иллюминатор LED-240-Wide (840/RAL 7035/D/0/IHBS/GEN2)	240 Вт	25200 лм	Wide	4000 К	IP66	
21258	GALAD Иллюминатор LED-80-Extra Wide (840/RAL7040/D/0/GEN 2)	80 Вт	9200 лм	Extra Wide	4000 К	IP66	
19549	GALAD Иллюминатор LED-80-Wide (840/RAL7035/D/0/IHBS/GEN2)	80 Вт	9200 лм	Wide	4000 К	IP66	

