GALAD Иллюминатор LED G2





Особенности

- Обновленная и модифицированная линейка прожекторов серии GALAD Иллюминатор LED
- Литой под давлением корпус защищён от коррозии порошковым покрытием. Благодаря литым рёбрам со сквозными отверстиями на тыльной стороне корпуса и вынесенному блоку питания светильник обладает высокими показателями теплоотвода
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Установка на лиру, подвес на трос с помощью рым-болта (трос в комплект не входит)

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Примечание
▲ Габариты: 398x398x192 мм							
23346	GALAD Иллюминатор LED-100-Д120-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	100 Вт	14300 лм	косинусная	4000 K	IP66	
23345	GALAD Иллюминатор LED-100-Г90.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	100 Вт	14500 лм	глубокая	4000 K	IP66	
23344	GALAD Иллюминатор LED-100-Г60.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	100 Вт	14300 лм	глубокая	4000 K	IP66	
23343	GALAD Иллюминатор LED-100-К30.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	100 Вт	14000 лм	концентрированная	4000 K	IP66	

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Примечание
▲ Габариты: 398x398x192 мм							
23350	GALAD Иллюминатор LED-150-Д120-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	150 Вт	21450 лм	косинусная	4000 K	IP66	
23347	GALAD Иллюминатор LED-150-К30.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	150 Вт	21000 лм	концентрированная	4000 K	IP66	
23349	GALAD Иллюминатор LED-150-Г90.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	150 Вт	21750 лм	глубокая	4000 K	IP66	
23348	GALAD Иллюминатор LED-150-Г60.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	150 Вт	21450 лм	глубокая	4000 K	IP66	
23353	GALAD Иллюминатор LED-200-Г90.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	200 Вт	29000 лм	глубокая	4000 K	IP66	
23351	GALAD Иллюминатор LED-200-К30.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	200 Вт	28000 лм	концентрированная	4000 K	IP66	
23352	GALAD Иллюминатор LED-200-Г60.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	200 Вт	28600 лм	глубокая	4000 K	IP66	
23354	GALAD Иллюминатор LED-200-Д120-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	200 Вт	28600 лм	косинусная	4000 K	IP66	
23358	GALAD Иллюминатор LED-250-Д120-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	250 Вт	34320 лм	косинусная	4000 K	IP66	
23357	GALAD Иллюминатор LED-250-Г90.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	250 Вт	34800 лм	глубокая	4000 K	IP66	
23355	GALAD Иллюминатор LED-250-К30.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	250 Вт	33600 лм	концентрированная	4000 K	IP66	
23356	GALAD Иллюминатор LED-250-Г60.6-IP66-У1(1/RING/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	250 Вт	34320 лм	глубокая	4000 K	IP66	

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Примечание
▲ Габариты: 398x398x287 мм							
24483	GALAD Иллюминатор LED-100-Г60.6-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	100 Вт	14300 лм	глубокая	4000 K	IP66	
24487	GALAD Иллюминатор LED-150-Г60.6-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	150 Вт	21450 лм	глубокая	4000 K	IP66	
24491	GALAD Иллюминатор LED-200-Г60.6-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	200 Вт	28600 лм	глубокая	4000 K	IP66	
24495	GALAD Иллюминатор LED-250-Г60.6-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL9005/TG/AC230/D/X/G2)	250 Вт	34320 лм	глубокая	4000 K	IP66	
24952	GALAD Иллюминатор LED-250-Д120-IP66-У1(1/LIRA/840/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2) CT-1	250 Вт	33600 лм	косинусная	4000 K	IP66	