


## ПЛАФОН ПС



### Особенности

- Промышленное исполнение
- Большой выбор креплений для решения самых разнообразных задач
- Возможность установки вторичной оптики для формирования других типов КСС (под конкретный объект)
- Световая отдача до 150 лм/Вт
- Комплектация защитной решеткой под заказ

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Габариты
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------	----------

▲ Способ установки светильника: Потолочный

28664	ПЛАФОН ПС-8-П-П16-ПВ-230-20-О	8 Вт	1200 лм	5000 К	IP66, IP67	150x146x85 мм
28667	ПЛАФОН ПС-15-П-П16-ТР-230-20-О	15 Вт	2000 лм	5000 К	IP66, IP67	150x146x85 мм
28665	ПЛАФОН ПС-8-П-П16-ТР-230-20-О	8 Вт	1200 лм	5000 К	IP66, IP67	150x146x85 мм
28669	ПЛАФОН ПС-20-П-П16-ТР-230-20-О	20 Вт	2640 лм	5000 К	IP66, IP67	150x146x85 мм
28668	ПЛАФОН ПС-20-П-П16-ПВ-230-20-О	20 Вт	2640 лм	5000 К	IP66, IP67	150x146x85 мм
28666	ПЛАФОН ПС-15-П-П16-ПВ-230-20-О	15 Вт	2000 лм	5000 К	IP66, IP67	150x146x85 мм

▲ Способ установки светильника: поворотная скоба

27372	ПЛАФОН ПС-20-ПС-П16-ТР-230-20-О	20 Вт	2640 лм	5000 К	IP66, IP67	145x145x165 мм
28672	ПЛАФОН ПС-15-ПС-П16-ПВ-230-20-О	15 Вт	2000 лм	5000 К	IP66, IP67	145x145x165 мм



Модификации						
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Габариты

▲ Способ установки светильника: поворотная скоба

28670	ПЛАФОН ПС-8-ПС-П16-ПВ-230-20-О	8 Вт	1200 лм	5000 К	IP66, IP67	145x145x165 мм
28674	ПЛАФОН ПС-20-ПС-П16-ПВ-230-20-О	20 Вт	2640 лм	5000 К	IP66, IP67	145x145x165 мм
28671	ПЛАФОН ПС-8-ПС-П16-ТР-230-20-О	8 Вт	1200 лм	5000 К	IP66, IP67	145x145x165 мм
28673	ПЛАФОН ПС-15-ПС-П16-ТР-230-20-О	15 Вт	2000 лм	5000 К	IP66, IP67	145x145x165 мм

