

GALAD ЖСП/РСП/ГСП51 Гермес



Особенности

- Промышленный светильник с универсальным креплением и изменяемым положением лампы
- Наличие узла регулировки положения лампы позволяет получить различные виды КСС
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Корпус ПРА: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение	Габариты
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------------------------	----------

▲ Тип лампы: ДНаТ/ДРИ

04288	ЖСП/ГСП51-250-011 Гермес (универс. крепл.)	250 Вт	E40	81 %	концентрированная, глубокая, косинусная	IP65	УХЛ2	518x580 мм
04289	ЖСП/ГСП51-400-011 Гермес (универс. крепл.)	400 Вт	E40	80 %	глубокая, полуширокая	IP65	УХЛ2	518x580 мм

▲ Тип лампы: ДРЛ

02901	РСП51-1000-031 У2 Гермес (с/стеклом на крюк)	1000 Вт	E40	70 %	косинусная, полуширокая	IP65	У1	568x654 мм
02903	РСП51-1000-032 У2 Гермес (б/стекла на крюк)	1000 Вт	E40	70 %	косинусная, полуширокая	IP23	У1	568x650 мм
00511	РСП51-250-011 Гермес (с/стеклом на крюк)	250 Вт	E40	77 %	глубокая, полуширокая	IP65	У2	518x580 мм
00512	РСП51-250-012 Гермес (б/стекла на крюк)	250 Вт	E40	81 %	глубокая, полуширокая	IP23	У2	518x570 мм
00513	РСП51-400-011 Гермес (с/стеклом на крюк)	400 Вт	E40	76 %	концентрированная, глубокая, косинусная	IP65	У2	518x580 мм



Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение	Габариты
▲ Тип лампы: ДРЛ								
00514	РСП51-400-012 Гермес (б/стекла на крюк)	400 Вт	E40	86 %	концентрированная, глубокая, косинусная	IP23	У2	518x570 мм
01166	РСП51-700-032 Гермес (б/стекла на крюк)	700 Вт	E40	70 %	глубокая, косинусная	IP23	У2	570x665 мм



Примеры использования

