


GALAD Звезда LED G2



Особенности

- Маломощный прожектор в литом корпусе
- Светодиоды последнего поколения, работающие в оптимальном тепловом режиме для эффективной и длительной работы светильника
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Два варианта рассеивателя: прозрачное стекло (модификации с оптикой и без оптики), матовое стекло (модификации без оптики)
- Светильник имеет степень защиты IP67

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип рассеивателя	Тип КСС	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 20 Вт								
24030	GALAD Звезда LED-2 0-Г60.6-IP67-Y1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	2700 лм	прозрачный	глубокая	4000 К	70	IP67	У1
24033	GALAD Звезда LED-2 0-Д120-IP67-Y1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	2880 лм	прозрачный	косинусная	4000 К	70	IP67	У1
24048	GALAD Звезда LED-2 0-Д120-IP67-Y1(1/LIRA/740/RAL7040/TG.OP/A C230/D/X/G2)	2200 лм	опаловый	косинусная	4000 К	70	IP67	У1
24043	GALAD Звезда LED-2 0-Г90.6-IP67-Y1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	2700 лм	прозрачный	глубокая	4000 К	70	IP67	У1
24038	GALAD Звезда LED-2 0-К30.6-IP67-Y1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	2600 лм	прозрачный	концентрированная	4000 К	70	IP67	У1



Модификации								
Код	Наименование	Световой поток	Тип рассеивателя	Тип КСС	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 20 Вт

24068	GALAD Звезда LED-20 -Г90.6-IP67-Y1(1/LIRA/840/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	2500 лм	прозрачный	глубокая	4000 К	80	IP67	У1
24053	GALAD Звезда LED-20 -Г60.6-IP67-Y1(1/LIRA/840/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	2500 лм	прозрачный	глубокая	4000 К	80	IP67	У1
24063	GALAD Звезда LED-20 -К30.6-IP67-Y1(1/LIRA/840/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	2380 лм	прозрачный	концентрированная	4000 К	80	IP67	У1
24073	GALAD Звезда LED-20 -Д120-IP67-Y1(1/LIRA/840/RAL7040/TG.OP/AC230/D/X/G2)	2050 лм	опаловый	косинусная	4000 К	80	IP67	У1
24058	GALAD Звезда LED-20 -Д120-IP67-Y1(1/LIRA/840/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	2640 лм	прозрачный	косинусная	4000 К	80	IP67	У1

▲ Мощность: 30 Вт

24049	GALAD Звезда LED-30 -Д120-IP67-Y1(1/LIRA/740/RAL7040/TG.OP/AC230/D/X/G2)	3400 лм	опаловый	косинусная	4000 К	70	IP67	У1
24039	GALAD Звезда LED-30 -К30.6-IP67-Y1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	3780 лм	прозрачный	концентрированная	4000 К	70	IP67	У1
22657	GALAD Звезда LED-30 -Г60.6-IP67-Y1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	3990 лм	прозрачный	глубокая	4000 К	70	IP67	У1
24034	GALAD Звезда LED-30 -Д120-IP67-Y1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	4200 лм	прозрачный	косинусная	4000 К	70	IP67	У1
24044	GALAD Звезда LED-30 -Г90.6-IP67-Y1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	3990 лм	прозрачный	глубокая	4000 К	70	IP67	У1
24054	GALAD Звезда LED-30 -Г60.6-IP67-Y1(1/LIRA/840/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	3650 лм	прозрачный	глубокая	4000 К	80	IP67	У1
24064	GALAD Звезда LED-30 -К30.6-IP67-Y1(1/LIRA/840/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	3480 лм	прозрачный	концентрированная	4000 К	80	IP67	У1



Модификации								
Код	Наименование	Световой поток	Тип рассеивателя	Тип КСС	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 30 Вт

24069	GALAD Звезда LED-30 -Г90.6-IP67-У1(1/LIRA/840/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	3650 лм	прозрачный	глубокая	4000 К	80	IP67	У1
24059	GALAD Звезда LED-30 -Д120-IP67-У1(1/LIRA/840/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	3840 лм	прозрачный	косинусная	4000 К	80	IP67	У1
24074	GALAD Звезда LED-30 -Д120-IP67-У1(1/LIRA/840/RAL7040/TG.OP/AC230/D/X/G2)	3150 лм	опаловый	косинусная	4000 К	80	IP67	У1

▲ Мощность: 40 Вт

24035	GALAD Звезда LED-40 -Д120-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	5500 лм	прозрачный	косинусная	4000 К	70	IP67	У1
24040	GALAD Звезда LED-40 -К30.6-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	5600 лм	прозрачный	концентрированная	4000 К	70	IP67	У1
24050	GALAD Звезда LED-40 -Д120-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG.OP/AC230/D/X/G2)	4700 лм	опаловый	косинусная	4000 К	70	IP67	У1
24031	GALAD Звезда LED-40 -Г60.6-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	5680 лм	прозрачный	глубокая	4000 К	70	IP67	У1
24045	GALAD Звезда LED-40 -Г90.6-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	5760 лм	прозрачный	глубокая	4000 К	70	IP67	У1
24055	GALAD Звезда LED-40 -Г60.6-IP67-У1(1/LIRA/840/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	5200 лм	прозрачный	глубокая	4000 К	80	IP67	У1
24065	GALAD Звезда LED-40 -К30.6-IP67-У1(1/LIRA/840/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	5150 лм	прозрачный	концентрированная	4000 К	80	IP67	У1
24060	GALAD Звезда LED-40 -Д120-IP67-У1(1/LIRA/840/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	5080 лм	прозрачный	косинусная	4000 К	80	IP67	У1
24070	GALAD Звезда LED-40 -Г90.6-IP67-У1(1/LIRA/840/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	5280 лм	прозрачный	глубокая	4000 К	80	IP67	У1



Модификации								
Код	Наименование	Световой поток	Тип рассеивателя	Тип КСС	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 40 Вт

24075	GALAD Звезда LED-40 -Д120-IP67-Y1(1/LIRA/840/RAL7040/TG.OP/AC230/D/X/G2)	4350 лм	опаловый	косинусная	4000 К	80	IP67	У1
-------	--	---------	----------	------------	--------	----	------	----

▲ Мощность: 50 Вт

24041	GALAD Звезда LED-50 -K30.6-IP67-Y1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	6600 лм	прозрачный	концентрированная	4000 К	70	IP67	
24051	GALAD Звезда LED-50 -Д120-IP67-Y1(1/LIRA/740/RAL7040/TG.OP/AC230/D/X/G2)	5550 лм	опаловый	косинусная	4000 К	70	IP67	У1
24046	GALAD Звезда LED-50 -Г90.6-IP67-Y1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	6800 лм	прозрачный	глубокая	4000 К	70	IP67	У1
24036	GALAD Звезда LED-50 -Д120-IP67-Y1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	6500 лм	прозрачный	косинусная	4000 К	70	IP67	У1
24032	GALAD Звезда LED-50 -Г60.6-IP67-Y1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	6700 лм	прозрачный	глубокая	4000 К	70	IP67	У1
24061	GALAD Звезда LED-50 -Д120-IP67-Y1(1/LIRA/840/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	5950 лм	прозрачный	косинусная	4000 К	80	IP67	У1
24076	GALAD Звезда LED-50 -Д120-IP67-Y1(1/LIRA/840/RAL7040/TG.OP/AC230/D/X/G2)	5100 лм	опаловый	косинусная	4000 К	80	IP67	У1
24056	GALAD Звезда LED-50 -Г60.6-IP67-Y1(1/LIRA/840/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	6150 лм	прозрачный	глубокая	4000 К	80	IP67	У1
24066	GALAD Звезда LED-50 -K30.6-IP67-Y1(1/LIRA/840/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	6050 лм	прозрачный	концентрированная	4000 К	80	IP67	У1
24071	GALAD Звезда LED-50 -Г90.6-IP67-Y1(1/LIRA/840/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	6250 лм	прозрачный	глубокая	4000 К	80	IP67	У1



Модификации								
Код	Наименование	Световой поток	Тип рассеивателя	Тип КСС	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 60 Вт

24047	GALAD Звезда LED-60 -Г90.6-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	8340 лм	прозрачный	глубокая	4000 К	70	IP67	У1
24052	GALAD Звезда LED-60 -Д120-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG.OP/AC230/D/X/G2)	6840 лм	опаловый	косинусная	4000 К	70	IP67	У1
24042	GALAD Звезда LED-60 -К30.6-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	8100 лм	прозрачный	концентрированная	4000 К	70	IP67	У1
24037	GALAD Звезда LED-60 -Д120-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	7980 лм	прозрачный	косинусная	4000 К	70	IP67	У1
22658	GALAD Звезда LED-60 -Г60.6-IP67-У1(1/LIRA/740/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	8200 лм	прозрачный	глубокая	4000 К	70	IP67	У1
24077	GALAD Звезда LED-60 -Д120-IP67-У1(1/LIRA/840/RAL7040/TG.OP/AC230/D/X/G2)	6300 лм	опаловый	косинусная	4000 К	80	IP67	У1
24067	GALAD Звезда LED-60 -К30.6-IP67-У1(1/LIRA/840/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	7440 лм	прозрачный	концентрированная	4000 К	80	IP67	У1
24072	GALAD Звезда LED-60 -Г90.6-IP67-У1(1/LIRA/840/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	7680 лм	прозрачный	глубокая	4000 К	80	IP67	У1
24062	GALAD Звезда LED-60 -Д120-IP67-У1(1/LIRA/840/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	7300 лм	прозрачный	косинусная	4000 К	80	IP67	У1
24057	GALAD Звезда LED-60 -Г60.6-IP67-У1(1/LIRA/840/RAL7040/TG/AC230/D/X/G2)	7550 лм	прозрачный	глубокая	4000 К	80	IP67	У1

