



GALAD Афродита LED




Особенности

- Модульный экспозиционный светильник для установки на шинопровод
- Снижение габаритов и веса светильника за счет отсутствия блока питания в каждом изделии
- Изменение цветовой температуры в диапазоне 3 000 - 4 000 К без изменения Ra не менее 95
- Управление осуществляется по протоколу DMX512 (с поддержкой протокола RDM с возможностью обратной связи)
- Рабочее напряжение шинопровода 48В

Цвет

 По умолчанию:
Белый

 Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Угол рассеяния	Способ установки	Габариты
-----	--------------	----------------	----------------------	----------------	----------------	------------------	----------

▲ Мощность: 6 Вт

14948	GALAD Афродита LED-6-10-Ilo (3000/RAL9016/1.01/50)	450 лм	3000 К	IP20	10 °	на шинопровод	55x109 мм
14923	GALAD Афродита LED-6-11-CarW (3000/RAL9016/1.01/50)	450 лм	3000 К	IP20	11 °	на шинопровод	55x109 мм
14952	GALAD Афродита LED-6-14-Ilo (3000/RAL9016/1.01/50)	450 лм	3000 К	IP20	14 °	на шинопровод	55x109 мм
14926	GALAD Афродита LED-6-25-CarW (3000/RAL9016/1.01/50)	450 лм	3000 К	IP20	25 °	на шинопровод	55x109 мм
14950	GALAD Афродита LED-6-25-Ilo (3000/RAL9016/1.01/50)	450 лм	3000 К	IP20	25 °	на шинопровод	55x109 мм
14928	GALAD Афродита LED-6-50-CarW (3000/RAL9016/1.01/50)	450 лм	3000 К	IP20	50 °	на шинопровод	55x109 мм
14930	GALAD Афродита LED-6-64x20-Win (3000/RAL9016/1.01/50)	450 лм	3000 К	IP20	64x20 °	на шинопровод	55x109 мм



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации							
Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Угол рассеяния	Способ установки	Габариты

▲ Мощность: 13 Вт

14954	GALAD Афродита LED-13-10-Ilo (3000/RAL9016/1.01/50)	900 лм	3000 К	IP20	10 °	на шинопровод	55x109 мм
14932	GALAD Афродита LED-13-11-CarW (3000/RAL9016/1.01/50)	900 лм	3000 К	IP20	11 °	на шинопровод	55x109 мм
14958	GALAD Афродита LED-13-14-Ilo (3000/RAL9016/1.01/50)	900 лм	3000 К	IP20	14 °	на шинопровод	55x109 мм
14934	GALAD Афродита LED-13-25-CarW (3000/RAL9016/1.01/50)	900 лм	3000 К	IP20	25 °	на шинопровод	55x109 мм
14956	GALAD Афродита LED-13-25-Ilo (3000/RAL9016/1.01/50)	900 лм	3000 К	IP20	25 °	на шинопровод	55x109 мм
14936	GALAD Афродита LED-13-50-CarW (3000/RAL9016/1.01/50)	900 лм	3000 К	IP20	50 °	на шинопровод	55x109 мм
14938	GALAD Афродита LED-13-64x20-Win (3000/RAL9016/1.01/50)	900 лм	3000 К	IP20	64x20 °	на шинопровод	55x109 мм
14939	GALAD Афродита LED-13-64x20-Win (4000/RAL9016/1.01/50)	900 лм	4000 К	IP20	64x20 °	на шинопровод	55x109 мм

▲ Мощность: 20 Вт

14960	GALAD Афродита LED-20-10-Ilo (3000/RAL9016/1.01/50)	1300 лм	3000 К	IP20	10 °	на шинопровод	55x109 мм
14940	GALAD Афродита LED-20-11-CarW (3000/RAL9016/1.01/50)	1300 лм	3000 К	IP20	11 °	на шинопровод	55x109 мм
14964	GALAD Афродита LED-20-14-Ilo (3000/RAL9016/1.01/50)	1300 лм	3000 К	IP20	14 °	на шинопровод	55x109 мм
14942	GALAD Афродита LED-20-25-CarW (3000/RAL9016/1.01/50)	1300 лм	3000 К	IP20	25 °	на шинопровод	55x109 мм
14962	GALAD Афродита LED-20-25-Ilo (3000/RAL9016/1.01/50)	1300 лм	3000 К	IP20	25 °	на шинопровод	55x109 мм



14944	LED-20-50-CarW (3000/RAL9016/1.01/50)						
14946	GALAD Афродита LED-20-64x20-Win (3000/RAL9016/1.01/50)	1300 лм	3000 К	IP20	64x20 °	на шинопровод	55x109 мм



Примеры использования

