


## GALAD ЛПО56



### Особенности

- Для использования как внутри, так и снаружи помещений под навесом: IP54/IP20
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Тип источника света КЛЛ 11Вт
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет

 По умолчанию:  
Белый

### Модификации

| Код                      | Наименование       | Тип лампы | Мощность | Патрон | КПД  | Тип КСС    | Степень защиты | Масса  |
|--------------------------|--------------------|-----------|----------|--------|------|------------|----------------|--------|
| ▲ Габариты: 380x87x70 мм |                    |           |          |        |      |            |                |        |
| 01595                    | ЛПО56-11-004 УХЛ4  | КЛЛ       | 11 Вт    | G23    | 54 % | косинусная | IP20           | 2 кг   |
| 01902                    | ЛПО56-11-008 УХЛ4  | КЛЛ       | 11 Вт    | G23    | 61 % | косинусная | IP20           | 2 кг   |
| ▲ Габариты: 380x95x90 мм |                    |           |          |        |      |            |                |        |
| 01972                    | ЛПО56-11-005М УХЛ1 | КЛЛ       | 11 Вт    | G23    | 54 % | косинусная | IP54           | 2,4 кг |