GALAD Абрис M LED





Особенности

- Прожекторы для заливающего и акцентного освещения, фоновой подсветки
- Источник питания внутри корпуса светильника
- Декоративные торцевые крышки без видимых винтов
- Возможность установки защитных экранов с двух сторон исключает слепящий эффект
- Широкий диапазон оптик для формирования любого решения
- Покраска в любой цвет по палитре RAL

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты
▲ Габариты: 310x62x69 мм					
28372	GALAD АБРИС M LED -14-ExtraWide120-IP66-У1(W/300/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	14 Вт	Extra Wide	4000 K	IP66
28374	GALAD АБРИС M LED -14-Narrow15-IP66-У1(W/300/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	14 Вт	Narrow	4000 K	IP66
28370	GALAD АБРИС M LED -14-Spot10-IP66-У1(W/300/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	14 Вт	Spot	4000 K	IP66
28378	GALAD АБРИС M LED -14-Wide60-IP66-У1(W/300/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	14 Вт	Wide	4000 K	IP66
28375	GALAD АБРИС M LED -14-Ellipse20x45-IP66-У1(W/300/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	14 Вт	Ellipse	4000 K	IP66

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты
▲ Габариты: 310x62x69 мм					
28369	GALAD АБРИС М LED-14-Medium25-IP66-У1(W/300/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	14 Вт	Medium	4000 K	IP66
▲ Габариты: 610x62x69 мм					
28381	GALAD АБРИС М LED-14-Spot10-IP66-У1(W/600/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	14 Вт	Spot	4000 K	IP66
28383	GALAD АБРИС М LED-14-Narrow15-IP66-У1(W/600/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	14 Вт	Narrow	4000 K	IP66
27116	GALAD АБРИС М LED-14-Wide60-IP66-У1(W/600/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	14 Вт	Wide	4000 K	IP66
22841	GALAD АБРИС М LED-14-Medium25-IP66-У1(W/600/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	14 Вт	Medium	4000 K	IP66
28373	GALAD АБРИС М LED-14-Ellipse20x45-IP66-У1(W/600/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	14 Вт	Ellipse	4000 K	IP66
28385	GALAD АБРИС М LED-14-ExtraWide120-IP66-У1(W/600/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	14 Вт	Extra Wide	4000 K	IP66
28382	GALAD АБРИС М LED-28-Medium25-IP66-У1(W/600/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	28 Вт	Medium	4000 K	IP66
28379	GALAD АБРИС М LED-28-Narrow15-IP66-У1(W/600/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	28 Вт	Narrow	4000 K	IP66
28384	GALAD АБРИС М LED-28-Wide60-IP66-У1(W/600/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	28 Вт	Wide	4000 K	IP66

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты
▲ Габариты: 610x62x69 мм					
28368	GALAD АБРИС М LED-28-Ellipse20x45-IP66-У1(W/600/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	28 Вт	Ellipse	4000 K	IP66
28377	GALAD АБРИС М LED-28-ExtraWide120-IP66-У1(W/600/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	28 Вт	Extra Wide	4000 K	IP66
28371	GALAD АБРИС М LED-28-Spot10-IP66-У1(W/600/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	28 Вт	Spot	4000 K	IP66
▲ Габариты: 910x62x69 мм					
28367	GALAD АБРИС М LED-21-Spot10-IP66-У1(W/900/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	21 Вт	Spot	4000 K	IP66
28366	GALAD АБРИС М LED-21-Narrow15-IP66-У1(W/900/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	21 Вт	Narrow	4000 K	IP66
22532	GALAD АБРИС М LED-21-Ellipse20x45-IP66-У1(W/900/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	21 Вт	Ellipse	4000 K	IP66
27115	GALAD АБРИС М LED-21-Wide60-IP66-У1(W/900/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	21 Вт	Wide	4000 K	IP66
28389	GALAD АБРИС М LED-21-Medium25-IP66-У1(W/900/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	21 Вт	Medium	4000 K	IP66
27143	GALAD АБРИС М LED-21-Extra Wide120-IP66-У1(W/900/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	21 Вт	Extra Wide	4000 K	IP66
28412	GALAD АБРИС М LED-42-Ellipse20x45-IP66-У1(W/900/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	42 Вт	Ellipse	4000 K	IP66

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты
▲ Габариты: 910x62x69 мм					
28399	GALAD АБРИС M LED -42-Spot10-IP66-У1(W/900/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	42 Вт	Spot	4000 K	IP66
28410	GALAD АБРИС M LED -42-Medium25-IP66-У1(W/900/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	42 Вт	Medium	4000 K	IP66
28408	GALAD АБРИС M LED -42-Wide60-IP66-У1(W/900/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	42 Вт	Wide	4000 K	IP66
28415	GALAD АБРИС M LED -42-ExtraWide120-IP66-У1(W/900/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	42 Вт	Extra Wide	4000 K	IP66
28390	GALAD АБРИС M LED -42-Narrow15-IP66-У1(W/900/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	42 Вт	Narrow	4000 K	IP66
▲ Габариты: 1210x62x69 мм					
28392	GALAD АБРИС M LED -28-Wide60-IP66-У1(W/1200/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	28 Вт	Wide	4000 K	IP66
28406	GALAD АБРИС M LED -28-ExtraWide120-IP66-У1(W/1200/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	28 Вт	Extra Wide	4000 K	IP66
28397	GALAD АБРИС M LED -28-Narrow15-IP66-У1(W/1200/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	28 Вт	Narrow	4000 K	IP66
28407	GALAD АБРИС M LED -28-Medium25-IP66-У1(W/1200/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	28 Вт	Medium	4000 K	IP66
28409	GALAD АБРИС M LED -28-Spot10-IP66-У1(W/1200/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	28 Вт	Spot	4000 K	IP66

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты
▲ Габариты: 1210x62x69 мм					
22531	GALAD АБРИС М LED-28-Ellipse20x45-IP66-У1(W/1200/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	28 Вт	Ellipse	4000 K	IP66
28414	GALAD АБРИС М LED-56-ExtraWide120-IP66-У1(W/1200/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	56 Вт	Extra Wide	4000 K	IP66
28395	GALAD АБРИС М LED-56-Ellipse20x45-IP66-У1(W/1200/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	56 Вт	Ellipse	4000 K	IP66
28411	GALAD АБРИС М LED-56-Wide60-IP66-У1(W/1200/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	56 Вт	Wide	4000 K	IP66
27117	GALAD АБРИС М LED-56-Spot10-IP66-У1(W/1200/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	56 Вт	Spot	4000 K	IP66
28413	GALAD АБРИС М LED-56-Medium25-IP66-У1(W/1200/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	56 Вт	Medium	4000 K	IP66
28401	GALAD АБРИС М LED-56-Narrow15-IP66-У1(W/1200/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	56 Вт	Narrow	4000 K	IP66
▲ Габариты: 1510x62x69 мм					
28393	GALAD АБРИС М LED-35-ExtraWide120-IP66-У1(W/1500/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	35 Вт	Extra Wide	4000 K	IP66
28400	GALAD АБРИС М LED-35-Ellipse20x45-IP66-У1(W/1500/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	35 Вт	Ellipse	4000 K	IP66
28391	GALAD АБРИС М LED-35-Narrow15-IP66-У1(W/1500/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	35 Вт	Narrow	4000 K	IP66

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты
▲ Габариты: 1510x62x69 мм					
28387	GALAD АБРИС М LED -35-Wide60-IP66-У1(W/1500/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	35 Вт	Wide	4000 K	IP66
28403	GALAD АБРИС М LED -35-Spot10-IP66-У1(W/1500/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	35 Вт	Spot	4000 K	IP66
28388	GALAD АБРИС М LED -35-Medium25-IP66-У1(W/1500/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	35 Вт	Medium	4000 K	IP66
28405	GALAD АБРИС М LED -65-ExtraWide120-IP66-У1(W/1500/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	65 Вт	Extra Wide	4000 K	IP66
28402	GALAD АБРИС М LED -65-Spot10-IP66-У1(W/1500/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	65 Вт	Spot	4000 K	IP66
28394	GALAD АБРИС М LED -65-Ellipse20x45-IP66-У1(W/1500/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	65 Вт	Ellipse	4000 K	IP66
28404	GALAD АБРИС М LED -65-Narrow15-IP66-У1(W/1500/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	65 Вт	Narrow	4000 K	IP66
28396	GALAD АБРИС М LED -65-Wide60-IP66-У1(W/1500/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	65 Вт	Wide	4000 K	IP66
28398	GALAD АБРИС М LED -65-Medium25-IP66-У1(W/1500/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)	65 Вт	Medium	4000 K	IP66