

## GALAD ЖО/ГО17 Пролайт



### Особенности

- Универсальный прожектор с видами оптик спот, симметричный, кососвет
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет

По умолчанию:  
Серый муар

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------------------------

▲ Тип лампы: ДРИ/ДНаТ

04724	ГО(ЖО)17-150-01 УХЛ1 Пролайт: кр.сим.	150 Вт	RX7s	75 %	круглосимметричная	IP65	УХЛ1
04725	ГО(ЖО)17-150-02 УХЛ1 Пролайт: сим.	150 Вт	RX7s	71 %	симметричная	IP65	УХЛ1
04726	ГО(ЖО)17-150-03 УХЛ1 Пролайт: асим.	150 Вт	RX7s	64 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
04721	ГО(ЖО)17-70-01 УХЛ1 Пролайт: кр.сим.	70 Вт	RX7s	75 %	круглосимметричная	IP65	УХЛ1
04722	ГО(ЖО)17-70-02 УХЛ1 Пролайт: сим.	70 Вт	RX7s	71 %	симметричная	IP65	УХЛ1
04723	ГО(ЖО)17-70-03 УХЛ1 Пролайт: асим.	70 Вт	RX7s	64 %	асимметричная	IP65	УХЛ1



Примеры использования

