GALAD Факел LED





Особенности

- Массовый сегмент. Яркий светодиодный светильник. Подчеркивает динамику
- Широкая линейка мощностей - от 40 до 120Вт
- Антивандальный: выполнен из ударопрочных материалов
- Формирование эффективного светораспределения за счет применения оптики
- Антиконденсационный клапан

Цвет

По умолчанию: Серый муар

Покраска в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты
▲ Мощность: 40 Вт						
28029	GALAD Факел LED-40-ШО/Т60 (740/RAL9005/D/0/GEN2)	5700 лм	4000 K	широкая осевая	У1	IP65
28027	GALAD Факел LED-40-ШО/Т60 (740/RAL7040/D/0/GEN2)	5700 лм	4000 K	широкая осевая	У1	IP65
28028	GALAD Факел LED-40-ШОС/Т60 (740/RAL7040/D/0/GEN2)	5200 лм	4000 K	широкая осевая симметричная	У1	IP65
28022	GALAD Факел LED-40-ШОС/Т60 (740/RAL9005/D/0/GEN2)	5200 лм	4000 K	широкая осевая симметричная	У1	IP65
▲ Мощность: 60 Вт						
28019	GALAD Факел LED-60-ШО/Т60 (740/RAL7040/D/0/GEN2)	8700 лм	4000 K	широкая осевая	У1	IP65
28025	GALAD Факел LED-60-ШО/Т60 (740/RAL9005/D/0/GEN2)	8700 лм	4000 K	широкая осевая	У1	IP65
28026	GALAD Факел LED-60-ШОС/Т60 (740/RAL7040/D/0/GEN2)	7800 лм	4000 K	широкая осевая симметричная	У1	IP65
28020	GALAD Факел LED-60-ШОС/Т60 (740/RAL9005/D/0/GEN2)	7800 лм	4000 K	широкая осевая симметричная	У1	IP65

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты
▲ Мощность: 80 Вт						
28021	GALAD Факел LED-80-ШО/Т60 (740/RAL9005/D/0/GEN 2)	11600 лм	4000 K	широкая осевая	У1	IP65
28032	GALAD Факел LED-80-ШО/Т60 (740/RAL7040/D/0/GEN 2)	11600 лм	4000 K	широкая осевая	У1	IP65
28030	GALAD Факел LED-80-ШОС/Т60 (740/RAL7040/D/0/GEN 2)	10400 лм	4000 K	широкая осевая симметричная	У1	IP65
24601	GALAD Факел LED-80-ШОС/Т60 (740/RAL9005/D/0/GEN 2)	10400 лм	4000 K	широкая осевая симметричная	У1	IP65
▲ Мощность: 100 Вт						
28024	GALAD Факел LED-100-ШО/Т60 (740/RAL7040/D/0/GEN 2)	14500 лм	4000 K	широкая осевая	У1	IP65
28018	GALAD Факел LED-100-ШО/Т60 (740/RAL9005/D/0/GEN 2)	14500 лм	4000 K	широкая осевая	У1	IP65
28017	GALAD Факел LED-100-ШОС/Т60 (740/RAL9005/D/0/GEN 2)	13000 лм	4000 K	широкая осевая симметричная	У1	IP65
28023	GALAD Факел LED-100-ШОС/Т60 (740/RAL7040/D/0/GEN 2)	13000 лм	4000 K	широкая осевая симметричная	У1	IP65

Примеры использования









