

## GALAD Фермата LED T160



### Особенности

- Современный минималистично-технологичный дизайн
- Ремонтопригодность – возможна оперативная замена источника питания
- Корпус из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава с порошковым покрытием
- Плафон из прозрачного или матового светостабилизированного поликарбоната. Высота защитного плафона на выбор: 115, 230, 350 или 480 мм. За счёт светодиодного модуля в верхней части на матовом рассеивателе создаётся эффект мягкого градиента
- Дополнительные аксессуары в виде декоративного внутреннего конуса (доступен для модификации 480 мм) и внешнего колпака (шляпы)  $\varnothing 743$  мм (для всех модификаций)

### Модификации

Код	Наименование	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение	Тип рассеивателя	Габариты
▲ Мощность: 20 Вт							
28347	GALAD Фермата LED-20-СПШ-IP65-У1 (730/D/X/RAL9005МЕТАЛЛИК/T160/PC.250/X/G1/X)	3000 К	широкая осевая симметричная	IP65	У1	прозрачный	160x160x256 мм
28307	GALAD Фермата LED-20-СПШ-IP65-У1 (730/D/X/RAL9005МЕТАЛЛИК/T160/OP.PC.250/X/G1/X)	3000 К	широкая осевая симметричная	IP65	У1	опаловый	160x160x256 мм
▲ Мощность: 40 Вт							
28349	GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1 (730/D/X/RAL9005МЕТАЛЛИК/T160/PC.500/A/G1/X)	3000 К	специальная полуширокая	IP65	У1	опаловый	743x743x510 мм
28348	GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1 (730/D/X/RAL9005МЕТАЛЛИК/T160/PC.500/X/G1/X)	3000 К	специальная полуширокая	IP65	У1	прозрачный	160x160x506 мм



Модификации							
Код	Наименование	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение	Тип рассеивателя	Габариты

▲ Мощность: 40 Вт

28352	GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(730/D/X/RAL9005МЕТАЛЛИК/T160/OP.PC.500/X/G1/X)	3000 К	специальная полуширокая	IP65	У1	опаловый	160x160x506 мм
28338	GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(730/D/X/RAL9005МЕТАЛЛИК/T160/OP.PC.500/A/G1/X)	3000 К	специальная полуширокая	IP65	У1	опаловый	743x743x510 мм

▲ Мощность: 50 Вт

28345	GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(730/D/X/RAL9005МЕТАЛЛИК/T160/OP.PC.500/A/G1/X)	3000 К	специальная полуширокая	IP65	У1	опаловый	743x743x510 мм
28341	GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(730/D/X/RAL9005МЕТАЛЛИК/T160/OP.PC.500/X/G1/X)	3000 К	специальная полуширокая	IP65	У1	опаловый	160x160x506 мм
28343	GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(730/D/X/RAL9005МЕТАЛЛИК/T160/PC.500/A/G1/X)	3000 К	специальная полуширокая	IP65	У1	опаловый	743x743x510 мм
28351	GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(730/D/X/RAL9005МЕТАЛЛИК/T160/PC.500/X/G1/X)	3000 К	специальная полуширокая	IP65	У1	прозрачный	160x160x506 мм

▲ Мощность: 60 Вт

28339	GALAD Фермата LED-60-СПШ-IP65-У1(730/D/X/RAL9005МЕТАЛЛИК/T160/OP.PC.500/A/G1/X)	3000 К	специальная полуширокая	IP65	У1	опаловый	743x743x510 мм
28350	GALAD Фермата LED-60-СПШ-IP65-У1(730/D/X/RAL9005МЕТАЛЛИК/T160/PC.500/A/G1/X)	3000 К	специальная полуширокая	IP65	У1	прозрачный	743x743x510 мм

