


GALAD Фермата LED T60



Особенности

- Современный минималистично-технологичный дизайн
- Торшерный монтаж для установки на опоры тип НФ/НП и тип НФК
- Ремонтопригодность – возможна оперативная замена источника питания
- Корпус из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава с порошковым покрытием
- Плафон из прозрачного или матового светостабилизированного поликарбоната. Высота защитного плафона на выбор: 115, 230, 350 или 480 мм. За счёт светодиодного модуля в верхней части на матовом рассеивателе создаётся эффект мягкого градиента
- Дополнительные аксессуары в виде декоративного внутреннего конуса (доступен для модификации 480 мм) и внешнего колпака (шляпы) d743 мм (для всех модификаций)

Модификации

Код	Наименование	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты	Тип рассеивателя	Габариты
-----	--------------	----------------------	---------	--------------------------	----------------	------------------	----------

▲ Мощность: 40 Вт

28312	GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-Y1(740/D/X/RAL9005MYAP/T60/P C.500/ABC/G1/X)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	прозрачный	743x743x614 мм
28328	GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-Y1(740/D/X/RAL9005MYAP/T60/P C.250/B/G1/X)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	прозрачный	160x160x360 мм
28320	GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-Y1(740/D/X/RAL9005MYAP/T60/P C.500/AB/G1/X)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	прозрачный	743x743x614 мм
28340	GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-Y1(740/D/X/RAL9005MYAP/T60/P C.250/AB/G1/X)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	прозрачный	743x743x364 мм



Модификации							
Код	Наименование	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты	Тип рассеивателя	Габариты

▲ Мощность: 40 Вт

28321	GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/Р С.370/В/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	прозрачный	160x160x484 мм
28324	GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/О Р.РС.370/АВ/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	опаловый	743x743x484 мм
28330	GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/Р С.370/АВ/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	прозрачный	743x743x484 мм
28336	GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/О Р.РС.250/АВ/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	опаловый	743x743x364 мм
28315	GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/О Р.РС.500/АВ/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	опаловый	743x743x614 мм
28317	GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/О Р.РС.370/В/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	опаловый	160x160x480 мм
28327	GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/О Р.РС.250/В/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	опаловый	160x160x360 мм
28313	GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/Р С.500/ВС/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	прозрачный	160x160x610 мм

▲ Мощность: 50 Вт

28310	GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/Р С.500/ВС/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	прозрачный	160x160x610 мм
28316	GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/О Р.РС.370/В/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	опаловый	160x160x480 мм
28314	GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/О Р.РС.500/АВ/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	опаловый	743x743x614 мм
28311	GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/Р С.500/АВС/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	прозрачный	743x743x614 мм



Модификации							
Код	Наименование	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты	Тип рассеивателя	Габариты

▲ Мощность: 50 Вт

28322	GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/Р С.370/АВ/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	прозрачный	743x743x484 мм
28318	GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/Р С.370/В/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	прозрачный	160x160x480 мм
28323	GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/О Р.РС.250/В/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	опаловый	160x160x360 мм
28342	GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/Р С.250/АВ/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	прозрачный	743x743x364 мм
28329	GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/Р С.250/В/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	прозрачный	160x160x360 мм
28325	GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/О Р.РС.370/АВ/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	опаловый	743x743x484 мм
28335	GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/О Р.РС.250/АВ/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	опаловый	743x743x364 мм
28333	GALAD Фермата LED-50-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/Р С.500/АВ/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	прозрачный	743x743x614 мм

▲ Мощность: 60 Вт

28344	GALAD Фермата LED-60-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/Р С.500/АВ/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	прозрачный	743x743x614 мм
28331	GALAD Фермата LED-60-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/О Р.РС.370/АВ/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	опаловый	743x743x484 мм
28326	GALAD Фермата LED-60-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/Р С.370/АВ/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	прозрачный	743x743x484 мм
28308	GALAD Фермата LED-60-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/О Р.РС.500/АВ/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	опаловый	743x743x614 мм



Модификации							
Код	Наименование	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты	Тип рассеивателя	Габариты

▲ Мощность: 60 Вт

28337	GALAD Фермата LED-60-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/О P.РС.250/АВ/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	опаловый	743x743x364 мм
28309	GALAD Фермата LED-60-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/Р С.500/АВС/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	прозрачный	743x743x614 мм
28319	GALAD Фермата LED-60-СПШ-IP65-У1(740/D/X/RAL9005МУАР/Т60/Р С.250/АВ/Г1/Х)	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP65	прозрачный	743x743x364 мм

