GALAD Геликония LED Лайт





Особенности

- Световая часть осветительного комплекта Геликония
- Установка светотехнического модуля 'Геликония Лайт' регламентирована на опору из базового металлического квадратного профиля 150*150 мм
- Исполнение возможно как одностороннее, так и с двух сторон от опоры с ориентированием светильников относительно друг-друга на 180 градусов
- Оптимальные высоты размещения светильников: 4, 5 или 6 м, от уровня земли, либо свободный выбор высоты размещения световых модулей по требованию заказчика, в соответствии со светотехническим расчетом
- Для модификации 'Лайт' доступна только мощность 40Вт

Цвет

Покраска в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Климатическое исполнение	Степень защиты	Габариты
▲ Мощность: 40 Вт						
28861	GALAD Геликония LED-40-ШБ6-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/X/G1/Лайт)	5680 лм	4000 К	У1	IP66	750x150x54 мм
28580	GALAD Геликония LED-40-ШОС-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/X/G1/Лайт)	6000 лм	4000 К	У1	IP66	750x150x54 мм
28864	GALAD Геликония LED-40-ШБ2-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/X/G1/Лайт)	6000 лм	4000 К	У1	IP66	750x150x54 мм
28589	GALAD Геликония LED-40-ШБ1-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/X/G1/Лайт)	6000 лм	4000 К	У1	IP66	750x150x54 мм
28595	GALAD Геликония LED-40-ШО-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/РС/X/G1/Лайт)	5880 лм	4000 К	У1	IP66	750x150x54 мм