


## GALAD Геликония LED



### Особенности

- Световая часть осветительного комплекта Геликония
- Установка светотехнического модуля 'Геликония' регламентирована на опору из базового металлического квадратного профиля 150\*150 мм
- Исполнение возможно как одностороннее, так и с двух сторон от опоры с ориентированием светильников относительно друг-друга на 180 градусов
- Оптимальные высоты размещения светильников: 4, 5 или 6 м, от уровня земли, либо свободный выбор высоты размещения световых модулей по требованию заказчика, в соответствии со светотехническим расчетом

### Цвет



### Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Климатическое исполнение	Степень защиты	Габариты
▲ Мощность: 40 Вт						
28553	GALAD Геликония LE D-40-ШОС-IP66-Y1 (740/D/X/RAL9011МУАР/К/Р С/X/G1/X)	6000 лм	4000 К	Y1	IP66	754x160x100 мм
28588	GALAD Геликония LE D-40-ШБ1-IP66-Y1 (740/D/X/RAL9011МУАР/К/Р С/X/G1/X)	6000 лм	4000 К	Y1	IP66	754x160x100 мм
28862	GALAD Геликония LE D-40-ШБ6-IP66-Y1 (740/D/X/RAL9011МУАР/К/Р С/X/G1/X)	5680 лм	4000 К	Y1	IP66	754x160x100 мм
28865	GALAD Геликония LE D-40-ШБ2-IP66-Y1 (740/D/X/RAL9011МУАР/К/Р С/X/G1/X)	6000 лм	4000 К	Y1	IP66	754x160x100 мм
28591	GALAD Геликония LE D-40-ШО-IP66-Y1 (740/D/X/RAL9011МУАР/К/Р С/X/G1/X)	5880 лм	4000 К	Y1	IP66	754x160x100 мм



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Климатическое исполнение	Степень защиты	Габариты

▲ Мощность: 60 Вт

28593	GALAD Геликония LED -60-ШБ1-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/PC/X/G1/X)	8580 лм	4000 К	У1	IP66	754x160x100 мм
28552	GALAD Геликония LED -60-ШОС-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/PC/X/G1/X)	8580 лм	4000 К	У1	IP66	754x160x100 мм
28594	GALAD Геликония LED -60-ШО-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/PC/X/G1/X)	8400 лм	4000 К	У1	IP66	754x160x100 мм
28868	GALAD Геликония LED -60-ШБ2-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/PC/X/G1/X)	8580 лм	4000 К	У1	IP66	754x160x100 мм
28863	GALAD Геликония LED -60-ШБ6-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/PC/X/G1/X)	8100 лм	4000 К	У1	IP66	754x160x100 мм

▲ Мощность: 80 Вт

28554	GALAD Геликония LED -80-ШОС-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/PC/X/G1/X)	10800 лм	4000 К	У1	IP66	754x160x100 мм
28867	GALAD Геликония LED -80-ШБ2-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/PC/X/G1/X)	10800 лм	4000 К	У1	IP66	754x160x100 мм
28592	GALAD Геликония LED -80-ШО-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/PC/X/G1/X)	10560 лм	4000 К	У1	IP66	754x160x100 мм
28590	GALAD Геликония LED -80-ШБ1-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/PC/X/G1/X)	10800 лм	4000 К	У1	IP66	754x160x100 мм
28866	GALAD Геликония LED -80-ШБ6-IP66-У1(740/D/X/RAL9011МУАР/К/PC/X/G1/X)	10160 лм	4000 К	У1	IP66	754x160x100 мм

