

GALAD Светлячок LED



Особенности

- Массовый сегмент. Светодиодный 'фонарь' для пешеходных улиц в центре города
- Антивандальный материал рассеивателя обеспечит долгий срок службы
- Установка на торшерную опору (кронштейн) диаметром 60 мм

Цвет

По умолчанию:
Белый

Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Габариты	Степень защиты
09670	GALAD Светлячок LED-40	40 Вт	3400 лм	4000 К	специальная полуширокая	У1	470x470x810 мм	
11436	GALAD Светлячок LED-50	50 Вт	4250 лм	4000 К	специальная полуширокая	У1	470x470x810 мм	
11437	GALAD Светлячок LED-75	75 Вт	6400 лм	4000 К	специальная полуширокая	У1	470x470x810 мм	
14395	GALAD Светлячок LED-75-СПШ/Т60 (6400/740/RAL9005/D/0/GEN1)	75 Вт	6400 лм	4000 К	специальная полуширокая	У1	470x470x810 мм	IP33
14816	GALAD Светлячок LED-40-СПШ/Т60 (3800/740/RAL9005/D/0/GEN1)	40 Вт	3800 лм	4000 К	специальная полуширокая	У1	470x470x810 мм	IP33



