


## GALAD Тюльпан LED



### Особенности

- Массовый сегмент. Привлекает внимание. Яркий акцент
- Широкая линейка мощностей - от 40 до 100Вт
- Антивандальный: выполнен из ударопрочных материалов
- Виброустойчивый

### Цвет

По умолчанию:  
Серый муар

Покраска  
в любой цвет

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты	Примечание
▲ Габариты: 450x546 мм								
17924	GALAD Тюльпан LED-100-СПШ/Т60 (10650/740/RAL7040/D/0/GEN2)	100 Вт	11000 лм	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP54	
17925	GALAD Тюльпан LED-120-СПШ/Т60 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN2)	120 Вт	13200 лм	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP54	
17926	GALAD Тюльпан LED-40-СПШ/Т60 (4000/740/RAL7040/D/0/GEN2)	40 Вт	4400 лм	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP54	
15665	GALAD Тюльпан LED-40-ШОС/Т60 (5000/740/RAL7040/D/0/Clear/GEN2)	40 Вт	5000 лм	4000 К	широкая осевая симметричная	У1	IP54	Прозрачный рассеиватель
13833	GALAD Тюльпан LED-60-СПШ/Т60 (4200/740/RAL7040/D/0/GEN2)	60 Вт	4200 лм	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP54	
17927	GALAD Тюльпан LED-60-СПШ/Т60 (6240/740/RAL7040/D/0/GEN2)	60 Вт	6600 лм	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP54	
15671	GALAD Тюльпан LED-60-ШОС/Т60 (7600/740/RAL7040/D/0/Clear/GEN2)	60 Вт	7600 лм	4000 К	широкая осевая симметричная	У1	IP54	Прозрачный рассеиватель



Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты	Примечание
▲ Габариты: 450x546 мм								
17928	GALAD Тюльпан LED-80-СПШ/Т60 (8700/740/RAL7040/D/0/GEN2)	80 Вт	8800 лм	4000 К	специальная полуширокая	У1	IP54	
15672	GALAD Тюльпан LED-80-ШОС/Т60 (9700/740/RAL7040/D/0/Clear/GEN2)	80 Вт	9700 лм	4000 К	широкая осевая симметричная	У1	IP54	Прозрачный рассеиватель



Примеры использования

