

## ЖТУ/РТУ/ГТУ06 Адонис


от 3060 руб.




### Особенности

- Массовый сегмент. Оригинальный дизайн рассеивателя в форме цветка
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Основание: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет

 По умолчанию:  
Белый

 Покраска  
в любой цвет

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------------------------

▲ Габариты: 400x465 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

00550	ЖТУ06-100-010 Адонис (матовый)	100 Вт	E40	59 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1
00555	ЖТУ06-150-010 Адонис (матовый)	150 Вт	E40	59 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1
00567	ЖТУ06-70-010 Адонис (матовый)	70 Вт	E27	53 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРИ

00519	ГТУ06-100-010 Адонис (матовый)	100 Вт	E27	64 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1
00526	ГТУ06-150-010 Адонис (матовый)	150 Вт	E27	64 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1
05958	ГТУ06-35-010 УХЛ1 Адонис (матов.)	35 Вт	G12	64 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1
00530	ГТУ06-70-010 Адонис (матовый)	70 Вт	E27	64 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	УХЛ1

▲ Тип лампы: ДРЛ



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

00639	РТУ06-125-010 Адонис (матовый)	125 Вт	E27	62 %	круглосимметри чная равномерн ая/синусная	IP54	У1
-------	-----------------------------------	--------	-----	------	---	------	----



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДРЛ							
00648	РТУ06-80-010 Адонис (матовый)	80 Вт	E27	62 %	круглосимметричная равномерная/синусная	IP54	У1



Примеры использования

