


GALAD Ситиус L LED



Особенности

- Универсальный прожектор для освещения спортивных объектов, промышленных объектов, больших пространств.
- Рассеиватель - закаленное стекло
- Оптика собственного производства
- Возможность интеграции разъема NEMA для беспроводного управления светильником. Также может управляться по протоколам DALI и 1-10V
- Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5 градусов
- Источник питания и блоки управления располагаются в герметичном отсеке IP66

Цвет

 По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность
17972	GALAD Ситиус L LED-150-Narrow Asymmetric (740/YW360 F/D/0/A45N/GEN1)	150 Вт
18181	GALAD Ситиус L LED-200-Medium (740/Y W360F/D/0/FWB/GEN1)	200 Вт
18172	GALAD Ситиус L LED-120-Medium (740/Y W360F/D/0/FWB/GEN1)	120 Вт
18173	GALAD Ситиус L LED-120-Wide (740/YW 360F/D/0/IHBS/GEN1)	120 Вт
18174	GALAD Ситиус L LED-120-Narrow Asymmetric (740/YW360 F/D/0/A45N/GEN1)	120 Вт
18175	GALAD Ситиус L LED-120-Wide Asymmetric (740/YW360 F/D/0/A45W/GEN1)	120 Вт
18176	GALAD Ситиус L LED-150-Narrow (740/Y Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93 Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93	150 Вт



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

W360F/D/0/FMB/GEN1)



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

