GALAD ЖО/РО/ГО42 Кососвет







Особенности

- Мощный прожектор с асимметричным светораспределением для равномерного освещения
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Внимание! ПРА не входит в комплект поставки, его следует подбирать согласно каталогу
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДРИ							
02729	ГО42-1000-11 Кососвет : асимметр. (гладкий)	1000 Вт	E40	77 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02734	ГО42-1000-12 Кососвет : асимметр. (ячеистый)	1000 Вт	E40	89 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02739	ГО42-1000-13 Кососвет : асимметр. (гладкий с блоком ИЗУ)	1000 Вт	E40	77 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02744	ГО42-1000-14 Кососвет : асимметр. (ячеистый с блоком ИЗУ)	1000 Вт	E40	89 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02730	ГО42-2000-11 Кососвет : асимметр. (гладкий)	2000 Вт	E40	77 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02735	ГО42-2000-12 Кососвет : асимметр. (ячеистый)	2000 Вт	E40	89 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02740	ГО42-2000-13 Кососвет : асимметр. (гладкий с блоком ИЗУ)	2000 Вт	E40	77 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02745	ГО42-2000-14 Кососвет : асимметр. (ячеистый с блоком ИЗУ)	2000 Вт	E40	89 %	асимметричная	IP65	УХЛ1

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДНаТ							
02783	ЖО42-1000-11 Кососвет : асимметр. (гладкий)	1000 Вт	E40	83 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02789	ЖО42-1000-12 Кососвет : асимметр. (ячеистый)	1000 Вт	E40	89 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02795	ЖО42-1000-13 Кососвет : асимметр. (гладкий с блоком ИЗУ)	1000 Вт	E40	83 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02801	ЖО42-1000-14 Кососвет : асимметр. (ячеистый с блоком ИЗУ)	1000 Вт	E40	89 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДРЛ							
02754	РО42-700-11 У1 Кососвет : асимметр. (гладкий)	700 Вт	E40	68 %	асимметричная	IP65	У1
02755	РО42-700-12 У1 Кососвет : асимметр. (ячеистый)	700 Вт	E40	77 %	асимметричная	IP65	У1
▲ Тип лампы: ДРИ							
02733	ГО42-2х250-11 Кососвет : асимметр. (гладкий)	2х250 Вт	E40	86 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02738	ГО42-2х250-12 Кососвет : асимметр. (ячеистый)	2х250 Вт	E40	93 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02743	ГО42-2х250-13 Кососвет : асимметр. (гладкий с блоком ИЗУ)	2х250 Вт	E40	86 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02748	ГО42-2х250-14 Кососвет : асимметр. (ячеистый с блоком ИЗУ)	2х250 Вт	E40	93 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДНаТ							
02786	ЖО42-2х250-11 Кососвет : асимметр. (гладкий)	2х250 Вт	E40	76 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02792	ЖО42-2х250-12 Кососвет : асимметр. (ячеистый)	2х250 Вт	E40	84 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02798	ЖО42-2х250-13 Кососвет : асимметр. (гладкий с блоком ИЗУ)	2х250 Вт	E40	76 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02804	ЖО42-2х250-14 Кососвет : асимметр. (ячеистый с блоком ИЗУ)	2х250 Вт	E40	84 %	асимметричная	IP65	УХЛ1

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДРЛ							
02756	РО42-2х250-11 У1 Кососвет : асимметр. (гладкий)	2х250 Вт	Е40	86 %	асимметричная	IP65	У1
02757	РО42-2х250-12 У1 Кососвет : асимметр. (ячеистый)	2х250 Вт	Е40	93 %	асимметричная	IP65	У1
▲ Тип лампы: ДРИ							
02732	ГО42-2х400-11 Кососвет : асимметр. (гладкий)	2х400 Вт	Е40	77 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02737	ГО42-2х400-12 Кососвет : асимметр. (ячеистый)	2х400 Вт	Е40	87 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02742	ГО42-2х400-13 Кососвет : асимметр. (гладкий с блоком ИЗУ)	2х400 Вт	Е40	77 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02747	ГО42-2х400-14 Кососвет : асимметр. (ячеистый с блоком ИЗУ)	2х400 Вт	Е40	87 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДНаТ							
02787	ЖО42-2х400-11 Кососвет : асимметр. (гладкий)	2х400 Вт	Е40	76 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02793	ЖО42-2х400-12 Кососвет : асимметр. (ячеистый)	2х400 Вт	Е40	84 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02799	ЖО42-2х400-13 Кососвет : асимметр. (гладкий с блоком ИЗУ)	2х400 Вт	Е40	76 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02805	ЖО42-2х400-14 Кососвет : асимметр. (ячеистый с блоком ИЗУ)	2х400 Вт	Е40	84 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02788	ЖО42-2х600-11 Кососвет : асимметр. (гладкий)	2х600 Вт	Е40	76 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02794	ЖО42-2х600-12 Кососвет : асимметр. (ячеистый)	2х600 Вт	Е40	84 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02800	ЖО42-2х600-13 Кососвет : асимметр. (гладкий с блоком ИЗУ)	2х600 Вт	Е40	76 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02806	ЖО42-2х600-14 Кососвет : асимметр. (ячеистый с блоком ИЗУ)	2х600 Вт	Е40	84 %	асимметричная	IP65	УХЛ1

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Тип лампы: ДРИ							
02731	ГО42-400-11 Кососвет : асимметр. (гладкий)	400 Вт	E40	77 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02736	ГО42-400-12 Кососвет : асимметр. (ячеистый)	400 Вт	E40	85 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02741	ГО42-400-13 Кососвет : асимметр. (гладкий с блоком ИЗУ)	400 Вт	E40	77 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02746	ГО42-400-14 Кососвет : асимметр. (ячеистый с блоком ИЗУ)	400 Вт	E40	85 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
▲ Тип лампы: ДНаТ							
02784	ЖО42-400-11 Кососвет : асимметр. (гладкий)	400 Вт	E40	73 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02790	ЖО42-400-12 Кососвет : асимметр. (ячеистый)	400 Вт	E40	81 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02796	ЖО42-400-13 Кососвет : асимметр. (гладкий с блоком ИЗУ)	400 Вт	E40	73 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02802	ЖО42-400-14 Кососвет : асимметр. (ячеистый с блоком ИЗУ)	400 Вт	E40	81 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02785	ЖО42-600-11 Кососвет : асимметр. (гладкий)	600 Вт	E40	68 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02791	ЖО42-600-12 Кососвет : асимметр. (ячеистый)	600 Вт	E40	77 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02797	ЖО42-600-13 Кососвет : асимметр. (гладкий с блоком ИЗУ)	600 Вт	E40	68 %	асимметричная	IP65	УХЛ1
02803	ЖО42-600-14 Кососвет : асимметр. (ячеистый с блоком ИЗУ)	600 Вт	E40	77 %	асимметричная	IP65	УХЛ1

Примеры использования



