


GALAD Фортиус LED



Особенности

- Прожектор имеет 1, 2 или 3 модуля, каждый из которых можно нацеливать отдельно от остальных
- Вращение каждой секции независимо друг от друга и регулировка угла наклона с шагом в 5° обеспечивает гибкую настройку и дополнительную экономию
- Оптика наилучшим образом соответствует требованиям телетрансляций в HDTV и Slow Motion. Предназначена для стадионов, на которых проводятся международные соревнования с TV съемкой и высокими требованиями к качеству света (коэффициент пульсации, Ra, Тцв, шаги Мак-Адама).
- Литой корпус обеспечивает эффективный теплоотвод, высокую надежность и длительный срок службы светодиодов. Эффективный теплоотвод позволяет устанавливать прожектор световым окном вверх
- Управление светильниками по протоколу DMX512 (с поддержкой протокола RDM с возможностью обратной связи)
- Лира с изменяемым углом наклона и фиксирующей накладкой для точной наводки и сохранения заданного положения

Цвет

По умолчанию:
Чёрный

Модификации

| Код | Наименование | Мощность | Световой поток | Тип КСС | Цветовая температура | Масса | Индекс цветопередачи | Степень защиты |
|-----|--------------|----------|----------------|---------|----------------------|-------|----------------------|----------------|
|-----|--------------|----------|----------------|---------|----------------------|-------|----------------------|----------------|

▲ Габариты: 735x412x269 мм

| | | | | | | | | |
|-------|--|--------|----------|---------------|--------|-------|----|------|
| 24255 | GALAD Фортиус LED-300-Narrow (1/957/RAL9005/D/9/FMB/GEN 1) HD | 300 Вт | 30379 лм | Narrow | 5700 К | 17 кг | 90 | IP66 |
| 19284 | GALAD Фортиус LED-300-Wide Asymmetric (1/740/RAL 9005/D/0/A45W/GEN1) | 300 Вт | 37710 лм | асимметричная | 4000 К | 17 кг | 70 | IP66 |
| 21128 | GALAD Фортиус LED-400-Medium (1/740/RAL9005/D/0/FWB/GEN1) | 400 Вт | 48630 лм | Medium | 4000 К | 17 кг | 70 | IP66 |
| 19068 | GALAD Фортиус LED-400-Narrow (1/740/RAL9005/D/0/FMB/GEN 1) | 400 Вт | 47180 лм | Narrow | 4000 К | 17 кг | 70 | IP66 |



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации

| Код | Наименование | Мощность | Световой поток | Тип КСС | Цветовая температура | Масса | Индекс цветопередачи | Степень защиты |
|-----|--------------|----------|----------------|---------|----------------------|-------|----------------------|----------------|
|-----|--------------|----------|----------------|---------|----------------------|-------|----------------------|----------------|

▲ Габариты: 735x412x269 мм

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------|----------|---------------|--------|-------|----|------|
| 21127 | GALAD Фортиус LED-400-Spot (1/740/RAL9005/D/0/FNB/GEN1) | 400 Вт | 46410 лм | Spot | 4000 К | 17 кг | 70 | IP66 |
| 21129 | GALAD Фортиус LED-400-Wide (1/740/RAL9005/D/0/IHBS/GEN1) | 400 Вт | 47360 лм | Wide | 4000 К | 17 кг | 70 | IP66 |
| 21130 | GALAD Фортиус LED-400-Narrow Asymmetric (1/740/RAL9005/D/0/A45N/GEN1) | 400 Вт | 44140 лм | асимметричная | 4000 К | 17 кг | 70 | IP66 |
| 19069 | GALAD Фортиус LED-400-Wide Asymmetric (1/740/RAL9005/D/0/A45W/GEN1) | 400 Вт | 45910 лм | асимметричная | 4000 К | 17 кг | 70 | IP66 |
| 18809 | GALAD Фортиус LED-500-Medium (1/740/RAL9005/D/0/FWB/GEN1) | 500 Вт | 56230 лм | Medium | 4000 К | 17 кг | 70 | IP66 |
| 23744 | GALAD Фортиус LED-500-Narrow (1/957/RAL9005/D/9/FMB/GEN1) HD | 500 Вт | 42216 лм | Narrow | 5700 К | 17 кг | 90 | IP66 |
| 18808 | GALAD Фортиус LED-500-Narrow (1/740/RAL9005/D/0/FMB/GEN1) | 500 Вт | 54560 лм | Narrow | 4000 К | 17 кг | 70 | IP66 |
| 18807 | GALAD Фортиус LED-500-Spot (1/740/RAL9005/D/0/FNB/GEN1) | 500 Вт | 53670 лм | Spot | 4000 К | 17 кг | 70 | IP66 |
| 18810 | GALAD Фортиус LED-500-Wide (1/740/RAL9005/D/0/IHBS/GEN1) | 500 Вт | 54770 лм | Wide | 4000 К | 17 кг | 70 | IP66 |
| 18811 | GALAD Фортиус LED-500-Narrow Asymmetric (1/740/RAL9005/D/0/A45N/GEN1) | 500 Вт | 51040 лм | асимметричная | 4000 К | 17 кг | 70 | IP66 |
| 18812 | GALAD Фортиус LED-500-Wide Asymmetric (1/740/RAL9005/D/0/A45W/GEN1) | 500 Вт | 53090 лм | асимметричная | 4000 К | 17 кг | 70 | IP66 |

▲ Габариты: 852x502x513 мм

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------|----------|--------|--------|-------|----|------|
| 18815 | GALAD Фортиус LED-800-Medium (2/740/RAL9005/D/0/FWB/GEN1) | 800 Вт | 96800 лм | Medium | 4000 К | 30 кг | 70 | IP66 |
| 18814 | GALAD Фортиус LED-800-Narrow (2/740/RAL9005/D/0/FMB/GEN1) | 800 Вт | 93600 лм | Narrow | 4000 К | 30 кг | 70 | IP66 |
| 18813 | GALAD Фортиус LED-800-Spot (2/740/RAL9005/D/0/FNB/GEN1) | 800 Вт | 92800 лм | Spot | 4000 К | 30 кг | 70 | IP66 |



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru



| Модификации | | | | | | | | |
|-------------|--------------|----------|----------------|---------|----------------------|-------|----------------------|----------------|
| Код | Наименование | Мощность | Световой поток | Тип КСС | Цветовая температура | Масса | Индекс цветопередачи | Степень защиты |

▲ Габариты: 852x502x513 мм

| | | | | | | | | |
|-------|--|--------|----------|---------------|--------|-------|----|------|
| 18816 | GALAD Фортиус LED-800-Wide (2/740/RAL9005/D/0/IHBS/GEN1) | 800 Вт | 94400 лм | Wide | 4000 К | 30 кг | 70 | IP66 |
| 18817 | GALAD Фортиус LED-800-Narrow Asymmetric (2/740/RAL9005/D/0/A45N/GEN1) | 800 Вт | 88000 лм | асимметричная | 4000 К | 30 кг | 70 | IP66 |
| 18818 | GALAD Фортиус LED-800-Wide Asymmetric (2/740/RAL9005/D/0/A45W/GEN1) | 800 Вт | 91200 лм | асимметричная | 4000 К | 30 кг | 70 | IP66 |
| 24256 | GALAD Фортиус LED-900-Narrow (2/957/RAL9005/D/9/FMB/GEN1) HD | 900 Вт | 81000 лм | Narrow | 5700 К | 30 кг | 90 | IP66 |
| 20527 | GALAD Фортиус LED-900-Spot (2/740/RAL9005/D/0/FNB/GEN1) | 900 Вт | 96300 лм | Spot | 4000 К | 30 кг | 70 | IP66 |
| 24257 | GALAD Фортиус LED-900-Narrow Asymmetric (2/957/RAL9005/D/9/A45N/GEN1) HD | 900 Вт | 71100 лм | асимметричная | 5700 К | 30 кг | 90 | IP66 |

▲ Габариты: 883x571x677 мм

| | | | | | | | | |
|-------|--|---------|-----------|---------------|--------|-------|----|------|
| 19565 | GALAD Фортиус LED-1260-Medium (3/740/RAL9005/D/0/FWB/GEN1) | 1260 Вт | 141100 лм | Medium | 4000 К | 36 кг | 70 | IP66 |
| 20197 | GALAD Фортиус LED-1260-Narrow (3/740/RAL9005/D/0/FMB/GEN1) | 1260 Вт | 137300 лм | Narrow | 4000 К | 36 кг | 70 | IP66 |
| 20196 | GALAD Фортиус LED-1260-Spot (3/740/RAL9005/D/0/FNB/GEN1) | 1260 Вт | 134800 лм | Spot | 4000 К | 36 кг | 70 | IP66 |
| 20198 | GALAD Фортиус LED-1260-Wide (3/740/RAL9005/D/0/IHBS/GEN1) | 1260 Вт | 137300 лм | Wide | 4000 К | 36 кг | 70 | IP66 |
| 20199 | GALAD Фортиус LED-1260-Wide Asymmetric (3/740/RAL9005/D/0/A45W/GEN1) | 1260 Вт | 133500 лм | асимметричная | 4000 К | 36 кг | 70 | IP66 |
| 20200 | GALAD Фортиус LED-1260-Narrow Asymmetric (3/740/RAL9005/D/0/A45N/GEN1) | 1260 Вт | 128500 лм | асимметричная | 4000 К | 36 кг | 70 | IP66 |
| 18820 | GALAD Фортиус LED-1300-Medium (3/740/RAL9005/D/0/FWB/GEN1) | 1300 Вт | 145600 лм | Medium | 4000 К | 45 кг | 70 | IP66 |



| Модификации | | | | | | | | |
|-------------|--------------|----------|----------------|---------|----------------------|-------|----------------------|----------------|
| Код | Наименование | Мощность | Световой поток | Тип КСС | Цветовая температура | Масса | Индекс цветопередачи | Степень защиты |

▲ Габариты: 883x571x677 мм

| | | | | | | | | |
|-------|---|---------|-----------|---------------|--------|-------|----|------|
| 18819 | GALAD Фортиус LED-1300-Narrow (3/740/RAL9005/D/0/FMB/GEN1) | 1300 Вт | 141700 лм | Narrow | 4000 К | 45 кг | 70 | IP66 |
| 18504 | GALAD Фортиус LED-1300-Spot (3/740/RAL9005/D/0/FNB/GEN1) | 1300 Вт | 139100 лм | Spot | 4000 К | 45 кг | 70 | IP66 |
| 18821 | GALAD Фортиус LED-1300-Wide (3/740/RAL9005/D/0/IHBS/GEN1) | 1300 Вт | 141700 лм | Wide | 4000 К | 45 кг | 70 | IP66 |
| 24254 | GALAD Фортиус LED-1300-Narrow Asymmetric (3/957/RAL9005/D/9/A45N/GEN1) HD | 1300 Вт | 92076 лм | асимметричная | 5700 К | 45 кг | 90 | IP66 |
| 18822 | GALAD Фортиус LED-1300-Narrow Asymmetric (3/740/RAL9005/D/0/A45N/GEN1) | 1300 Вт | 132600 лм | асимметричная | 4000 К | 45 кг | 70 | IP66 |
| 18823 | GALAD Фортиус LED-1300-Wide Asymmetric (3/740/RAL9005/D/0/A45W/GEN1) | 1300 Вт | 137800 лм | асимметричная | 4000 К | 45 кг | 70 | IP66 |



Примеры использования

