GALAD Виктория LED





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Эконом сегмент для проектных продаж
- Источник питания ИПСЭМ
- Защита от высоковольтных импульсов
- Эксплуатация в районах с экстремально низкими температурами до -60 °С
- Возможно производство светильника в корпусе из нержавеющей стали для морских регионов.

Цвет

По умолчанию: Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты	Примечание
▲ Габариты: 635x290x130 мм								
13995	GALAD Виктория LED-110-K/K50 (5Y)	110 Вт	11200 лм	5000 K	косинусная	УХЛ1	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
13422	GALAD Виктория LED-110-ШБ1/K50 (5Y)	110 Вт	11100 лм	5000 K	широкая боковая 1	УХЛ1	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
13996	GALAD Виктория LED-110-ШБ2/K50 (5Y)	110 Вт	11100 лм	5000 K	широкая боковая 2	УХЛ1	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
14008	GALAD Виктория LED-40-K/K50 (5Y)	40 Вт	5050 лм	5000 K	косинусная	УХЛ1	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
13421	GALAD Виктория LED-40-ШБ1/K50 (5Y)	40 Вт	5000 лм	5000 K	широкая боковая 1	УХЛ1	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
14007	GALAD Виктория LED-40-ШБ2/K50 (5Y)	40 Вт	5000 лм	5000 K	широкая боковая 2	УХЛ1	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
14002	GALAD Виктория LED-65-K/K50 (5Y)	65 Вт	7000 лм	5000 K	косинусная	УХЛ1	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты	Примечание
▲ Габариты: 635x290x130 мм								
14003	GALAD Виктория LED-65-ШБ1/К50 (5Y)	65 Вт	6950 лм	5000 К	широкая боковая 1	УХЛ1	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
14004	GALAD Виктория LED-65-ШБ2/К50 (5Y)	65 Вт	6950 лм	5000 К	широкая боковая 2	УХЛ1	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
12884	GALAD Виктория LED-90-К/К50 (5Y)	90 Вт	10050 лм	5000 К	косинусная	УХЛ1	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
13821	GALAD Виктория LED-90-ШБ1/К50 (5Y)	90 Вт	10000 лм	5000 К	широкая боковая 1	УХЛ1	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
14005	GALAD Виктория LED-90-ШБ2/К50 (5Y)	90 Вт	10000 лм	5000 К	широкая боковая 2	УХЛ1	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
▲ Габариты: 825x315x130 мм								
13997	GALAD Виктория LED-130-К/К50 (5Y)	130 Вт	15000 лм	5000 К	косинусная	УХЛ1	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
13998	GALAD Виктория LED-130-ШБ1/К50 (5Y)	130 Вт	14700 лм	5000 К	широкая боковая 1	УХЛ1	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
13999	GALAD Виктория LED-130-ШБ2/К50 (5Y)	130 Вт	14700 лм	5000 К	широкая боковая 2	УХЛ1	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
14000	GALAD Виктория LED-165-К/К50 (5Y)	165 Вт	17850 лм	5000 К	косинусная	УХЛ1	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
13423	GALAD Виктория LED-165-ШБ1/К50 (5Y)	165 Вт	17550 лм	5000 К	широкая боковая 1	УХЛ1	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
14001	GALAD Виктория LED-165-ШБ2/К50 (5Y)	165 Вт	17550 лм	5000 К	широкая боковая 2	УХЛ1	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль

Примеры использования







