


GALAD Галеон S LED



Особенности

- Массовый сегмент. Энергоэффективный светильник с высокой степенью защиты.
- Световая отдача 150 лм/Вт
- Обслуживание светильника на опоре
- Уникальная конструкция корпуса для обеспечения оптимального теплового режима работы светодиодов
- Возможность регулировки угла наклона светильника $\pm 20^\circ$
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты
▲ Габариты: 685x245x109 мм							
18031	GALAD Галеон S LED-40-ШБ/У50 (6000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1)	40 Вт	6000 лм	4000 К	широкая боковая	У1	IP66
18032	GALAD Галеон S LED-40-ШО/У50 (6000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1)	40 Вт	6000 лм	4000 К	широкая осевая	У1	IP66
18764	GALAD Галеон S LED-40-ШБ/У50 (740/RAL7040/0/ORS3/GEN1) (СТ-1)	40 Вт	6000 лм	4000 К	широкая боковая	У1	IP66
18033	GALAD Галеон S LED-60-ШБ/У50 (9200/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1)	60 Вт	9200 лм	4000 К	широкая боковая	У1	IP66
18034	GALAD Галеон S LED-60-ШО/У50 (9200/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1)	60 Вт	9200 лм	4000 К	широкая осевая	У1	IP66
18035	GALAD Галеон S LED-80-ШБ/У50 (12000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1)	80 Вт	12000 лм	4000 К	широкая боковая	У1	IP66



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты

▲ Габариты: 685x245x109 мм

18036	GALAD Галеон S LED-80-ШО/У50 (12000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1)	80 Вт	12000 лм	4000 К	широкая осевая	У1	IP66
18766	GALAD Галеон S LED-80-ШБ/У50 (740/RAL7040/0/ORS3/GEN1) (СТ-1)	80 Вт	12000 лм	4000 К	широкая боковая	У1	IP66

