


GALAD Галеон XS LED



Особенности

- Массовый сегмент. Энергоэффективный светильник с высокой степенью защиты.
- Световая отдача 150 лм/Вт
- Обслуживание светильника на опоре
- Уникальная конструкция корпуса для обеспечения оптимального теплового режима работы светодиодов
- Возможность регулировки угла наклона светильника $\pm 20^\circ$
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	---------	--------------------------	----------------

▲ Габариты: 605x245x109 мм

18027	GALAD Галеон XS LED-20-ШБ/У50 (3000/740/RAL7040/0/ORS2/G EN1)	20 Вт	3000 лм	4000 К	широкая боковая	У1	IP66
18028	GALAD Галеон XS LED-20-ШО/У50 (3000/740/RAL7040/0/ORN2/G EN1)	20 Вт	3000 лм	4000 К	широкая осевая	У1	IP66
18029	GALAD Галеон XS LED-30-ШБ/У50 (4500/740/RAL7040/0/ORS2/G EN1)	30 Вт	4500 лм	4000 К	широкая боковая	У1	IP66
18030	GALAD Галеон XS LED-30-ШО/У50 (4500/740/RAL7040/0/ORN2/G EN1)	30 Вт	4500 лм	4000 К	широкая осевая	У1	IP66