

GALAD Омега GEN2 LED



Особенности

- Новое воплощение проверенного временем светильника GALAD Омега LED
- Литой алюминиевый корпус, крышка и кронштейн обеспечивают оптимальный теплоотвод и коррозионную стойкость. Отсутствие ребер радиатора на видимой поверхности светильника снижает вероятность скопления грязи, снега и влаги
- Светильник имеет поворотный узел крепления ($\pm 10^\circ$), возможна установка как в консольном, так и торшерном положении (0° и 90°). Посадочное место 50 мм, 60 мм, 76 мм

Цвет

По умолчанию:
Серый муар

Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты
-----	--------------	----------------	----------------------	---------	----------------

▲ Мощность: 100 Вт

17607	GALAD Омега LED-100-ШБ/У50 (15000 /740/RAL7040/W/0/ORS 2/GEN2)	15000 лм	4000 К	широкая боковая	IP66
17865	GALAD Омега LED-100-ШО/У50 (15000 /740/RAL7040/W/0/ORS 2/GEN2)	15000 лм	4000 К	широкая осевая	IP66

▲ Мощность: 120 Вт

17611	GALAD Омега LED-120-ШБ/У50 (18000 /740/RAL7040/W/0/ORS 2/GEN2)	18000 лм	4000 К	широкая боковая	IP66
17866	GALAD Омега LED-120-ШО/У50 (18000 /740/RAL7040/W/0/ORS 2/GEN2)	18000 лм	4000 К	широкая осевая	IP66

▲ Мощность: 140 Вт

17612	GALAD Омега LED-140-ШБ/У50 (21000 /740/RAL7040/W/0/ORS 2/GEN2)	21000 лм	4000 К	широкая боковая	IP66
-------	--	----------	--------	-----------------	------



Модификации					
Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты
▲ Мощность: 140 Вт					
17867	GALAD Омега LED-140-ШО/Y50 (2100/0/740/RAL7040/W/0/ORN2/GEN2)	21000 лм	4000 K	широкая осевая	IP66
▲ Мощность: 40 Вт					
17613	GALAD Омега LED-40-ШБ/Y50 (5900/740/RAL7040/W/0/ORS2/GEN2)	5900 лм	4000 K	широкая боковая	IP66
17868	GALAD Омега LED-40-ШО/Y50 (5900/740/RAL7040/W/0/ORN2/GEN2)	5900 лм	4000 K	широкая осевая	IP66
▲ Мощность: 60 Вт					
17614	GALAD Омега LED-60-ШБ/Y50 (9000/740/RAL7040/W/0/ORS2/GEN2)	9000 лм	4000 K	широкая боковая	IP66
17869	GALAD Омега LED-60-ШО/Y50 (9000/740/RAL7040/W/0/ORN2/GEN2)	9000 лм	4000 K	широкая осевая	IP66
▲ Мощность: 80 Вт					
17615	GALAD Омега LED-80-ШБ/Y50 (11800/740/RAL7040/W/0/ORS2/GEN2)	11800 лм	4000 K	широкая боковая	IP66
17870	GALAD Омега LED-80-ШО/Y50 (11800/740/RAL7040/W/0/ORN2/GEN2)	11800 лм	4000 K	широкая осевая	IP66



