

GALAD Омега LED

от 18772 руб.



Особенности

- Массовый сегмент. Дизайн не имеет аналогов. С гордостью применяется в центре столицы
- Литой алюминиевый корпус оригинального дизайна
- Несколько видов оптики для максимально эффективного светораспределения
- Антиконденсационный клапан
- Оптимальное соотношение цены и характеристик

Цвет

По умолчанию:
Белый

Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты
-----	--------------	----------------	----------------------	---------	--------------------------	----------------

▲ Габариты: 619x427x118 мм

▲ Мощность: 100 Вт

15923	GALAD Омега LED-100-ШБ1/Y50 (13000/740/RAL7040/D/0/GE N1)	13000 лм	4000 (3710-4260) К	широкая боковая 1	У1	IP65
15924	GALAD Омега LED-100-ШО/Y50 (13000/740/RAL7040/D/0/GE N1)	13000 лм	4000 (3710-4260) К	широкая осевая	У1	IP65

▲ Мощность: 120 Вт

15925	GALAD Омега LED-120-ШБ1/Y50 (15000/740/RAL7040/D/0/GE N1)	15000 лм	4000 (3710-4260) К	широкая боковая 1	У1	IP65
15926	GALAD Омега LED-120-ШО/Y50 (15000/740/RAL7040/D/0/GE N1)	15000 лм	4000 (3710-4260) К	широкая осевая	У1	IP65

▲ Мощность: 40 Вт

15917	GALAD Омега LED-40-ШБ1/Y50 (5500/740/RAL7040/D/0/GEN1)	5500 лм	4000 (3710-4260) К	широкая боковая 1	У1	IP65
-------	--	---------	--------------------	-------------------	----	------



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты
▲ Мощность: 40 Вт						
15918	GALAD Омега LED-40-ШО/У50 (5500/740/RAL7040/D/0/GEN1)	5500 лм	4000 (3710-4260) К	широкая осевая	У1	IP65
▲ Мощность: 60 Вт						
15919	GALAD Омега LED-60-ШБ1/У50 (8300/740/RAL7040/D/0/GEN1)	8300 лм	4000 (3710-4260) К	широкая боковая 1	У1	IP65
15920	GALAD Омега LED-60-ШО/У50 (8300/740/RAL7040/D/0/GEN1)	8300 лм	4000 (3710-4260) К	широкая осевая	У1	IP65
▲ Мощность: 80 Вт						
15921	GALAD Омега LED-80-ШБ1/У50 (10000/740/RAL7040/D/0/GEN1)	10000 лм	4000 (3710-4260) К	широкая боковая 1	У1	IP65
15922	GALAD Омега LED-80-ШО/У50 (10000/740/RAL7040/D/0/GEN1)	10000 лм	4000 (3710-4260) К	широкая осевая	У1	IP65



Примеры использования

