Оптолюкс Мини G2 LED







В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Самый компактный корпус светильников серии «Оптолюкс»
- Возможность регулировки угла наклона светильника ±20°
- Имеет возможность установки как на консоль, также и на торшерную опору
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Цвет

По умолчанию: Черный

Покраска в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 40 Вт						
23997	Оптолюкс Мини G2 LED-40-ШБ1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	5840 лм	4000 K	широкая боковая 1А	IP66	У1
23998	Оптолюкс Мини G2 LED-40-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	5560 лм	4000 K	широкая боковая 2А	IP66	У1
23999	Оптолюкс Мини G2 LED-40-ШБ3А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	5840 лм	4000 K	широкая боковая 3А	IP66	У1
24000	Оптолюкс Мини G2 LED-40-ШО1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	5840 лм	4000 K	широкая осевая 1А	IP66	У1
▲ Мощность: 60 Вт						
24001	Оптолюкс Мини G2 LED-60-ШБ1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	8760 лм	4000 K	широкая боковая 1А	IP66	У1
24002	Оптолюкс Мини G2 LED-60-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	8340 лм	4000 K	широкая боковая 2А	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 60 Вт						
24003	Оптолюкс Мини G2 LED-60-ШБ3А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	8760 лм	4000 K	широкая боковая 3А	IP66	У1
24004	Оптолюкс Мини G2 LED-60-ШО1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	8760 лм	4000 K	широкая осевая 1А	IP66	У1
▲ Мощность: 80 Вт						
24005	Оптолюкс Мини G2 LED-80-ШБ1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	11680 лм	4000 K	широкая боковая 1А	IP66	У1
24006	Оптолюкс Мини G2 LED-80-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	11120 лм	4000 K	широкая боковая 2А	IP66	У1
24007	Оптолюкс Мини G2 LED-80-ШБ3А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	11680 лм	4000 K	широкая боковая 3А	IP66	У1
24008	Оптолюкс Мини G2 LED-80-ШО1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	11680 лм	4000 K	широкая осевая 1А	IP66	У1
▲ Мощность: 100 Вт						
24009	Оптолюкс Мини G2 LED-100-ШБ1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	14600 лм	4000 K	широкая боковая 1А	IP66	У1
24010	Оптолюкс Мини G2 LED-100-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	13900 лм	4000 K	широкая боковая 2А	IP66	У1
24011	Оптолюкс Мини G2 LED-100-ШБ3А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	14600 лм	4000 K	широкая боковая 3А	IP66	У1
24012	Оптолюкс Мини G2 LED-100-ШО1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	14600 лм	4000 K	широкая осевая 1А	IP66	У1
▲ Мощность: 120 Вт						
24013	Оптолюкс Мини G2 LED-120-ШБ1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	17520 лм	4000 K	широкая боковая 1А	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 120 Вт						
24014	Оптолюкс Мини G2 LED-120-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	16680 лм	4000 K	широкая боковая 2А	IP66	У1
24016	Оптолюкс Мини G2 LED-120-ШБ3А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	17520 лм	4000 K	широкая боковая 3А	IP66	У1
24015	Оптолюкс Мини G2 LED-120-ШО1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	17520 лм	4000 K	широкая осевая 1А	IP66	У1