


Оптолюкс Мини G2 LED



Особенности

- Самый компактный корпус светильников серии «Оптолюкс»
- Возможность регулировки угла наклона светильника $\pm 20^\circ$
- Имеет возможность установки как на консоль, также и на торшерную опору
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени

Цвет

По умолчанию:
Черный

Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------------	----------------------	---------	----------------	--------------------------

▲ Мощность: 40 Вт

23997	Оптолюкс Мини G2 LE D-40-ШБ1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	5840 лм	4000 К	широкая боковая 1А	IP66	У1
23998	Оптолюкс Мини G2 LE D-40-ШБ2А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	5560 лм	4000 К	широкая боковая 2А	IP66	У1
23999	Оптолюкс Мини G2 LE D-40-ШБ3А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	5840 лм	4000 К	широкая боковая 3А	IP66	У1
24000	Оптолюкс Мини G2 LE D-40-ШО1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	5840 лм	4000 К	широкая осевая 1А	IP66	У1

▲ Мощность: 60 Вт

24001	Оптолюкс Мини G2 LE D-60-ШБ1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	8760 лм	4000 К	широкая боковая 1А	IP66	У1
24002	Оптолюкс Мини G2 LE D-60-ШБ2А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	8340 лм	4000 К	широкая боковая 2А	IP66	У1



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 60 Вт

24003	Оптолюкс Мини G2 LE D-60-ШБ3А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	8760 лм	4000 К	широкая боковая 3А	IP66	Y1
24004	Оптолюкс Мини G2 LE D-60-ШО1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	8760 лм	4000 К	широкая осевая 1А	IP66	Y1

▲ Мощность: 80 Вт

24005	Оптолюкс Мини G2 LE D-80-ШБ1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	11680 лм	4000 К	широкая боковая 1А	IP66	Y1
24006	Оптолюкс Мини G2 LE D-80-ШБ2А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	11120 лм	4000 К	широкая боковая 2А	IP66	Y1
24007	Оптолюкс Мини G2 LE D-80-ШБ3А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	11680 лм	4000 К	широкая боковая 3А	IP66	Y1
24008	Оптолюкс Мини G2 LE D-80-ШО1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	11680 лм	4000 К	широкая осевая 1А	IP66	Y1

▲ Мощность: 100 Вт

24009	Оптолюкс Мини G2 LE D-100-ШБ1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	14600 лм	4000 К	широкая боковая 1А	IP66	Y1
24010	Оптолюкс Мини G2 LE D-100-ШБ2А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	13900 лм	4000 К	широкая боковая 2А	IP66	Y1
24011	Оптолюкс Мини G2 LE D-100-ШБ3А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	14600 лм	4000 К	широкая боковая 3А	IP66	Y1
24012	Оптолюкс Мини G2 LE D-100-ШО1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	14600 лм	4000 К	широкая осевая 1А	IP66	Y1

▲ Мощность: 120 Вт

24013	Оптолюкс Мини G2 LE D-120-ШБ1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	17520 лм	4000 К	широкая боковая 1А	IP66	Y1
-------	--	----------	--------	--------------------	------	----



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 120 Вт

24014	Оптолюкс Мини G2 LE D-120-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	16680 лм	4000 К	широкая боковая 2А	IP66	У1
24016	Оптолюкс Мини G2 LE D-120-ШБ3А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	17520 лм	4000 К	широкая боковая 3А	IP66	У1
24015	Оптолюкс Мини G2 LE D-120-ШО1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	17520 лм	4000 К	широкая осевая 1А	IP66	У1

