Оптолюкс Мини LED







В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Универсальное решение для любых типов дорог
- Возможность установки автономного графика диммирования, NEMA/ZHAGA-разъема, использование с системой управления БРИЗ SmartLight и БРИЗ –ТМ
- Удобный безынструментальный доступ к электрическому отсеку обеспечивает быстрый монтаж и позволяет обслуживать светильник без демонтажа с опоры. Для безопасного обслуживания установлен ножевой размыкатель
- Сменный блок питания с защитой от перегрева, короткого замыкания, холостого хода, перенапряжения до 380 В и с защитой от микросекундных импульсов до 10 кВ.
- Литой под давлением алюминиевый корпус с порошковым покрытием не подвержен коррозии. Имеет защиту от внешних механических воздействий IK08, степень защиты от пыли и влаги – IP66
- Регулировка угла наклона ± 20°. Возможность торшерного исполнения

Цвет

По умолчанию: Черный

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 50 Вт						
22466	Оптолюкс Мини LED-50-ШБ1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	7500 лм	широкая боковая 1А	4000 K	IP66	У1
22737	Оптолюкс Мини LED-50-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	7250 лм	широкая боковая 2А	4000 K	IP66	У1
▲ Мощность: 60 Вт						
22464	Оптолюкс Мини LED-60-ШБ1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	9000 лм	широкая боковая 1А	4000 K	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 60 Вт						
22738	Оптолюкс Мини LED-60-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	8700 лм	широкая боковая 2А	4000 K	IP66	У1
▲ Мощность: 80 Вт						
22465	Оптолюкс Мини LED-80-ШБ1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	12000 лм	широкая боковая 1А	4000 K	IP66	У1
22739	Оптолюкс Мини LED-80-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	11600 лм	широкая боковая 2А	4000 K	IP66	У1
▲ Мощность: 100 Вт						
21556	Оптолюкс Мини LED-100-ШБ1А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	12500 лм	широкая боковая 1А	2700 K	IP66	У1
21558	Оптолюкс Мини LED-100-ШБ2А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	12000 лм	широкая боковая 2А	2700 K	IP66	У1
21564	Оптолюкс Мини LED-100-ШБ3А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	13000 лм	широкая боковая 3А	2700 K	IP66	У1
21566	Оптолюкс Мини LED-100-ШО1А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	13000 лм	широкая осевая 1А	2700 K	IP66	У1
21555	Оптолюкс Мини LED-100-ШБ1А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	14500 лм	широкая боковая 1А	3000 K	IP66	У1
21559	Оптолюкс Мини LED-100-ШБ2А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	14000 лм	широкая боковая 2А	3000 K	IP66	У1
21562	Оптолюкс Мини LED-100-ШБ3А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	14500 лм	широкая боковая 3А	3000 K	IP66	У1
21567	Оптолюкс Мини LED-100-ШО1А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	14500 лм	широкая осевая 1А	3000 K	IP66	У1
21424	Оптолюкс Мини LED-100-ШБ1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	15000 лм	широкая боковая 1А	4000 K	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 100 Вт						
21563	Оптолюкс Мини LED-100-ШБ3А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	15000 лм	широкая боковая 3А	4000 K	IP66	У1
21568	Оптолюкс Мини LED-100-ШО1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	15000 лм	широкая осевая 1А	4000 K	IP66	У1
25564	Оптолюкс Мини LED-100-ШБ1А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	15000 лм	широкая боковая 1А	5000 K	IP66	У1
21561	Оптолюкс Мини LED-100-ШБ2А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	14500 лм	широкая боковая 2А	5000 K	IP66	У1
21565	Оптолюкс Мини LED-100-ШБ3А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	15500 лм	широкая боковая 3А	5000 K	IP66	У1
21569	Оптолюкс Мини LED-100-ШО1А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	15500 лм	широкая осевая 1А	5000 K	IP66	У1
▲ Мощность: 120 Вт						
21570	Оптолюкс Мини LED-120-ШБ1А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	15000 лм	широкая боковая 1А	2700 K	IP66	У1
21573	Оптолюкс Мини LED-120-ШБ2А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	14400 лм	широкая боковая 2А	2700 K	IP66	У1
21577	Оптолюкс Мини LED-120-ШБ3А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	15600 лм	широкая боковая 3А	2700 K	IP66	У1
21687	Оптолюкс Мини LED-120-ШО1А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	15600 лм	широкая осевая 1А	2700 K	IP66	У1
21571	Оптолюкс Мини LED-120-ШБ1А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	17400 лм	широкая боковая 1А	3000 K	IP66	У1
21574	Оптолюкс Мини LED-120-ШБ2А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	16800 лм	широкая боковая 2А	3000 K	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 120 Вт						
21578	Оптолюкс Мини LED-120-ШБ3А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	17400 лм	широкая боковая 3А	3000 K	IP66	У1
21686	Оптолюкс Мини LED-120-ШО1А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	17400 лм	широкая осевая 1А	3000 K	IP66	У1
21425	Оптолюкс Мини LED-120-ШБ1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	18000 лм	широкая боковая 1А	4000 K	IP66	У1
21689	Оптолюкс Мини LED-120-ШБ3А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	18000 лм	широкая боковая 3А	4000 K	IP66	У1
21685	Оптолюкс Мини LED-120-ШО1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	18000 лм	широкая осевая 1А	4000 K	IP66	У1
21572	Оптолюкс Мини LED-120-ШБ1А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	18000 лм	широкая боковая 1А	5000 K	IP66	У1
21576	Оптолюкс Мини LED-120-ШБ2А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	17400 лм	широкая боковая 2А	5000 K	IP66	У1
21688	Оптолюкс Мини LED-120-ШБ3А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	18600 лм	широкая боковая 3А	5000 K	IP66	У1
21684	Оптолюкс Мини LED-120-ШО1А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	18600 лм	широкая осевая 1А	5000 K	IP66	У1
▲ Мощность: 140 Вт						
21683	Оптолюкс Мини LED-140-ШБ1А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	17500 лм	широкая боковая 1А	2700 K	IP66	У1
21680	Оптолюкс Мини LED-140-ШБ2А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	16800 лм	широкая боковая 2А	2700 K	IP66	У1
21676	Оптолюкс Мини LED-140-ШБ3А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	18200 лм	широкая боковая 3А	2700 K	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 140 Вт						
21672	Оптолюкс Мини LED-140-ШО1А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	18200 лм	широкая осевая 1А	2700 K	IP66	У1
21682	Оптолюкс Мини LED-140-ШБ1А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	20300 лм	широкая боковая 1А	3000 K	IP66	У1
21679	Оптолюкс Мини LED-140-ШБ2А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	19600 лм	широкая боковая 2А	3000 K	IP66	У1
21675	Оптолюкс Мини LED-140-ШБ3А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	20300 лм	широкая боковая 3А	3000 K	IP66	У1
21671	Оптолюкс Мини LED-140-ШО1А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	20300 лм	широкая осевая 1А	3000 K	IP66	У1
21426	Оптолюкс Мини LED-140-ШБ1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	21000 лм	широкая боковая 1А	4000 K	IP66	У1
21678	Оптолюкс Мини LED-140-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	20300 лм	широкая боковая 2А	4000 K	IP66	У1
21674	Оптолюкс Мини LED-140-ШБ3А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	21000 лм	широкая боковая 3А	4000 K	IP66	У1
21670	Оптолюкс Мини LED-140-ШО1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	21000 лм	широкая осевая 1А	4000 K	IP66	У1
21681	Оптолюкс Мини LED-140-ШБ1А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	21000 лм	широкая боковая 1А	5000 K	IP66	У1
21677	Оптолюкс Мини LED-140-ШБ2А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	20300 лм	широкая боковая 2А	5000 K	IP66	У1
21673	Оптолюкс Мини LED-140-ШБ3А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	21700 лм	широкая боковая 3А	5000 K	IP66	У1
21669	Оптолюкс Мини LED-140-ШО1А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	21700 лм	широкая осевая 1А	5000 K	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 150 Вт						
21668	Оптолюкс Мини LED-150-ШБ1А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	18750 лм	широкая боковая 1А	2700 K	IP66	У1
21665	Оптолюкс Мини LED-150-ШБ2А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	18000 лм	широкая боковая 2А	2700 K	IP66	У1
21661	Оптолюкс Мини LED-150-ШБ3А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	19500 лм	широкая боковая 3А	2700 K	IP66	У1
21657	Оптолюкс Мини LED-150-ШО1А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	19500 лм	широкая осевая 1А	2700 K	IP66	У1
21667	Оптолюкс Мини LED-150-ШБ1А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	21750 лм	широкая боковая 1А	3000 K	IP66	У1
21664	Оптолюкс Мини LED-150-ШБ2А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	21000 лм	широкая боковая 2А	3000 K	IP66	У1
21660	Оптолюкс Мини LED-150-ШБ3А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	21750 лм	широкая боковая 3А	3000 K	IP66	У1
21656	Оптолюкс Мини LED-150-ШО1А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	21750 лм	широкая осевая 1А	3000 K	IP66	У1
21427	Оптолюкс Мини LED-150-ШБ1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	22500 лм	широкая боковая 1А	4000 K	IP66	У1
21659	Оптолюкс Мини LED-150-ШБ3А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	22500 лм	широкая боковая 3А	4000 K	IP66	У1
21655	Оптолюкс Мини LED-150-ШО1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	22500 лм	широкая осевая 1А	4000 K	IP66	У1
21666	Оптолюкс Мини LED-150-ШБ1А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	22500 лм	широкая боковая 1А	5000 K	IP66	У1
21662	Оптолюкс Мини LED-150-ШБ2А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	21750 лм	широкая боковая 2А	5000 K	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 150 Вт						
21658	Оптолюкс Мини LED-150-ШБ3А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	23250 лм	широкая боковая 3А	5000 K	IP66	У1
21654	Оптолюкс Мини LED-150-ШО1А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	23250 лм	широкая осевая 1А	5000 K	IP66	У1
▲ Мощность: 160 Вт						
21653	Оптолюкс Мини LED-160-ШБ1А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	20000 лм	широкая боковая 1А	2700 K	IP66	У1
21650	Оптолюкс Мини LED-160-ШБ2А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	19200 лм	широкая боковая 2А	2700 K	IP66	У1
21646	Оптолюкс Мини LED-160-ШБ3А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	20800 лм	широкая боковая 3А	2700 K	IP66	У1
21642	Оптолюкс Мини LED-160-ШО1А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	20800 лм	широкая осевая 1А	2700 K	IP66	У1
21652	Оптолюкс Мини LED-160-ШБ1А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	23200 лм	широкая боковая 1А	3000 K	IP66	У1
21649	Оптолюкс Мини LED-160-ШБ2А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	22400 лм	широкая боковая 2А	3000 K	IP66	У1
21645	Оптолюкс Мини LED-160-ШБ3А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	23200 лм	широкая боковая 3А	3000 K	IP66	У1
21641	Оптолюкс Мини LED-160-ШО1А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	23200 лм	широкая осевая 1А	3000 K	IP66	У1
21428	Оптолюкс Мини LED-160-ШБ1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	24000 лм	широкая боковая 1А	4000 K	IP66	У1
21644	Оптолюкс Мини LED-160-ШБ3А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	24000 лм	широкая боковая 3А	4000 K	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 160 Вт						
21651	Оптолюкс Мини LED-160-ШБ1А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	24000 лм	широкая боковая 1А	5000 K	IP66	У1
21647	Оптолюкс Мини LED-160-ШБ2А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	23200 лм	широкая боковая 2А	5000 K	IP66	У1
21643	Оптолюкс Мини LED-160-ШБ3А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	24800 лм	широкая боковая 3А	5000 K	IP66	У1
21639	Оптолюкс Мини LED-160-ШО1А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	24800 лм	широкая осевая 1А	5000 K	IP66	У1
▲ Мощность: 180 Вт						
21638	Оптолюкс Мини LED-180-ШБ1А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	22500 лм	широкая боковая 1А	2700 K	IP66	У1
21635	Оптолюкс Мини LED-180-ШБ2А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	21600 лм	широкая боковая 2А	2700 K	IP66	У1
21631	Оптолюкс Мини LED-180-ШБ3А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	23400 лм	широкая боковая 3А	2700 K	IP66	У1
21627	Оптолюкс Мини LED-180-ШО1А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	23400 лм	широкая осевая 1А	2700 K	IP66	У1
21637	Оптолюкс Мини LED-180-ШБ1А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	26100 лм	широкая боковая 1А	3000 K	IP66	У1
21634	Оптолюкс Мини LED-180-ШБ2А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	25200 лм	широкая боковая 2А	3000 K	IP66	У1
21630	Оптолюкс Мини LED-180-ШБ3А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	26100 лм	широкая боковая 3А	3000 K	IP66	У1
21626	Оптолюкс Мини LED-180-ШО1А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	26100 лм	широкая осевая 1А	3000 K	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 180 Вт						
21429	Оптолюкс Мини LED-180-ШБ1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	27000 лм	широкая боковая 1А	4000 K	IP66	У1
21633	Оптолюкс Мини LED-180-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	26100 лм	широкая боковая 2А	4000 K	IP66	У1
21629	Оптолюкс Мини LED-180-ШБ3А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	27000 лм	широкая боковая 3А	4000 K	IP66	У1
21625	Оптолюкс Мини LED-180-ШО1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	27000 лм	широкая осевая 1А	4000 K	IP66	У1
21636	Оптолюкс Мини LED-180-ШБ1А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	27000 лм	широкая боковая 1А	5000 K	IP66	У1
21632	Оптолюкс Мини LED-180-ШБ2А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	26100 лм	широкая боковая 2А	5000 K	IP66	У1
21628	Оптолюкс Мини LED-180-ШБ3А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	27900 лм	широкая боковая 3А	5000 K	IP66	У1
21624	Оптолюкс Мини LED-180-ШО1А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	27900 лм	широкая осевая 1А	5000 K	IP66	У1
▲ Мощность: 200 Вт						
21621	Оптолюкс Мини LED-200-ШБ1А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	25000 лм	широкая боковая 1А	2700 K	IP66	У1
21616	Оптолюкс Мини LED-200-ШБ2А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	24000 лм	широкая боковая 2А	2700 K	IP66	У1
21619	Оптолюкс Мини LED-200-ШБ3А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	26000 лм	широкая боковая 3А	2700 K	IP66	У1
21612	Оптолюкс Мини LED-200-ШО1А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	26000 лм	широкая осевая 1А	2700 K	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 200 Вт						
21622	Оптолюкс Мини LED-200-ШБ1А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	29000 лм	широкая боковая 1А	3000 K	IP66	У1
21620	Оптолюкс Мини LED-200-ШБ2А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	28000 лм	широкая боковая 2А	3000 K	IP66	У1
21615	Оптолюкс Мини LED-200-ШБ3А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	29000 лм	широкая боковая 3А	3000 K	IP66	У1
21611	Оптолюкс Мини LED-200-ШО1А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	29000 лм	широкая осевая 1А	3000 K	IP66	У1
21430	Оптолюкс Мини LED-200-ШБ1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	30000 лм	широкая боковая 1А	4000 K	IP66	У1
21618	Оптолюкс Мини LED-200-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	29000 лм	широкая боковая 2А	4000 K	IP66	У1
21614	Оптолюкс Мини LED-200-ШБ3А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	30000 лм	широкая боковая 3А	4000 K	IP66	У1
21610	Оптолюкс Мини LED-200-ШО1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	30000 лм	широкая осевая 1А	4000 K	IP66	У1
21623	Оптолюкс Мини LED-200-ШБ1А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	30000 лм	широкая боковая 1А	5000 K	IP66	У1
21617	Оптолюкс Мини LED-200-ШБ2А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	29000 лм	широкая боковая 2А	5000 K	IP66	У1
21613	Оптолюкс Мини LED-200-ШБ3А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	31000 лм	широкая боковая 3А	5000 K	IP66	У1
21609	Оптолюкс Мини LED-200-ШО1А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	31000 лм	широкая осевая 1А	5000 K	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 220 Вт						
21608	Оптолюкс Мини LED-220-ШБ1А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	27500 лм	широкая боковая 1А	2700 K	IP66	У1
21605	Оптолюкс Мини LED-220-ШБ2А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	26400 лм	широкая боковая 2А	2700 K	IP66	У1
21601	Оптолюкс Мини LED-220-ШБ3А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	28600 лм	широкая боковая 3А	2700 K	IP66	У1
21597	Оптолюкс Мини LED-220-ШО1А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	28600 лм	широкая осевая 1А	2700 K	IP66	У1
21607	Оптолюкс Мини LED-220-ШБ1А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	31900 лм	широкая боковая 1А	3000 K	IP66	У1
21604	Оптолюкс Мини LED-220-ШБ2А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	30800 лм	широкая боковая 2А	3000 K	IP66	У1
21600	Оптолюкс Мини LED-220-ШБ3А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	31900 лм	широкая боковая 3А	3000 K	IP66	У1
21596	Оптолюкс Мини LED-220-ШО1А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	31900 лм	широкая осевая 1А	3000 K	IP66	У1
21431	Оптолюкс Мини LED-220-ШБ1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	33000 лм	широкая боковая 1А	4000 K	IP66	У1
21599	Оптолюкс Мини LED-220-ШБ3А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	33000 лм	широкая боковая 3А	4000 K	IP66	У1
21595	Оптолюкс Мини LED-220-ШО1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	33000 лм	широкая осевая 1А	4000 K	IP66	У1
21606	Оптолюкс Мини LED-220-ШБ1А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	33000 лм	широкая боковая 1А	5000 K	IP66	У1
21602	Оптолюкс Мини LED-220-ШБ2А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	31900 лм	широкая боковая 2А	5000 K	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 220 Вт						
21598	Оптолюкс Мини LED-220-ШБ3А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	34100 лм	широкая боковая 3А	5000 K	IP66	У1
21594	Оптолюкс Мини LED-220-ШО1А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	34100 лм	широкая осевая 1А	5000 K	IP66	У1
▲ Мощность: 240 Вт						
21593	Оптолюкс Мини LED-240-ШБ1А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	30000 лм	широкая боковая 1А	2700 K	IP66	У1
21590	Оптолюкс Мини LED-240-ШБ2А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	28800 лм	широкая боковая 2А	2700 K	IP66	У1
21586	Оптолюкс Мини LED-240-ШБ3А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	31200 лм	широкая боковая 3А	2700 K	IP66	У1
21579	Оптолюкс Мини LED-240-ШО1А-IP66-У1(827/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	31200 лм	широкая осевая 1А	2700 K	IP66	У1
21592	Оптолюкс Мини LED-240-ШБ1А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	34800 лм	широкая боковая 1А	3000 K	IP66	У1
21585	Оптолюкс Мини LED-240-ШБ3А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	34800 лм	широкая боковая 3А	3000 K	IP66	У1
21582	Оптолюкс Мини LED-240-ШО1А-IP66-У1(730/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	34800 лм	широкая осевая 1А	3000 K	IP66	У1
21432	Оптолюкс Мини LED-240-ШБ1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	36000 лм	широкая боковая 1А	4000 K	IP66	У1
21584	Оптолюкс Мини LED-240-ШБ3А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	36000 лм	широкая боковая 3А	4000 K	IP66	У1
21581	Оптолюкс Мини LED-240-ШО1А-IP66-У1(740/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	36000 лм	широкая осевая 1А	4000 K	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 240 Вт						
21591	Оптолюкс Мини LED-240-ШБ1А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	36000 лм	широкая боковая 1А	5000 K	IP66	У1
21587	Оптолюкс Мини LED-240-ШБ2А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	34800 лм	широкая боковая 2А	5000 K	IP66	У1
21583	Оптолюкс Мини LED-240-ШБ3А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	37200 лм	широкая боковая 3А	5000 K	IP66	У1
21580	Оптолюкс Мини LED-240-ШО1А-IP66-У1(750/D/X/RAL9005/U50/TG/PRO/G1) (CT-1)	37200 лм	широкая осевая 1А	5000 K	IP66	У1