


GALAD Триумф LED



Особенности

- Высокая эффективность 150 лм/Вт
- Штампованный алюминий с порошковым покрытием, не подвержен коррозии и обеспечивает лёгкий вес и отличный теплоотвод
- Источник питания с широким диапазоном входного напряжения (176 — 305В), защитой от перегрева, короткого замыкания и перегрузок до 10 кВ
- Безинструментальное открытие электрического отсека. Быстрый доступ к клемной колодке при подключении питания обеспечивает удобство монтажа светильника
- Выпуклый ПММА рассеиватель с защитой от УФ-излучения обеспечивает улучшенное светопропускание, повышая зрительный комфорт и снижая габаритную яркость
- Эффективная система пассивного охлаждения за счёт естественной рециркуляции нагреваемого светильником воздуха обеспечивает долговременную работу светодиодов

Цвет



Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Тип КСС	Габариты	Степень защиты
17306	GALAD Триумф LED-100-ШБ/К50 (15000 /740/RAL9023/0/ORS2/GEN1)	100 Вт	15000 лм	широкая боковая	635x290x130 мм	IP65
17310	GALAD Триумф LED-120-ШБ/К50 (18000 /740/RAL9023/0/ORS2/GEN1)	120 Вт	18000 лм	широкая боковая	825x315x130 мм	IP65
17314	GALAD Триумф LED-140-ШБ/К50 (21000 /740/RAL9023/0/ORS2/GEN1)	140 Вт	21000 лм	широкая боковая	825x315x130 мм	IP65
17325	GALAD Триумф LED-40-ШБ/К50 (6000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1)	40 Вт	6000 лм	широкая боковая	635x290x130 мм	IP65
17330	GALAD Триумф LED-60-ШБ/К50 (9000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1)	60 Вт	9000 лм	широкая боковая	635x290x130 мм	IP65
17337	GALAD Триумф LED-80-ШБ/К50 (12000/740/RAL9023/0/ORS2/GEN1)	80 Вт	12000 лм	широкая боковая	635x290x130 мм	IP65



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

	EN1)					
17850	GALAD Триумф LED-160-ШБ/К50 (24000 /740/RAL9023/0/ORS2/ GEN1)	160 Вт	24000 лм	широкая боковая	825x315x130 мм	IP65



