


## GALAD Урбан М LED



### Особенности

- Премиальный сегмент. Светильник мирового уровня по лучшим в России технологиям
- Регулировка светового потока с точностью до 100 лм
- Все компоненты подключаются без инструмента с помощью легкозажимных клемм
- Автоматическое отключение от сети при открытии крышки
- Три размера корпуса в едином стиле
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты
▲ Мощность: 100 Вт						
18761	GALAD Урбан М LED-100-ШБ/У50 (740/RAL7040/0/ORS3/GEN1) (СТ-1)	15000 лм	4000 К	широкая боковая	У1	IP66
18110	GALAD Урбан М LED-100-ШБ/У50 (1500/0/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1)	15000 лм	4000 К	широкая боковая	У1	IP66
18109	GALAD Урбан М LED-100-ШО/У50 (1500/0/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1)	15000 лм	4000 К	широкая осевая	У1	IP66
▲ Мощность: 120 Вт						
18052	GALAD Урбан М LED-120-ШБ/У50 (1800/0/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1)	18000 лм	4000 К	широкая боковая	У1	IP66
18762	GALAD Урбан М LED-120-ШБ/У50 (740/RAL7040/0/ORS3/GEN1) (СТ-1)	18000 лм	4000 К	широкая боковая	У1	IP66



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты
▲ Мощность: 120 Вт						
18053	GALAD Урбан М LED-120-ШО/У50 (18000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1)	18000 лм	4000 К	широкая осевая	У1	IP66
▲ Мощность: 140 Вт						
18054	GALAD Урбан М LED-140-ШБ/У50 (21000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1)	21000 лм	4000 К	широкая боковая	У1	IP66
18055	GALAD Урбан М LED-140-ШО/У50 (21000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1)	21000 лм	4000 К	широкая осевая	У1	IP66
▲ Мощность: 160 Вт						
18056	GALAD Урбан М LED-160-ШБ/У50 (24000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1)	24000 лм	4000 К	широкая боковая	У1	IP66
18057	GALAD Урбан М LED-160-ШО/У50 (24000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1)	24000 лм	4000 К	широкая осевая	У1	IP66



Примеры использования

