


GALAD Урбан S LED



Особенности

- Премиальный сегмент. Светильник мирового уровня по лучшим в России технологиям
- Регулировка светового потока с точностью до 100 лм
- Все компоненты подключаются без инструмента с помощью легкозажимных клемм
- Автоматическое отключение от сети при открытии крышки
- Три размера корпуса в едином стиле
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Цвет

По умолчанию:
Серый

Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты
▲ Мощность: 40 Вт						
18046	GALAD Урбан S LED-40-ШБ/Y50 (6000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1)	6000 лм	4000 К	широкая боковая	У1	IP66
18758	GALAD Урбан S LED-40-ШБ/Y50 (740/RAL7040/0/ORS3/GEN1) (СТ-1)	6000 лм	4000 К	широкая боковая	У1	IP66
18047	GALAD Урбан S LED-40-ШО/Y50 (6000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1)	6000 лм	4000 К	широкая осевая	У1	IP66
▲ Мощность: 60 Вт						
18048	GALAD Урбан S LED-60-ШБ/Y50 (9000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1)	9000 лм	4000 К	широкая боковая	У1	IP66
18759	GALAD Урбан S LED-60-ШБ/Y50 (740/RAL7040/0/ORS3/GEN1) (СТ-1)	9000 лм	4000 К	широкая боковая	У1	IP66



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Степень защиты

▲ Мощность: 60 Вт

18049	GALAD Урбан S LED-60-ШО/Y50 (9000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1)	9000 лм	4000 К	широкая осевая	Y1	IP66
-------	--	---------	--------	----------------	----	------

▲ Мощность: 80 Вт

18050	GALAD Урбан S LED-80-ШБ/Y50 (12000/740/RAL7040/0/ORS2/GEN1)	12000 лм	4000 К	широкая боковая	Y1	IP66
18760	GALAD Урбан S LED-80-ШБ/Y50 (740/RAL7040/0/ORS3/GEN1) (СТ-1)	12000 лм	4000 К	широкая боковая	Y1	IP66
18051	GALAD Урбан S LED-80-ШО/Y50 (12000/740/RAL7040/0/ORN2/GEN1)	12000 лм	4000 К	широкая осевая	Y1	IP66



Примеры использования

