GALAD Волна M LED





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Новое воплощение серии GALAD Волна LED в литом алюминиевом корпусе оригинального дизайна
- Волна M подходит для использования в 8 снеговом и VII ветровом районе, степень защиты от механических воздействий – IK08
- Совместимость с устройствами управления: PLC: Бриз, Кулон, Рассвет, Ambiot , как в составе светильника так и с возможностью установки контроллеров через разъёмы Nema, Zhaga размещённые на корпусе светильников.
- Диапазон питающее напряжение 176-264 (до 100Вт), 90-305 В (от 100 Вт). Защита от МИП: 4 кВ LN, 6 кВ LN-Pe. Защита от перенапряжений 380 В
- Безынструментальное открытие электрического отсека. Быстрый доступ к клемной колодке при подключении питания обеспечивает удобство монтажа светильника
- Опции: Защита от МИП до 10 кВ, УХЛ1 - (исполнение COLD STARTUP, рабочий температурный диапазон от -60 до +40 °C), CRI 80, Цвет окраса по RAL, Расширенная гарантия. Изготовление под требования СТ-1

Цвет

По умолчанию: Серый муар

Покраска в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 40 Вт						
21792	GALAD Волна M LED-40-Д120-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	5400 лм	косинусная	2700 K	IP66	У1
25025	GALAD Волна M LED-40-ШБ1А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	5000 лм	широкая боковая 1А	2700 K	IP66	У1
21796	GALAD Волна M LED-40-ШБ2А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	4800 лм	широкая боковая 2А	2700 K	IP66	У1
21800	GALAD Волна M LED-40-ШБ3А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	5200 лм	широкая боковая 3А	2700 K	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 40 Вт						
21804	GALAD Волна M LED-40-ШО1А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	5200 лм	широкая осевая 1А	2700 K	IP66	У1
21789	GALAD Волна M LED-40-Д120-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	6200 лм	косинусная	3000 K	IP66	У1
21793	GALAD Волна M LED-40-ШБ2А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	5600 лм	широкая боковая 2А	3000 K	IP66	У1
21797	GALAD Волна M LED-40-ШБ3А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	5800 лм	широкая боковая 3А	3000 K	IP66	У1
21801	GALAD Волна M LED-40-ШО1А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	5800 лм	широкая осевая 1А	3000 K	IP66	У1
21790	GALAD Волна M LED-40-Д120-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	6400 лм	косинусная	4000 K	IP66	У1
24551	GALAD Волна M LED-40-ШБ1А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	6000 лм	широкая боковая 1А	4000 K	IP66	У1
21794	GALAD Волна M LED-40-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	5800 лм	широкая боковая 2А	4000 K	IP66	У1
21791	GALAD Волна M LED-40-Д120-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	6400 лм	косинусная	5000 K	IP66	У1
20794	GALAD Волна M LED-40-ШБ1А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	6000 лм	широкая боковая 1А	5000 K	IP66	У1
21795	GALAD Волна M LED-40-ШБ2А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	5800 лм	широкая боковая 2А	5000 K	IP66	У1
21799	GALAD Волна M LED-40-ШБ3А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	6200 лм	широкая боковая 3А	5000 K	IP66	У1
21803	GALAD Волна M LED-40-ШО1А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	6200 лм	широкая осевая 1А	5000 K	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 60 Вт						
21808	GALAD Волна M LED-60-Д120-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	8100 лм	косинусная	2700 K	IP66	У1
20799	GALAD Волна M LED-60-ШБ1А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	7500 лм	широкая боковая 1А	2700 K	IP66	У1
21812	GALAD Волна M LED-60-ШБ2А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	7200 лм	широкая боковая 2А	2700 K	IP66	У1
21816	GALAD Волна M LED-60-ШБ3А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	7800 лм	широкая боковая 3А	2700 K	IP66	У1
21820	GALAD Волна M LED-60-ШО1А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	7800 лм	широкая осевая 1А	2700 K	IP66	У1
21805	GALAD Волна M LED-60-Д120-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	9300 лм	косинусная	3000 K	IP66	У1
21809	GALAD Волна M LED-60-ШБ2А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	8400 лм	широкая боковая 2А	3000 K	IP66	У1
21813	GALAD Волна M LED-60-ШБ3А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	8700 лм	широкая боковая 3А	3000 K	IP66	У1
21817	GALAD Волна M LED-60-ШО1А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	8700 лм	широкая осевая 1А	3000 K	IP66	У1
21806	GALAD Волна M LED-60-Д120-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	9600 лм	косинусная	4000 K	IP66	У1
20801	GALAD Волна M LED-60-ШБ1А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	9000 лм	широкая боковая 1А	4000 K	IP66	У1
21554	GALAD Волна M LED-60-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	8700 лм	широкая боковая 2А	4000 K	IP66	У1
21814	GALAD Волна M LED-60-ШБ3А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	9000 лм	широкая боковая 3А	4000 K	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 60 Вт						
21818	GALAD Волна M LED-60-ШО1А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	9000 лм	широкая осевая 1А	4000 K	IP66	У1
21807	GALAD Волна M LED-60-Д120-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	9600 лм	косинусная	5000 K	IP66	У1
24673	GALAD Волна M LED-60-ШБ1А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	9000 лм	широкая боковая 1А	5000 K	IP66	У1
21811	GALAD Волна M LED-60-ШБ2А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	8700 лм	широкая боковая 2А	5000 K	IP66	У1
21815	GALAD Волна M LED-60-ШБ3А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	9300 лм	широкая боковая 3А	5000 K	IP66	У1
21819	GALAD Волна M LED-60-ШО1А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	9300 лм	широкая осевая 1А	5000 K	IP66	У1
▲ Мощность: 80 Вт						
21824	GALAD Волна M LED-80-Д120-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	10800 лм	косинусная	2700 K	IP66	У1
26152	GALAD Волна M LED-80-ШБ1А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	10000 лм	широкая боковая 1А	2700 K	IP66	У1
21828	GALAD Волна M LED-80-ШБ2А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	9600 лм	широкая боковая 2А	2700 K	IP66	У1
21832	GALAD Волна M LED-80-ШБ3А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	10400 лм	широкая боковая 3А	2700 K	IP66	У1
21836	GALAD Волна M LED-80-ШО1А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	10400 лм	широкая осевая 1А	2700 K	IP66	У1
21821	GALAD Волна M LED-80-Д120-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	12400 лм	косинусная	3000 K	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 80 Вт						
21825	GALAD Волна M LED-80-ШБ2А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	11200 лм	широкая боковая 2А	3000 K	IP66	У1
21829	GALAD Волна M LED-80-ШБ3А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	11600 лм	широкая боковая 3А	3000 K	IP66	У1
21833	GALAD Волна M LED-80-ШО1А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	11600 лм	широкая осевая 1А	3000 K	IP66	У1
21822	GALAD Волна M LED-80-Д120-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	12800 лм	косинусная	4000 K	IP66	У1
24767	GALAD Волна M LED-80-ШБ1А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	12000 лм	широкая боковая 1А	4000 K	IP66	У1
24950	GALAD Волна M LED-80-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	11600 лм	широкая боковая 2А	4000 K	IP66	У1
21830	GALAD Волна M LED-80-ШБ3А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	12000 лм	широкая боковая 3А	4000 K	IP66	У1
21823	GALAD Волна M LED-80-Д120-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	12800 лм	косинусная	5000 K	IP66	У1
20810	GALAD Волна M LED-80-ШБ1А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	12000 лм	широкая боковая 1А	5000 K	IP66	У1
21827	GALAD Волна M LED-80-ШБ2А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	11600 лм	широкая боковая 2А	5000 K	IP66	У1
21835	GALAD Волна M LED-80-ШО1А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	12400 лм	широкая осевая 1А	5000 K	IP66	У1
▲ Мощность: 100 Вт						
21727	GALAD Волна M LED-100-Д120-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	13500 лм	косинусная	2700 K	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 100 Вт						
20815	GALAD Волна M LED-100-ШБ1А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	12500 лм	широкая боковая 1А	2700 K	IP66	У1
21731	GALAD Волна M LED-100-ШБ2А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	12000 лм	широкая боковая 2А	2700 K	IP66	У1
21735	GALAD Волна M LED-100-ШБ3А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	13000 лм	широкая боковая 3А	2700 K	IP66	У1
21739	GALAD Волна M LED-100-ШО1А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	13000 лм	широкая осевая 1А	2700 K	IP66	У1
21724	GALAD Волна M LED-100-Д120-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	15500 лм	косинусная	3000 K	IP66	У1
21728	GALAD Волна M LED-100-ШБ2А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	14000 лм	широкая боковая 2А	3000 K	IP66	У1
21732	GALAD Волна M LED-100-ШБ3А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	14500 лм	широкая боковая 3А	3000 K	IP66	У1
21736	GALAD Волна M LED-100-ШО1А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	14500 лм	широкая осевая 1А	3000 K	IP66	У1
21725	GALAD Волна M LED-100-Д120-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	16000 лм	косинусная	4000 K	IP66	У1
21729	GALAD Волна M LED-100-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	14500 лм	широкая боковая 2А	4000 K	IP66	У1
21737	GALAD Волна M LED-100-ШО1А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	15000 лм	широкая осевая 1А	4000 K	IP66	У1
21726	GALAD Волна M LED-100-Д120-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	16000 лм	косинусная	5000 K	IP66	У1
20818	GALAD Волна M LED-100-ШБ1А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	15000 лм	широкая боковая 1А	5000 K	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 100 Вт						
21730	GALAD Волна M LED-100-ШБ2А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	14500 лм	широкая боковая 2А	5000 K	IP66	У1
21734	GALAD Волна M LED-100-ШБ3А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	15500 лм	широкая боковая 3А	5000 K	IP66	У1
21738	GALAD Волна M LED-100-ШО1А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	15500 лм	широкая осевая 1А	5000 K	IP66	У1
▲ Мощность: 120 Вт						
21742	GALAD Волна M LED-120-Д120-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	16200 лм	косинусная	2700 K	IP66	У1
20823	GALAD Волна M LED-120-ШБ1А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	15000 лм	широкая боковая 1А	2700 K	IP66	У1
21747	GALAD Волна M LED-120-ШБ2А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	14400 лм	широкая боковая 2А	2700 K	IP66	У1
21751	GALAD Волна M LED-120-ШБ3А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	15600 лм	широкая боковая 3А	2700 K	IP66	У1
21755	GALAD Волна M LED-120-ШО1А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	15600 лм	широкая осевая 1А	2700 K	IP66	У1
21744	GALAD Волна M LED-120-Д120-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	18600 лм	косинусная	3000 K	IP66	У1
20824	GALAD Волна M LED-120-ШБ1А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	17400 лм	широкая боковая 1А	3000 K	IP66	У1
21743	GALAD Волна M LED-120-ШБ2А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	16800 лм	широкая боковая 2А	3000 K	IP66	У1
21748	GALAD Волна M LED-120-ШБ3А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	17400 лм	широкая боковая 3А	3000 K	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 120 Вт						
21752	GALAD Волна M LED-120-ШО1А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	17400 лм	широкая осевая 1А	3000 K	IP66	У1
21740	GALAD Волна M LED-120-Д120-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	19200 лм	косинусная	4000 K	IP66	У1
26577	GALAD Волна M LED-120-ШБ1А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	18000 лм	широкая боковая 1А	4000 K	IP66	У1
21745	GALAD Волна M LED-120-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	17400 лм	широкая боковая 2А	4000 K	IP66	У1
21749	GALAD Волна M LED-120-ШБ3А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	18000 лм	широкая боковая 3А	4000 K	IP66	У1
21741	GALAD Волна M LED-120-Д120-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	19200 лм	косинусная	5000 K	IP66	У1
20826	GALAD Волна M LED-120-ШБ1А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	18000 лм	широкая боковая 1А	5000 K	IP66	У1
21746	GALAD Волна M LED-120-ШБ2А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	17400 лм	широкая боковая 2А	5000 K	IP66	У1
21750	GALAD Волна M LED-120-ШБ3А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	18600 лм	широкая боковая 3А	5000 K	IP66	У1
21754	GALAD Волна M LED-120-ШО1А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	18600 лм	широкая осевая 1А	5000 K	IP66	У1
▲ Мощность: 140 Вт						
21765	GALAD Волна M LED-140-Д120-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	18900 лм	косинусная	2700 K	IP66	У1
21771	GALAD Волна M LED-140-ШБ2А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2) (CT-1)	17500 лм	широкая боковая 2А	2700 K	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 140 Вт						
21772	GALAD Волна M LED-140-ШБ2А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	16800 лм	широкая боковая 2А	2700 K	IP66	У1
21780	GALAD Волна M LED-140-ШБ3А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	18200 лм	широкая боковая 3А	2700 K	IP66	У1
21787	GALAD Волна M LED-140-ШО1А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2) (CT-1)	18900 лм	широкая осевая 1А	2700 K	IP66	У1
21788	GALAD Волна M LED-140-ШО1А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	18200 лм	широкая осевая 1А	2700 K	IP66	У1
21759	GALAD Волна M LED-140-Д120-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	21700 лм	косинусная	3000 K	IP66	У1
20832	GALAD Волна M LED-140-ШБ1А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	20300 лм	широкая боковая 1А	3000 K	IP66	У1
21767	GALAD Волна M LED-140-ШБ2А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	19600 лм	широкая боковая 2А	3000 K	IP66	У1
21774	GALAD Волна M LED-140-ШБ3А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	20300 лм	широкая боковая 3А	3000 K	IP66	У1
21773	GALAD Волна M LED-140-ШБ3А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2) (CT-1)	21000 лм	широкая боковая 3А	3000 K	IP66	У1
21782	GALAD Волна M LED-140-ШО1А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	20300 лм	широкая осевая 1А	3000 K	IP66	У1
21761	GALAD Волна M LED-140-Д120-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	22400 лм	косинусная	4000 K	IP66	У1
21287	GALAD Волна M LED-140-ШБ1А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2) (CT-1)	21700 лм	широкая боковая 1А	4000 K	IP66	У1
21398	GALAD Волна M LED-140-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	20300 лм	широкая боковая 2А	4000 K	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 140 Вт						
21768	GALAD Волна M LED-140-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2) (CT-1)	21000 лм	широкая боковая 2А	4000 K	IP66	У1
21776	GALAD Волна M LED-140-ШБ3А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	21000 лм	широкая боковая 3А	4000 K	IP66	У1
21784	GALAD Волна M LED-140-ШО1А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	21000 лм	широкая осевая 1А	4000 K	IP66	У1
21763	GALAD Волна M LED-140-Д120-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	22400 лм	косинусная	5000 K	IP66	У1
21286	GALAD Волна M LED-140-ШБ1А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2) (CT-1)	21700 лм	широкая боковая 1А	5000 K	IP66	У1
20834	GALAD Волна M LED-140-ШБ1А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	21000 лм	широкая боковая 1А	5000 K	IP66	У1
21770	GALAD Волна M LED-140-ШБ2А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	20300 лм	широкая боковая 2А	5000 K	IP66	У1
21778	GALAD Волна M LED-140-ШБ3А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	21700 лм	широкая боковая 3А	5000 K	IP66	У1
21786	GALAD Волна M LED-140-ШО1А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	21700 лм	широкая осевая 1А	5000 K	IP66	У1
▲ Мощность: 150 Вт						
22736	GALAD Волна M LED-150-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	21000 лм	широкая боковая 2А	4000 K	IP66	У1
21190	GALAD Волна M LED-150-ШБ1А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	22500 лм	широкая боковая 1А	5000 K	IP66	У1

Примеры использования







