


GALAD Волна M LED



Особенности

- Новое воплощение серии GALAD Волна LED в литом алюминиевом корпусе оригинального дизайна
- Волна M подходит для использования в 8 снеговом и VII ветровом районе, степень защиты от механических воздействий – IK08
- Совместимость с устройствами управления: PLC: Бриз, Кулон, Рассвет, Ambiot, как в составе светильника так и с возможностью установки контроллеров через разъёмы Nema, Zhaga размещённые на корпусе светильников.
- Диапазон питающее напряжение 176-264 (до 100Вт), 90-305 В (от 100 Вт). Защита от МИП: 4 кВ LN, 6 кВ LN-Ре. Защита от перенапряжений 380 В
- Безинструментальный доступ: возможность обслуживания светильника на опоре. Возможность регулировки угла наклона $\pm 20^\circ$ с шагом 5°
- Опции: Защита от МИП до 10 кВ, УХЛ1 - (исполнение COLD STARTUP, рабочий температурный диапазон от -60 до $+40^\circ\text{C}$), CRI 80, Ножевой размыкатель (до 100 Вт), Цвет окраса по RAL, Расширенная гарантия. Изготовление под требования СТ-1

Цвет

По умолчанию:
Серый муар

Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 40 Вт						
21792	GALAD Волна M LED-40-Д120-IP66-У1 (827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	5400 лм	косинусная	2700 К	IP66	У1
21796	GALAD Волна M LED-40-ШБ2А-IP66-У1 (827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	4800 лм	широкая боковая 2А	2700 К	IP66	У1
21800	GALAD Волна M LED-40-ШБ3А-IP66-У1 (827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	5200 лм	широкая боковая 3А	2700 К	IP66	У1



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 40 Вт

21804	GALAD Волна M LED-4 0-ШО1А-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	5200 лм	широкая осевая 1А	2700 К	IP66	У1
21789	GALAD Волна M LED-4 0-Д120-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	6200 лм	косинусная	3000 К	IP66	У1
21793	GALAD Волна M LED-4 0-ШБ2А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	5600 лм	широкая боковая 2А	3000 К	IP66	У1
21797	GALAD Волна M LED-4 0-ШБ3А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	5800 лм	широкая боковая 3А	3000 К	IP66	У1
21801	GALAD Волна M LED-4 0-ШО1А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	5800 лм	широкая осевая 1А	3000 К	IP66	У1
21790	GALAD Волна M LED-4 0-Д120-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	6400 лм	косинусная	4000 К	IP66	У1
21794	GALAD Волна M LED-4 0-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	5800 лм	широкая боковая 2А	4000 К	IP66	У1
21791	GALAD Волна M LED-4 0-Д120-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	6400 лм	косинусная	5000 К	IP66	У1
20794	GALAD Волна M LED-4 0-ШБ1А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	6000 лм	широкая боковая 1А	5000 К	IP66	У1
21795	GALAD Волна M LED-4 0-ШБ2А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	5800 лм	широкая боковая 2А	5000 К	IP66	У1
21799	GALAD Волна M LED-4 0-ШБ3А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	6200 лм	широкая боковая 3А	5000 К	IP66	У1
21803	GALAD Волна M LED-4 0-ШО1А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	6200 лм	широкая осевая 1А	5000 К	IP66	У1



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 60 Вт

21808	GALAD Волна М LED-6 0-Д120-IP66-У1(827/Д/Х/RAL7040/У50/ТГ/ПРО/Г2) (СТ-1)	8100 лм	косинусная	2700 К	IP66	У1
20799	GALAD Волна М LED-6 0-ШБ1А-IP66-У1(827/Д/Х/RAL7040/У50/ТГ/ПРО/Г2) (СТ-1)	7500 лм	широкая боковая 1А	2700 К	IP66	У1
21812	GALAD Волна М LED-6 0-ШБ2А-IP66-У1(827/Д/Х/RAL7040/У50/ТГ/ПРО/Г2) (СТ-1)	7200 лм	широкая боковая 2А	2700 К	IP66	У1
21816	GALAD Волна М LED-6 0-ШБ3А-IP66-У1(827/Д/Х/RAL7040/У50/ТГ/ПРО/Г2) (СТ-1)	7800 лм	широкая боковая 3А	2700 К	IP66	У1
21820	GALAD Волна М LED-6 0-ШО1А-IP66-У1(827/Д/Х/RAL7040/У50/ТГ/ПРО/Г2) (СТ-1)	7800 лм	широкая осевая 1А	2700 К	IP66	У1
21805	GALAD Волна М LED-6 0-Д120-IP66-У1(730/Д/Х/RAL7040/У50/ТГ/ПРО/Г2) (СТ-1)	9300 лм	косинусная	3000 К	IP66	У1
21809	GALAD Волна М LED-6 0-ШБ2А-IP66-У1(730/Д/Х/RAL7040/У50/ТГ/ПРО/Г2) (СТ-1)	8400 лм	широкая боковая 2А	3000 К	IP66	У1
21813	GALAD Волна М LED-6 0-ШБ3А-IP66-У1(730/Д/Х/RAL7040/У50/ТГ/ПРО/Г2) (СТ-1)	8700 лм	широкая боковая 3А	3000 К	IP66	У1
21817	GALAD Волна М LED-6 0-ШО1А-IP66-У1(730/Д/Х/RAL7040/У50/ТГ/ПРО/Г2) (СТ-1)	8700 лм	широкая осевая 1А	3000 К	IP66	У1
21806	GALAD Волна М LED-6 0-Д120-IP66-У1(740/Д/Х/RAL7040/У50/ТГ/ПРО/Г2) (СТ-1)	9600 лм	косинусная	4000 К	IP66	У1
21554	GALAD Волна М LED-6 0-ШБ2А-IP66-У1(740/Д/Х/RAL7040/У50/ТГ/ПРО/Г2) (СТ-1)	8700 лм	широкая боковая 2А	4000 К	IP66	У1
21814	GALAD Волна М LED-6 0-ШБ3А-IP66-У1(740/Д/Х/RAL7040/У50/ТГ/ПРО/Г2) (СТ-1)	9000 лм	широкая боковая 3А	4000 К	IP66	У1
21818	GALAD Волна М LED-6 0-ШО1А-IP66-У1(740/Д/Х/RAL7040/У50/ТГ/ПРО/Г2) (СТ-1)	9000 лм	широкая осевая 1А	4000 К	IP66	У1



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 60 Вт

21807	GALAD Волна M LED-6 0-Д120-IP66-Y1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	9600 лм	косинусная	5000 К	IP66	Y1
21811	GALAD Волна M LED-6 0-ШБ2А-IP66-Y1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	8700 лм	широкая боковая 2А	5000 К	IP66	Y1
21815	GALAD Волна M LED-6 0-ШБ3А-IP66-Y1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	9300 лм	широкая боковая 3А	5000 К	IP66	Y1
21819	GALAD Волна M LED-6 0-ШО1А-IP66-Y1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	9300 лм	широкая осевая 1А	5000 К	IP66	Y1

▲ Мощность: 80 Вт

21824	GALAD Волна M LED-8 0-Д120-IP66-Y1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	10800 лм	косинусная	2700 К	IP66	Y1
21828	GALAD Волна M LED-8 0-ШБ2А-IP66-Y1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	9600 лм	широкая боковая 2А	2700 К	IP66	Y1
21832	GALAD Волна M LED-8 0-ШБ3А-IP66-Y1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	10400 лм	широкая боковая 3А	2700 К	IP66	Y1
21836	GALAD Волна M LED-8 0-ШО1А-IP66-Y1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	10400 лм	широкая осевая 1А	2700 К	IP66	Y1
21821	GALAD Волна M LED-8 0-Д120-IP66-Y1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	12400 лм	косинусная	3000 К	IP66	Y1
21825	GALAD Волна M LED-8 0-ШБ2А-IP66-Y1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	11200 лм	широкая боковая 2А	3000 К	IP66	Y1
21829	GALAD Волна M LED-8 0-ШБ3А-IP66-Y1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	11600 лм	широкая боковая 3А	3000 К	IP66	Y1
21833	GALAD Волна M LED-8 0-ШО1А-IP66-Y1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	11600 лм	широкая осевая 1А	3000 К	IP66	Y1



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 80 Вт

21822	GALAD Волна M LED-8 0-Д120-IP66-Y1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	12800 лм	косинусная	4000 К	IP66	Y1
21830	GALAD Волна M LED-8 0-ШБ3А-IP66-Y1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	12000 лм	широкая боковая 3А	4000 К	IP66	Y1
21823	GALAD Волна M LED-8 0-Д120-IP66-Y1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	12800 лм	косинусная	5000 К	IP66	Y1
20810	GALAD Волна M LED-8 0-ШБ1А-IP66-Y1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	12000 лм	широкая боковая 1А	5000 К	IP66	Y1
21827	GALAD Волна M LED-8 0-ШБ2А-IP66-Y1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	11600 лм	широкая боковая 2А	5000 К	IP66	Y1
21835	GALAD Волна M LED-8 0-ШО1А-IP66-Y1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	12400 лм	широкая осевая 1А	5000 К	IP66	Y1

▲ Мощность: 100 Вт

21727	GALAD Волна M LED-1 00-Д120-IP66-Y1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	13500 лм	косинусная	2700 К	IP66	Y1
20815	GALAD Волна M LED-1 00-ШБ1А-IP66-Y1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	12500 лм	широкая боковая 1А	2700 К	IP66	Y1
21731	GALAD Волна M LED-1 00-ШБ2А-IP66-Y1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	12000 лм	широкая боковая 2А	2700 К	IP66	Y1
21735	GALAD Волна M LED-1 00-ШБ3А-IP66-Y1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	13000 лм	широкая боковая 3А	2700 К	IP66	Y1
21739	GALAD Волна M LED-1 00-ШО1А-IP66-Y1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	13000 лм	широкая осевая 1А	2700 К	IP66	Y1
21724	GALAD Волна M LED-1 00-Д120-IP66-Y1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	15500 лм	косинусная	3000 К	IP66	Y1



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 100 Вт

21728	GALAD Волна M LED-1 00-ШБ2А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	14000 лм	широкая боковая 2А	3000 К	IP66	У1
21732	GALAD Волна M LED-1 00-ШБ3А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	14500 лм	широкая боковая 3А	3000 К	IP66	У1
21736	GALAD Волна M LED-1 00-ШО1А-IP66-У1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	14500 лм	широкая осевая 1А	3000 К	IP66	У1
21725	GALAD Волна M LED-1 00-Д120-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	16000 лм	косинусная	4000 К	IP66	У1
21729	GALAD Волна M LED-1 00-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	14500 лм	широкая боковая 2А	4000 К	IP66	У1
21737	GALAD Волна M LED-1 00-ШО1А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	15000 лм	широкая осевая 1А	4000 К	IP66	У1
21726	GALAD Волна M LED-1 00-Д120-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	16000 лм	косинусная	5000 К	IP66	У1
20818	GALAD Волна M LED-1 00-ШБ1А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	15000 лм	широкая боковая 1А	5000 К	IP66	У1
21730	GALAD Волна M LED-1 00-ШБ2А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	14500 лм	широкая боковая 2А	5000 К	IP66	У1
21734	GALAD Волна M LED-1 00-ШБ3А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	15500 лм	широкая боковая 3А	5000 К	IP66	У1
21738	GALAD Волна M LED-1 00-ШО1А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	15500 лм	широкая осевая 1А	5000 К	IP66	У1

▲ Мощность: 120 Вт

21742	GALAD Волна M LED-1 20-Д120-IP66-У1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	16200 лм	косинусная	2700 К	IP66	У1
-------	---	----------	------------	--------	------	----



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 120 Вт

20823	GALAD Волна М LED-1 20-ШБ1А-IP66-Y1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	15000 лм	широкая боковая 1А	2700 К	IP66	Y1
21747	GALAD Волна М LED-1 20-ШБ2А-IP66-Y1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	14400 лм	широкая боковая 2А	2700 К	IP66	Y1
21751	GALAD Волна М LED-1 20-ШБ3А-IP66-Y1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	15600 лм	широкая боковая 3А	2700 К	IP66	Y1
21755	GALAD Волна М LED-1 20-ШО1А-IP66-Y1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	15600 лм	широкая осевая 1А	2700 К	IP66	Y1
21744	GALAD Волна М LED-1 20-Д120-IP66-Y1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	18600 лм	косинусная	3000 К	IP66	Y1
20824	GALAD Волна М LED-1 20-ШБ1А-IP66-Y1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	17400 лм	широкая боковая 1А	3000 К	IP66	Y1
21743	GALAD Волна М LED-1 20-ШБ2А-IP66-Y1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	16800 лм	широкая боковая 2А	3000 К	IP66	Y1
21748	GALAD Волна М LED-1 20-ШБ3А-IP66-Y1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	17400 лм	широкая боковая 3А	3000 К	IP66	Y1
21752	GALAD Волна М LED-1 20-ШО1А-IP66-Y1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	17400 лм	широкая осевая 1А	3000 К	IP66	Y1
21740	GALAD Волна М LED-1 20-Д120-IP66-Y1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	19200 лм	косинусная	4000 К	IP66	Y1
21745	GALAD Волна М LED-1 20-ШБ2А-IP66-Y1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	17400 лм	широкая боковая 2А	4000 К	IP66	Y1
21749	GALAD Волна М LED-1 20-ШБ3А-IP66-Y1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	18000 лм	широкая боковая 3А	4000 К	IP66	Y1
21741	GALAD Волна М LED-1 20-Д120-IP66-Y1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	19200 лм	косинусная	5000 К	IP66	Y1



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 120 Вт

20826	GALAD Волна M LED-1 20-ШБ1А-IP66-Y1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	18000 лм	широкая боковая 1А	5000 К	IP66	Y1
21746	GALAD Волна M LED-1 20-ШБ2А-IP66-Y1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	17400 лм	широкая боковая 2А	5000 К	IP66	Y1
21750	GALAD Волна M LED-1 20-ШБ3А-IP66-Y1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	18600 лм	широкая боковая 3А	5000 К	IP66	Y1
21754	GALAD Волна M LED-1 20-ШО1А-IP66-Y1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	18600 лм	широкая осевая 1А	5000 К	IP66	Y1

▲ Мощность: 140 Вт

21765	GALAD Волна M LED-1 40-Д120-IP66-Y1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	18900 лм	косинусная	2700 К	IP66	Y1
21771	GALAD Волна M LED-1 40-ШБ2А-IP66-Y1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2) (CT-1)	17500 лм	широкая боковая 2А	2700 К	IP66	Y1
21772	GALAD Волна M LED-1 40-ШБ2А-IP66-Y1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	16800 лм	широкая боковая 2А	2700 К	IP66	Y1
21780	GALAD Волна M LED-1 40-ШБ3А-IP66-Y1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	18200 лм	широкая боковая 3А	2700 К	IP66	Y1
21787	GALAD Волна M LED-1 40-ШО1А-IP66-Y1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2) (CT-1)	18900 лм	широкая осевая 1А	2700 К	IP66	Y1
21788	GALAD Волна M LED-1 40-ШО1А-IP66-Y1(827/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	18200 лм	широкая осевая 1А	2700 К	IP66	Y1
21759	GALAD Волна M LED-1 40-Д120-IP66-Y1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	21700 лм	косинусная	3000 К	IP66	Y1
20832	GALAD Волна M LED-1 40-ШБ1А-IP66-Y1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	20300 лм	широкая боковая 1А	3000 К	IP66	Y1



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 140 Вт

21767	GALAD Волна М LED-1 40-ШБ2А-IP66-Y1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	19600 лм	широкая боковая 2А	3000 К	IP66	Y1
21774	GALAD Волна М LED-1 40-ШБ3А-IP66-Y1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	20300 лм	широкая боковая 3А	3000 К	IP66	Y1
21773	GALAD Волна М LED-1 40-ШБ3А-IP66-Y1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2) (CT-1)	21000 лм	широкая боковая 3А	3000 К	IP66	Y1
21782	GALAD Волна М LED-1 40-ШО1А-IP66-Y1(730/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	20300 лм	широкая осевая 1А	3000 К	IP66	Y1
21761	GALAD Волна М LED-1 40-Д120-IP66-Y1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	22400 лм	косинусная	4000 К	IP66	Y1
21287	GALAD Волна М LED-1 40-ШБ1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2) (CT-1)	21700 лм	широкая боковая 1А	4000 К	IP66	Y1
21398	GALAD Волна М LED-1 40-ШБ2А-IP66-Y1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	20300 лм	широкая боковая 2А	4000 К	IP66	Y1
21768	GALAD Волна М LED-1 40-ШБ2А-IP66-Y1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2) (CT-1)	21000 лм	широкая боковая 2А	4000 К	IP66	Y1
21776	GALAD Волна М LED-1 40-ШБ3А-IP66-Y1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	21000 лм	широкая боковая 3А	4000 К	IP66	Y1
21784	GALAD Волна М LED-1 40-ШО1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	21000 лм	широкая осевая 1А	4000 К	IP66	Y1
21763	GALAD Волна М LED-1 40-Д120-IP66-Y1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	22400 лм	косинусная	5000 К	IP66	Y1
21286	GALAD Волна М LED-1 40-ШБ1А-IP66-Y1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/MAX/G2) (CT-1)	21700 лм	широкая боковая 1А	5000 К	IP66	Y1
20834	GALAD Волна М LED-1 40-ШБ1А-IP66-Y1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (CT-1)	21000 лм	широкая боковая 1А	5000 К	IP66	Y1



Модификации						
Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Мощность: 140 Вт

21770	GALAD Волна M LED-1 40-ШБ2А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	20300 лм	широкая боковая 2А	5000 К	IP66	У1
21778	GALAD Волна M LED-1 40-ШБ3А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	21700 лм	широкая боковая 3А	5000 К	IP66	У1
21786	GALAD Волна M LED-1 40-ШО1А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	21700 лм	широкая осевая 1А	5000 К	IP66	У1

▲ Мощность: 150 Вт

22736	GALAD Волна M LED-1 50-ШБ2А-IP66-У1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	21000 лм	широкая боковая 2А	4000 К	IP66	У1
21190	GALAD Волна M LED-1 50-ШБ1А-IP66-У1(750/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G2) (СТ-1)	22500 лм	широкая боковая 1А	5000 К	IP66	У1

