

ЖКУ/ГКУ20 Орион ПП



Особенности

- Специальная КСС для освещения пешеходных переходов
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус-крышка: термостойкая ударопрочная пластмасса
- Установка на консоль или на торшерную опору
- Регулировка угла наклона в пределах 15°
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет



По умолчанию:
Белый



Покраска
в любой цвет

Модификации

| Код | Наименование | Мощность | Патрон | КПД | Тип КСС | IP опт.отсека | IP ПРА | Климатическое исполнение |
|-----|--------------|----------|--------|-----|---------|---------------|--------|--------------------------|
|-----|--------------|----------|--------|-----|---------|---------------|--------|--------------------------|

▲ Габариты: 722x285x306 мм

▲ Тип лампы: ДНаТ

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------|--------|-----|------|-------------|------|------|------|
| 02298 | ЖКУ20-100-015 Орион ПП | 100 Вт | E40 | 65 % | специальная | IP65 | IP44 | УХЛ1 |
| 02297 | ЖКУ20-150-015 Орион ПП | 150 Вт | E40 | 65 % | специальная | IP65 | IP44 | УХЛ1 |
| 02299 | ЖКУ20-70-015 Орион ПП | 70 Вт | E27 | 65 % | специальная | IP65 | IP44 | УХЛ1 |

▲ Тип лампы: ДРИ

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------|--------|-----|------|-------------|------|------|------|
| 02301 | ГКУ20-100-015 Орион ПП | 100 Вт | E27 | 65 % | специальная | IP65 | IP44 | УХЛ1 |
| 02300 | ГКУ20-150-015 Орион ПП | 150 Вт | E27 | 65 % | специальная | IP65 | IP44 | УХЛ1 |
| 02271 | ГКУ20-70-015 Орион ПП | 70 Вт | E27 | 65 % | специальная | IP65 | IP44 | УХЛ1 |





Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Примеры использования

