

GALAD ЖКУ/ГКУ34 Альфа



Особенности

- Премиальный сегмент. Надежно, качественно, со вкусом
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Возможность регулировки угла наклона светильника
- Светильники ЖКУ комплектуются универсальными ПРА, работающими с лампами ДНаТ и ДРИ
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение
-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------------------------

▲ Тип лампы: ДНаТ

00945	ЖКУ34-250-001 Альфа : ШО/ШБ (с/стеклом)	250 Вт	E40	72 %	широкая боковая или широкая осевая	IP65	УХЛ1
-------	---	--------	-----	------	--	------	------

▲ Тип лампы: ДНаТ

15500	ЖКУ34-100-001 УХЛ1 Альфа GEN2	100 Вт	E40	75 %	широкая боковая или широкая осевая	IP66	УХЛ1
15501	ЖКУ34-150-001 УХЛ1 Альфа GEN2	150 Вт	E40	75 %	широкая боковая или широкая осевая	IP66	УХЛ1
15502	ЖКУ34-250-001 УХЛ1 Альфа GEN2	250 Вт	E40	75 %	широкая боковая или широкая осевая	IP66	УХЛ1
15499	ЖКУ34-70-001 УХЛ1 Альфа GEN2	70 Вт	E27	69 %	широкая боковая или широкая осевая	IP66	УХЛ1



Модификации							
Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение

▲ Тип лампы: ДРИ

16147	ГКУ34-100-001 Альфа GEN2	100 Вт	E27	75 %	широкая боковая или широкая осевая	IP66	УХЛ1
16148	ГКУ34-150-001 Альфа GEN2	150 Вт	E27	75 %	широкая боковая или широкая осевая	IP66	УХЛ1
16149	ГКУ34-250-001 Альфа GEN2	250 Вт	E40	75 %	широкая боковая или широкая осевая	IP66	УХЛ1
16150	ГКУ34-70-001 Альфа GEN2	70 Вт	E27	75 %	широкая боковая или широкая осевая	IP66	УХЛ1



Примеры использования

