

## ДПУ39 Геспер



### Особенности

- Первый в России светодиодный светильник для автотранспортных тоннелей
- Модульный корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Переменная по высоте лира для крепления
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Наружные металлические детали из кислотостойкой нержавеющей стали
- Светильник имеет сертификат сейсмостойкости

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение	Габариты	Масса
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------	--------------------------	----------	-------

#### ▲ Тип КСС: симметричная

23313	GALAD ДПУ39-160-012 Геспер LED-CM1A-IP66-Y1(740/D/X/INOX/LIRA/TG/ST/G2)	160 Вт	23200 лм	4000 К	IP66	Y1	470x222x297 мм	9 кг
23994	GALAD ДПУ39-240-022 Геспер LED-CM1A-IP66-Y1(740/D/X/INOX/LIRA/TG/ST/G2)	240 Вт	34800 лм	4000 К	IP66	Y1	470x446x297 мм	15 кг
23992	GALAD ДПУ39-320-022 Геспер LED-CM1A-IP66-Y1(740/D/X/INOX/LIRA/TG/ST/G2)	320 Вт	46400 лм	4000 К	IP66	Y1	470x446x297 мм	15 кг
22957	GALAD ДПУ39-80-012 Геспер LED-CM1A-IP66-Y1(740/D/X/INOX/LIRA/TG/ST/G2)	80 Вт	11930 лм	4000 К	IP66	Y1	250x222x253 мм	9 кг

#### ▲ Тип КСС: асимметричная

23995	GALAD ДПУ39-160-011 Геспер LED-AC3H-IP66-Y1(740/D/X/INOX/LIRA/TG/ST/G2)	160 Вт	20000 лм	4000 К	IP66	Y1	470x222x297 мм	9 кг
23993	GALAD ДПУ39-240-021 Геспер LED-AC3H-IP66-Y1(740/D/X/INOX/LIRA/TG/ST/G2)	240 Вт	30000 лм	4000 К	IP66	Y1	470x446x297 мм	15 кг



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

/D/X/INOX/LIRA/TG/ST/  
G2)



Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение	Габариты	Масса
▲ Тип КСС: асимметричная								
22958	GALAD ДПУ39-320-021 Геспер LED-AC3H-IP66-Y1 (740/D/X/INOX/LIRA/TG/ST/G2)	320 Вт	41380 лм	4000 К	IP66	У1	470x446x297 мм	15 кг
23996	GALAD ДПУ39-80-011 Геспер LED-AC3H-IP66-Y1 (740/D/X/INOX/LIRA/TG/ST/G2)	80 Вт	10000 лм	4000 К	IP66	У1	250x222x253 мм	9 кг



## Примеры использования

