


ДПУ39 Геспер




Особенности

- Первый в России светодиодный светильник для автотранспортных тоннелей
- Модульный корпус: алюминиевый анодированный, устойчивый к агрессивной среде
- Переменная по высоте лира для крепления
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Наружные металлические детали из кислотостойкой нержавеющей стали

Цвет

 По умолчанию:
Белый

 Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение	Габариты	Масса
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------	--------------------------	----------	-------

▲ Тип КСС: асимметричная

08211	ДПУ39-160-011 У1 Геспер : асимметр.	160 Вт	15680 лм	4000 К	IP65	У1	1235x221x325 мм	14 кг
09724	ДПУ39-160-011 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC)	160 Вт	15680 лм	4000 К	IP65	У1	1235x221x325 мм	14 кг
09726	ДПУ39-160-211 У1 Геспер : асимметр.	160 Вт	15680 лм	4000 К	IP65	У1	1235x221x325 мм	14 кг
09727	ДПУ39-160-211 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC)	160 Вт	15680 лм	4000 К	IP65	У1	1235x221x325 мм	14 кг
08213	ДПУ39-240-021 У1 Геспер : асимметр.	240 Вт	23520 лм	4000 К	IP65	У1	930x444x325 мм	20 кг
09730	ДПУ39-240-021 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC)	240 Вт	23520 лм	4000 К	IP65	У1	930x444x325 мм	20 кг



Модификации		Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение	Габариты	Масса
-------------	--	-----	--------------	----------	----------------	----------------------	----------------	--------------------------	----------	-------

▲ Тип КСС: асимметричная

09732	ДПУЗ9-240-221 У1 Геспер : асимметр.	240 Вт	23520 лм	4000 К	IP65	У1	930x444x325 мм	20 кг
09733	ДПУЗ9-240-221 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC)	240 Вт	23520 лм	4000 К	IP65	У1	930x444x325 мм	20 кг
08214	ДПУЗ9-320-021 У1 Геспер : асимметр.	320 Вт	31360 лм	4000 К	IP65	У1	1235x444x325 мм	25 кг
09736	ДПУЗ9-320-021 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC)	320 Вт	31360 лм	4000 К	IP65	У1	1235x444x325 мм	25 кг
09738	ДПУЗ9-320-221 У1 Геспер : асимметр.	320 Вт	31360 лм	4000 К	IP65	У1	1235x444x325 мм	25 кг
09739	ДПУЗ9-320-221 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC)	320 Вт	31360 лм	4000 К	IP65	У1	1235x444x325 мм	25 кг
08212	ДПУЗ9-80-011 У1 Геспер : асимметр.	80 Вт	7840 лм	4000 К	IP65	У1	645x221x325 мм	8,5 кг
09742	ДПУЗ9-80-011 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC)	80 Вт	7840 лм	4000 К	IP65	У1	645x221x325 мм	8,5 кг
09743	ДПУЗ9-80-211 У1 Геспер : асимметр.	80 Вт	7840 лм	4000 К	IP65	У1	645x221x325 мм	8,5 кг
09744	ДПУЗ9-80-211 У1 Геспер : асимметр. (AC/DC)	80 Вт	7840 лм	4000 К	IP65	У1	645x221x325 мм	8,5 кг

▲ Тип КСС: симметричная

04947	ДПУЗ9-160-002 У1 Геспер : симметр.	160 Вт	15680 лм	4000 К	IP65	У1	1235x221x325 мм	14 кг
09725	ДПУЗ9-160-012 У1 Геспер : симметр. (AC/DC)	160 Вт	15680 лм	4000 К	IP65	У1	1235x221x325 мм	14 кг
04943	ДПУЗ9-160-012 У1 Геспер : симметр.	160 Вт	15680 лм	4000 К	IP65	У1	1235x221x325 мм	14 кг



Модификации								
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Степень защиты	Климатическое исполнение	Габариты	Масса

▲ Тип КСС: симметричная

09728	ДПУЗ9-160-212 У1 Геспер : симметр.	160 Вт	15680 лм	4000 К	IP65	У1	1235x221x325 5 мм	14 кг
09729	ДПУЗ9-160-212 У1 Геспер : симметр. (AC/DC)	160 Вт	15680 лм	4000 К	IP65	У1	1235x221x325 5 мм	14 кг
04944	ДПУЗ9-240-022 У1 Геспер : симметр.	240 Вт	23520 лм	4000 К	IP65	У1	930x444x325 мм	20 кг
09731	ДПУЗ9-240-022 У1 Геспер : симметр. (AC/DC)	240 Вт	23520 лм	4000 К	IP65	У1	930x444x325 мм	20 кг
09734	ДПУЗ9-240-222 У1 Геспер : симметр.	240 Вт	23520 лм	4000 К	IP65	У1	930x444x325 мм	20 кг
09735	ДПУЗ9-240-222 У1 Геспер : симметр. (AC/DC)	240 Вт	23520 лм	4000 К	IP65	У1	930x444x325 мм	20 кг
04945	ДПУЗ9-320-022 У1 Геспер : симметр.	320 Вт	31360 лм	4000 К	IP65	У1	1235x444x325 5 мм	25 кг
09740	ДПУЗ9-320-222 У1 Геспер : симметр.	320 Вт	31360 лм	4000 К	IP65	У1	1235x444x325 5 мм	25 кг
09741	ДПУЗ9-320-222 У1 Геспер : симметр. (AC/DC)	320 Вт	31360 лм	4000 К	IP65	У1	1235x444x132 2 мм	25 кг
04946	ДПУЗ9-80-002 У1 Геспер : симметр.	80 Вт	7840 лм	4000 К	IP65	У1	645x221x325 мм	8,5 кг
04942	ДПУЗ9-80-012 У1 Геспер : симметр.	80 Вт	7840 лм	4000 К	IP65	У1	645x221x325 мм	8,5 кг
09634	ДПУЗ9-80-012 У1 Геспер : симметр. (AC/DC)	80 Вт	7840 лм	4000 К	IP65	У1	645x221x325 мм	8,5 кг
09745	ДПУЗ9-80-212 У1 Геспер : симметр.	80 Вт	7840 лм	4000 К	IP65	У1	645x221x325 мм	8,5 кг
09746	ДПУЗ9-80-212 У1 Геспер : симметр. (AC/DC)	80 Вт	7840 лм	4000 К	IP65	У1	645x221x325 мм	8,5 кг



Примеры использования

