

## GALAD ЖВУ/РВУ/ГВУ25



### Особенности

- Потолочный светильник для подземных (и не только) пешеходных переходов
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат с ребрами жесткости, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Модификации

Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение	Масса
▲ Тип лампы: ЛОН								
00260	НВУ25-100-001 (прозрачный)	100 Вт	E27	50 %	косинусная	IP20	У1	3 кг
01218	НВУ25-100-002 (матовый)	100 Вт	E27	50 %	косинусная	IP20	У1	3 кг
▲ Тип лампы: ДРИ								
01214	ГВУ25-100-001 (прозрачный)	100 Вт	E27	44 %	косинусная	IP20	УХЛ1	4,3 кг
01215	ГВУ25-100-002 (матовый)	100 Вт	E27	37 %	косинусная	IP20	УХЛ1	4,3 кг
01212	ГВУ25-70-001 (прозрачный)	70 Вт	E27	43 %	косинусная	IP20	УХЛ1	3,8 кг
01213	ГВУ25-70-002 (матовый)	70 Вт	E27	37 %	косинусная	IP20	УХЛ1	3,8 кг



Модификации		Код	Наименование	Мощность	Патрон	КПД	Тип КСС	Степень защиты	Климатическое исполнение	Масса
-------------	--	-----	--------------	----------	--------	-----	---------	----------------	--------------------------	-------

▲ Тип лампы: ДНаТ

01216	ЖВУ25-50-001 (прозрачный)	50 Вт	E27	49 %	косинусная	IP20	УХЛ1	3,5 кг
00252	ЖВУ25-50-002 (матовый)	50 Вт	E27	39 %	косинусная	IP20	УХЛ1	3,5 кг
00253	ЖВУ25-70-001 (прозрачный)	70 Вт	E27	41 %	косинусная	IP20	УХЛ1	4,2 кг
01217	ЖВУ25-70-002 (матовый)	70 Вт	E27	41 %	косинусная	IP20	УХЛ1	4,2 кг

▲ Тип лампы: ДРЛ

00267	РВУ25-125-001 (прозрачный)	125 Вт	E27	29 %	косинусная	IP20	У1	5 кг
01219	РВУ25-125-002 (матовый)	125 Вт	E27	25 %	косинусная	IP20	У1	5 кг
01220	РВУ25-80-001 (прозрачный)	80 Вт	E27	29 %	косинусная	IP20	У1	3 кг
01221	РВУ25-80-002 (матовый)	80 Вт	E27	25 %	косинусная	IP20	У1	3 кг



## Примеры использования

