

Б004 Кварк



Особенности

- Бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении
- Внимание! Перед использованием облучателя убедитесь в отсутствии попадания прямого УФ излучения на людей и животных.
- Две модификации: с кронштейном-переноской для установки на ровную поверхность и комплектация с лирой
- Защитная решетка для обеспечения безопасности эксплуатации облучателя
- Металлический корпус защищен порошковым покрытием, устойчив к агрессивной среде

Цвет

По умолчанию:
Белый

Покраска
в любой цвет

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Лучистый поток одной лампы в 240–320 нм	Климатическое исполнение	Габариты	Степень защиты
16581	Б004-250-201/RAL7040	250 Вт	13 Вт	УХЛ4	372x435x180 мм	IP20
16582	Б004-400-201/RAL7040	400 Вт	20 Вт	УХЛ4	372x435x180 мм	IP20
16583	Б004-700-201/RAL7040	700 Вт	40 Вт	УХЛ4	372x435x180 мм	IP20
16584	Б004-1000-201/ RAL7040	1000 Вт	65 Вт	УХЛ4	372x435x180 мм	IP20
16585	Б004-250-202/YW360F/ кронштейн-переноска	250 Вт	13 Вт	УХЛ4	453x455x300 мм	IP20
16586	Б004-400-202/YW360F/ кронштейн-переноска	400 Вт	20 Вт	УХЛ4	453x455x300 мм	IP20
16587	Б004-700-202/YW360F/ кронштейн-переноска	700 Вт	40 Вт	УХЛ4	453x455x300 мм	IP20
16588	Б004-1000-202/YW360 F/кронштейн-переноска	1000 Вт	65 Вт	УХЛ4	453x455x300 мм	IP20