

ЖСП30-013,015



Особенности

- Светильник для теплиц и агропромышленности
- Долговечность: металлические детали защищены порошковым покрытием и устойчивы к агрессивной среде
- Отражатель обработан электрохимической полировкой и анодированием, защищен от окисления и коррозии

Цвет

 По умолчанию:
Белый

 Покраска
в любой цвет

Модификации								
Код	Наименование	Напряжение сети	Световой поток	Коэффициент мощности	Тип КСС	КПД	Степень защиты	Масса
▲ Габариты: 625x167x197 мм								
04480	ЖСП30РуЭк-600-013У5 380В REFLUX" (подвес ригель узкий, без разъема)"	380 ± 10% В	90000 лм	0,9	широкая		IP21	10,5 кг
▲ Габариты: 725x265x245 мм								
03434	ЖСП30РуЭк-600-013У5 380В (подвес ригель узкий, без разъема)	380 ± 10% В	90000 лм	0,9	полуширокая	82 %	IP21	10,4 кг
▲ Габариты: 725x275x235 мм								
03500	ЖСП30РуЭк-750-013У5 380В (подвес ригель узкий, без разъема)	380 ± 10% В	105000 лм	0,9	широкая	90 %	IP21	11,7 кг
▲ Габариты: 740x265x235 мм								
03435	ЖСП30РшЭк-600-013У5 380В (подвес ригель широкий, без разъема)	380 ± 10% В	90000 лм	0,9	полуширокая	90 %	IP21	10,4 кг



Модификации								
Код	Наименование	Напряжение сети	Световой поток	Коэффициент мощности	Тип КСС	КПД	Степень защиты	Масса
▲ Габариты: 740x265x245 мм								
03413	ЖСП30Ру-600-013У5 380В (подвес ригель узкий)	380 ± 10% В	90000 лм	0,9	полуширокая	90 %	IP21	10,4 кг
03412	ЖСП30Рш-600-013У5 380В (подвес ригель широкий)	380 ± 10% В	90000 лм	0,9	полуширокая	90 %	IP21	10,4 кг
▲ Габариты: 740x275x215 мм								
03416	ЖСП30Рш-750-013У5 380В (подвес ригель широкий)	380 ± 10% В	105000 лм	0,9	полуширокая	90 %	IP21	11,7 кг
▲ Габариты: 740x275x235 мм								
03463	ЖСП30Ру-400-015У5 (подвес ригель узкий)	230 ± 10% В	48000 лм	0,9	полуширокая	90 %	IP21	7,9 кг
03466	ЖСП30Ру-600-015У5 (подвес ригель узкий)	230 ± 10% В	90000 лм	0,9	полуширокая	90 %	IP21	10,2 кг
03415	ЖСП30Ру-750-013У5 380В (подвес ригель узкий)	380 ± 10% В	105000 лм	0,9	полуширокая	90 %	IP21	11,7 кг
03464	ЖСП30Рш-400-015У5 (подвес ригель широкий)	230 ± 10% В	48000 лм	0,9	полуширокая	90 %	IP21	7,9 кг
03467	ЖСП30Рш-600-015У5 (подвес ригель широкий)	230 В	90000 лм	0,9	полуширокая	90 %	IP21	10,2 кг
03501	ЖСП30РшЭк-750-013У5 380В (подвес ригель широкий, без разъема)	380 ± 10% В	105000 лм	0,9	полуширокая	90 %	IP21	11,7 кг
03465	ЖСП30Т-400-015У5 (подвес на трос)	230 ± 10% В	48000 лм	0,9	полуширокая	90 %	IP21	7,9 кг
03414	ЖСП30Т-600-013У5 380В (подвес на трос)	380 ± 10% В	90000 лм	0,9	полуширокая	90 %	IP21	10,2 кг
03468	ЖСП30Т-600-015У5 (подвес на трос)	230 ± 10% В	90000 лм	0,9	полуширокая	90 %	IP21	10,2 кг



Примеры использования

