

Особенности

- Светильник для теплиц и агропромышленности
- Долговечность: металлические детали защищены порошковым покрытием и устойчивы к агрессивной среде
- Отражатель обработан электрохимической полировкой и анодированием, защищен от окисления и коррозии



Модификации

Код	Наименование	Мощность	Напряжение сети	Световой поток	Коэффициент мощности	Тип КСС	КПД	Степень защиты	Масса
-----	--------------	----------	-----------------	----------------	----------------------	---------	-----	----------------	-------

▲ Габариты: 625x167x197 мм

04480	ЖСП30РуЭк-600-013У5 380В REFLUX" (подвес ригель узкий, без разъема)"	600 Вт	380 ± 10% В	90000 лм	0,9	широкая		IP21	10,5 кг
-------	--	--------	-------------	----------	-----	---------	--	------	---------

▲ Габариты: 725x265x245 мм

03434	ЖСП30РуЭк-600-013У5 380В (подвес ригель узкий, без разъема)	600 Вт	380 ± 10% В	90000 лм	0,9	полуширокая	82 %	IP21	10,4 кг
-------	---	--------	-------------	----------	-----	-------------	------	------	---------

▲ Габариты: 740x275x235 мм

03463	ЖСП30Ру-400-015У5 (подвес ригель узкий)	400 Вт	230 ± 10% В	48000 лм	0,9	полуширокая	90 %	IP21	7,9 кг
03466	ЖСП30Ру-600-015У5 (подвес ригель узкий)	600 Вт	230 ± 10% В	90000 лм	0,9	полуширокая	90 %	IP21	10,2 кг
03464	ЖСП30Рш-400-015У5 (подвес ригель широкий)	400 Вт	230 ± 10% В	48000 лм	0,9	полуширокая	90 %	IP21	7,9 кг
03465	ЖСП30Т-400-015У5 (подвес на трос)	400 Вт	230 ± 10% В	48000 лм	0,9	полуширокая	90 %	IP21	7,9 кг



Модификации									
Код	Наименование	Мощность	Напряжение сети	Световой поток	Коэффициент мощности	Тип КСС	КПД	Степень защиты	Масса
▲ Габариты: 740x275x235 мм									
03468	ЖСП30Т-600-015У5 (подвес на трос)	600 Вт	230 ± 10% В	90000 лм	0,9	полуширокая	90 %	IP21	10,2 кг
▲ Габариты: 740x265x235 мм									
03435	ЖСП30РшЭк-600-013У5 380В (подвес ригель широкий, без разъема)	600 Вт	380 ± 10% В	90000 лм	0,9	полуширокая	90 %	IP21	10,4 кг
▲ Габариты: 800x167x225 мм									
03497	ЖСП30Ру-600-015У5 REFLUX" (подвес ригель узкий)"	600 Вт	230 ± 10% В	90000 лм	0,9	широкая		IP21	10,4 кг
03499	ЖСП30Т-600-015У5 REFLUX" (подвес на трос)"	600 Вт	230 ± 10% В	90000 лм	0,9	широкая		IP21	10,4 кг
04478	ЖСП30ТЭк-600-013У5 380В REFLUX" (подвес на трос, без разъема)"	600 Вт	380 ± 10% В	90000 лм	0,9	широкая		IP21	10,3 кг



Примеры использования

