# GALAD Ситиус L LED

## Особенности

- Светильник соответствует требованиям Моссвет
- Универсальный прожектор для освещения спортивных объектов, промышленных объектов, больших пространств.
- Возможность регулировки угла наклона с шагом в 5 градусов
- Рассеиватель - закаленное стекло
- Возможность интеграции разъема NEMA для беспроводного управления светильником. Также может управляться по протоколу 1-10V
- Источник питания и блоки управления располагаются в герметичном отсеке IP66

## Цвет

По умолчанию:
Серый

## Модификации

| Код | Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Тип КСС | Степень защиты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Габариты: 401x401x157 мм | | | | | | |
| 19363 | GALAD Ситиус L LED-150-Spot NEMA ICLZ (CST900021) | 150 Вт | 17250 лм | 4000 K | Spot | IP66 |
| 19361 | GALAD Ситиус L LED-70-Spot NEMA ICLZ (CST900021) | 70 Вт | 8090 лм | 4000 K | Spot | IP66 |
| 19362 | GALAD Ситиус L LED-90-Spot NEMA ICLZ (CST900021) | 90 Вт | 10350 лм | 4000 K | Spot | IP66 |