GALAD Галеон LED



Особенности

- Светильник соответствует требованиям Моссвет
- Массовый сегмент. Энергоэффективный светильник с высокой степенью защиты.
- Обслуживание светильника на опоре
- Светодиоды последнего поколения с линзами для формирования эффективного светораспределения
- Уникальная конструкция корпуса для обеспечения оптимального теплового режима работы светодиодов
- Возможность регулировки угла наклона светильника ±20°

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты
▲ Габариты: 685x245x109 мм						
19389	GALAD Галеон S LED-100-ШБ1/У50/RAL7037 NEMA ICLZ (CST900021)	100 Вт	12400 лм	2700 K	широкая боковая 1	IP66
19386	GALAD Галеон S LED-40-ШБ1/У50/RAL7037 NEMA ICLZ (CST900021)	40 Вт	4960 лм	2700 K	широкая боковая 1	IP66
19388	GALAD Галеон S LED-80-ШБ1/У50/RAL7037 NEMA ICLZ (CST900021)	80 Вт	9920 лм	2700 K	широкая боковая 1	IP66
▲ Габариты: 791x345x120 мм						
19723	GALAD Галеон L LED-140-ШБ1/У50/RAL7037 NEMA ICLZ (CST900021)	140 Вт	17360 лм	2700 K	широкая боковая 1	IP66
19724	GALAD Галеон L LED-160-ШБ1/У50/RAL7037 NEMA ICLZ (CST900021)	160 Вт	19840 лм	2700 K	широкая боковая 1	IP66