

GALAD Галеон LED



Особенности

- Светильник соответствует требованиям Моссвет
- Массовый сегмент. Энергоэффективный светильник с высокой степенью защиты.
- Обслуживание светильника на опоре
- Светодиоды последнего поколения с линзами для формирования эффективного светораспределения
- Уникальная конструкция корпуса для обеспечения оптимального теплового режима работы светодиодов
- Возможность регулировки угла наклона светильника $\pm 20^\circ$

Цвет

 По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	---------	----------------

▲ Габариты: 685x245x109 мм

19389	GALAD Галеон S LED-1 00-ШБ1/У50/RAL7037 NEMA ICLZ (CST900021)	100 Вт	12400 лм	2700 К	широкая боковая 1	IP66
19722	GALAD Галеон S LED-1 20-ШБ1/У50/RAL7037 NEMA ICLZ (CST900021)	120 Вт	14880 лм	2700 К	широкая боковая 1	IP66
19386	GALAD Галеон S LED-4 0-ШБ1/У50/RAL7037 NEMA ICLZ (CST900021)	40 Вт	4960 лм	2700 К	широкая боковая 1	IP66
19387	GALAD Галеон S LED-6 0-ШБ1/У50/RAL7037 NEMA ICLZ (CST900021)	60 Вт	7440 лм	2700 К	широкая боковая 1	IP66
19388	GALAD Галеон S LED-8 0-ШБ1/У50/RAL7037 NEMA ICLZ (CST900021)	80 Вт	9920 лм	2700 К	широкая боковая 1	IP66

▲ Габариты: 791x345x120 мм

19723	GALAD Галеон L LED-1 40-ШБ1/У50/RAL7037 NEMA ICLZ (CST900021)	140 Вт	17360 лм	2700 К	широкая боковая 1	IP66
-------	--	--------	----------	--------	-------------------	------



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации						
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты

▲ Габариты: 791x345x120 мм

19724	GALAD Галеон L LED-1 60-ШБ1/У50/RAL7037 NEMA ICLZ (GST900021)	160 Вт	19840 лм	2700 К	широкая боковая 1	IP66
-------	--	--------	----------	--------	-------------------	------

