

GALAD Омега GEN2 LED



Особенности

- Новое воплощение проверенного временем светильника GALAD Омега LED
- Литой алюминиевый корпус, крышка и кронштейн обеспечивают оптимальный теплоотвод и коррозионную стойкость. Отсутствие ребер радиатора на видимой поверхности светильника снижает вероятность скопления грязи, снега и влаги
- Светильник имеет поворотный узел крепления ($\pm 10^\circ$), возможна установка как в консольном, так и торшерном положении (0° и 90°). Посадочное место 50 мм, 60 мм, 76 мм

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	---------	----------------

▲ Габариты: 488x364x120 мм

19372	GALAD Омега LED-100-ШБ1/Y50/RAL7037 NEMA ICLZ GEN2 (CST900021)	100 Вт	12600 лм	2700 К	широкая боковая 1	IP66
19770	GALAD Омега LED-120-ШБ1/Y50/RAL7037 NEMA ICLZ GEN2 (CST900021)	120 Вт	15120 лм	2700 К	широкая боковая 1	IP66
19771	GALAD Омега LED-140-ШБ1/Y50/RAL7037 NEMA ICLZ GEN2 (CST900021)	140 Вт	17640 лм	2700 К	широкая боковая 1	IP66
19369	GALAD Омега LED-40-ШБ1/Y50/RAL7037 NEMA ICLZ GEN2 (CST900021)	40 Вт	5050 лм	2700 К	широкая боковая 1	IP66
19370	GALAD Омега LED-60-ШБ1/Y50/RAL7037 NEMA ICLZ GEN2 (CST900021)	60 Вт	7580 лм	2700 К	широкая боковая 1	IP66
19371	GALAD Омега LED-80-ШБ1/Y50/RAL7037 NEMA ICLZ GEN2 (CST900021)	80 Вт	10110 лм	2700 К	широкая боковая 1	IP66



