GALAD Волна M LED





Особенности

- Светильник соответствует требованиям Моссвет
- Лучшее решение для освещения трасс и улиц с высокой интенсивностью движения. Гарантия 5 лет
- Совместимость с устройствами управления: PLC: Бриз, Кулон, Рассвет, Ambiot , как в составе светильника так и с возможностью установки контроллеров через разъёмы Nema, Zhaga размещённые на корпусе светильников.
- Диапазон питающее напряжение 176-264 (до 100Вт), 90-305 В (от 100 Вт). Защита от МИП: 4 кВ LN, 6 кВ LN-Pe. Защита от перенапряжений 380 В
- Безынструментальный доступ: возможность обслуживания светильника на опоре. Возможность регулировки угла наклона ±20° с шагом 5°
- Опции: Защита от МИП до 10 кВ, УХЛ1 - (исполнение COLD STARTUP, рабочий температурный диапазон от -60 до +40°С), CRI 80, Цвет окраса по RAL, Расширенная гарантия. Изготовление под требования СТ-1

Цвет

По умолчанию:
Серый

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветопередача	Цветовая температура	Степень защиты светильника	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 40 Вт							
22306	GALAD Волна M LED-40-ШБ1А-IP66-У1(827/ICLZ/NEMA/RAL7037/U50) (CST900021)	5000 лм	широкая боковая 1А	80	2700 K	IP66	У1
▲ Мощность: 60 Вт							
22307	GALAD Волна M LED-60-ШБ1А-IP66-У1(827/ICLZ/NEMA/RAL7037/U50) (CST900021)	7500 лм	широкая боковая 1А	80	2700 K	IP66	У1

Модификации

Код	Наименование	Световой поток	Тип КСС	Цветопередача	Цветовая температура	Степень защиты светильника	Климатическое исполнение
▲ Мощность: 80 Вт							
22308	GALAD Волна M LED-80-ШБ1А-IP66-У1(827/ICLZ/NEMA/RAL7037/U50) (CST900021)	10000 лм	широкая боковая 1А	80	2700 K	IP66	У1
▲ Мощность: 120 Вт							
22311	GALAD Волна M LED-120-ШБ1А-IP66-У1(827/ICLZ/NEMA/RAL7037/U50) (CST900021)	15000 лм	широкая боковая 1А	80	2700 K	IP66	У1
▲ Мощность: 140 Вт							
22310	GALAD Волна M LED-140-ШБ1А-IP66-У1(827/ICLZ/NEMA/RAL7037/U50) (CST900021)	17500 лм	широкая боковая 1А	80	2700 K	IP66	У1