GALAD Север LED





Особенности

- Эксплуатация в районах с экстремально низкими температурами до -60 °С
- Эконом сегмент. Лучший светильник в России в своем классе. Запатентованный источник питания
- Источник питания ИПСЭМ
- Защита от высоковольтных импульсов
- Светораспределение рассчитано под российские нормы

Цвет

По умолчанию:
Белый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Длина	Степень защиты	Примечание
11951	GALAD Север LED-60-ШБ1/К50 ГП	60 Вт	6000 лм	5000 К	широкая боковая 1	УХЛ1	605x290x130 мм	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
11952	GALAD Север LED-60-ШБ2/К50 ГП	60 Вт	6000 лм	5000 К	широкая боковая 2	УХЛ1	605x290x130 мм	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
11953	GALAD Север LED-60-К/К50 ГП	60 Вт	6400 лм	5000 К	косинусная	УХЛ1	605x290x130 мм	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
11954	GALAD Север LED-80-ШБ1/К50 ГП	80 Вт	8000 лм	5000 К	широкая боковая 1	УХЛ1	605x290x130 мм	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
11955	GALAD Север LED-80-ШБ2/К50 ГП	80 Вт	8000 лм	5000 К	широкая боковая 2	УХЛ1	605x290x130 мм	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
11956	GALAD Север LED-80-К/К50 ГП	80 Вт	8500 лм	5000 К	косинусная	УХЛ1	605x290x130 мм	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
11957	GALAD Север LED-100-ШБ1/К50 ГП	100 Вт	9500 лм	5000 К	широкая боковая 1	УХЛ1	605x290x130 мм	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
11958	GALAD Север LED-100-ШБ2/К50 ГП	100 Вт	9500 лм	5000 К	широкая боковая 2	УХЛ1	605x290x13	IP65	ЭмПРА, стальной

							0 мм		корпус, на консоль
11959	GALAD Север LED-100-К/К50 ГП	100 Вт	10100 лм	5000 К	косинусная	УХЛ1	605х290х130 мм	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
12245	GALAD Север LED-125-ШБ1/К50 ГП	125 Вт	12200 лм	5000 К	широкая боковая 1	УХЛ1	780х385х130 мм	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Климатическое исполнение	Длина	Степень защиты	Примечание
12246	GALAD Север LED-125-ШБ2/К50 ГП	125 Вт	12200 лм	5000 К	широкая боковая 2	УХЛ1	780x380x130 мм	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
12244	GALAD Север LED-125-К/К50 ГП	125 Вт	12500 лм	5000 К	косинусная	УХЛ1	780x385x130 мм	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
11960	GALAD Север LED-150-ШБ1/К50 ГП	150 Вт	14500 лм	5000 К	широкая боковая 1	УХЛ1	780x380x130 мм	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
11961	GALAD Север LED-150-ШБ2/К50 ГП	150 Вт	14500 лм	5000 К	широкая боковая 2	УХЛ1	780x380x130 мм	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
11911	GALAD Север LED-150-К/К50 ГП	150 Вт	15000 лм	5000 К	косинусная	УХЛ1	780x380x130 мм	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
18362	GALAD Север LED-40-ШБ1/К50 ГП	40 Вт	4950 лм	5000 К	широкая боковая 1	УХЛ1	605x290x130 мм	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
18363	GALAD Север LED-40-ШБ2/К50 ГП	40 Вт	4950 лм	5000 К	широкая боковая 2	УХЛ1	605x290x130 мм	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль
18364	GALAD Север LED-40-К/К50 ГП	40 Вт	5000 лм	5000 К	косинусная	УХЛ1	605x290x130 мм	IP65	ЭмПРА, стальной корпус, на консоль