

СП МАРИНАЛЮКС LED



Особенности

- Светильники могут быть в двух исполнениях: со светодиодным модулем, либо под люминисцентные лампы
- Светильники выполнены из коррозионностойких материалов
- 100% ремонтпригодность
- Аварийный режим работы до 3 часов
- Аварийный источник света 5Вт 24В DC
- Изготовление корпуса из нержавеющей стали под заказ

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты
-----	--------------	----------	----------------	----------------------	---------	----------------

▲ : 705x150x120 мм

25970	Светильник палубный СП МАРИНАЛЮКС LED-15-4000K-20M-700	15 Вт	1650 лм	4000 K	косинусная	IP56
25971	Светильник палубный СП МАРИНАЛЮКС LE D-15-4000K-A3-20M-700	15 Вт	1650 лм	4000 K	косинусная	IP56
25972	Светильник палубный СП МАРИНАЛЮКС LE D-15-4000K-A24B-20M-700	15 Вт	1650 лм	4000 K	косинусная	IP56
25975	Светильник палубный СП МАРИНАЛЮКС LE D-30-4000K-A24B-20M-700	30 Вт	3300 лм	4000 K	косинусная	IP56
25974	Светильник палубный СП МАРИНАЛЮКС LE D-30-4000K-A3-20M-700	30 Вт	3300 лм	4000 K	косинусная	IP56
25973	Светильник палубный СП МАРИНАЛЮКС LED-30-4000K-20M-700	30 Вт	3300 лм	4000 K	косинусная	IP56

▲ : 1350x150x120 мм

25976	Светильник палубный СП МАРИНАЛЮКС LED-60-4000K-20M-1300	60 Вт	6600 лм	4000 K	косинусная	IP56
-------	---	-------	---------	--------	------------	------



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

Модификации						
Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты
▲ : 1350x150x120 мм						
25978	Светильник палубный СП МАРИНАЛЮКС LED -60-4000К- A24В-20М-1300	60 Вт	6600 лм	4000 К	косинусная	IP56
25977	Светильник палубный СП МАРИНАЛЮКС LED -60-4000К-А3-20М-1300	60 Вт	6600 лм	4000 К	косинусная	IP56

