СП МАРИНАЛЮКС LED





Особенности

- Светильники могут быть в двух исполнениях: со светодиодным модулем, либо под люминисцентные лампы
- Светильники выполнены из корозионностойких материалов
- 100% ремонтопригодность
- Аварийный режим работы до 3 часов
- Аварийный источник света 5Вт 24В DC
- Изготовление корпуса из нержавеющей стали под заказ

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты
▲ : 705x150x120 мм						
25970	Светильник палубный СП МАРИНАЛЮКС LED-15-4000K-20M-700	15 Вт	1650 лм	4000 K	косинусная	IP56
25971	Светильник палубный СП МАРИНАЛЮКС LED-15-4000K-A3-20M-700	15 Вт	1650 лм	4000 K	косинусная	IP56
25972	Светильник палубный СП МАРИНАЛЮКС LED-15-4000K-A24B-20M-700	15 Вт	1650 лм	4000 K	косинусная	IP56
25975	Светильник палубный СП МАРИНАЛЮКС LED-30-4000K-A24B-20M-700	30 Вт	3300 лм	4000 K	косинусная	IP56
25974	Светильник палубный СП МАРИНАЛЮКС LED-30-4000K-A3-20M-700	30 Вт	3300 лм	4000 K	косинусная	IP56
25973	Светильник палубный СП МАРИНАЛЮКС LED-30-4000K-20M-700	30 Вт	3300 лм	4000 K	косинусная	IP56
▲ : 1350x150x120 мм						
25976	Светильник палубный СП МАРИНАЛЮКС LED-60-4000K-20M-1300	60 Вт	6600 лм	4000 K	косинусная	IP56

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Тип КСС	Степень защиты
▲ : 1350x150x120 мм						
25978	Светильник палубный СП МАРИНАЛЮКС LED -60-4000K-A24B-20M-1300	60 Вт	6600 лм	4000 K	косинусная	IP56
25977	Светильник палубный СП МАРИНАЛЮКС LED -60-4000K-A3-20M-1300	60 Вт	6600 лм	4000 K	косинусная	IP56